

2026



CENNIK

BCS VIEW

SIERPIEŃ

AKTUALIZACJA: 10.08.2026



BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 15 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, czeskim, słowackim i ukraiński.

Zapraszamy do współpracy

SPIIS TREŚCI

WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE	3
REJESTRATORY IP BCS VIEW	6
KAMERY IP	9
KLAWIATURY	15
MONITORY CCTV	15
SWITCH-E PoE	16
SWITCH-E PoE BCS BASIC	18
AKCESORIA DO KAMER IP	20
KABLE UTP	24
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	25
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	26
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	26
OPROGRAMOWANIE	27
REJESTRATORY 4w1	30
KAMERY 4w1	30
AKCESORIA DO KAMER 4w1	36
KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI / TVI / AHD / CVBS	40
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	41
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	41
KLAWIATURY	42
OBIEKTYWY	42
MONITORY CCTV	43
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	44
KABLE UTP	45
OPROGRAMOWANIE	46

	Oznaczenia grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma BCS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od BCS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do BCS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

BCS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych www.nsssystem.pl oraz www.bcs.pl.

BCS
MOBILCAM

**ZAMÓW
DZIŚ,
ODBIERZ
JUTRO**

Możesz wyposażyć BCS MOBILCAM
w kompletne rozwiązanie z oferty BCS
według własnego wyboru.

ZAPYTAJ O PRODUKT
mobilcam@bcs.pl



NOWOŚCI

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE					
BCS-MCAM02(Ajax)  		SŁUPEK MOBILNY MARKI BCS, SYSTEM ALARMOWY AJAX Mini Tower to autonomiczny słupek alarmowy przeznaczony do ochrony placów budowy, parkingów, składów, obiektów tymczasowych oraz wydarzeń plenerowych a to tylko przykłady. System oparty jest na centrali alarmowej Ajax oraz 4 czujkach zewnętrznych uzbrojonych w kamery, które wykrywają intruza i umożliwiają natychmiastową weryfikację alarmu obrazem – również w nocy. System oferuje komunikację LAN, Wi-Fi oraz LTE Dual SIM. W przypadku alarmu uruchamiana jest syrena o mocy do 105 dB oraz powiadomienie z obrazem zdarzenia. Mini Tower posiada całkowicie bezprzewodową architekturę i autonomiczne zasilanie oparte o akumulator żelowy 33Ah oraz panel solarny 30W oparty na podzespołach Victron, co pozwala na pracę bez stałego źródła energii. Doskonale sprawdza się w ochronie mobilnej, monitoringu flot oraz zabezpieczeniu sprzętu pracującego w terenie. Wyposażenie w nadajnik Pulson LE-910 umożliwi monitoring GPS i telemetrię a to bieżące śledzenie pozycji i przesyłanie danych do centrum monitoringu. W zestawie indywidualna okleina z logotypami klienta, co pozwala na pełne dopasowanie wizualne Mini Tower do identyfikacji firmy, oraz profesjonalną ekspozycję marki na chronionym terenie. Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest ładowarka do słupków, umożliwiająca wygodne i szybkie ładowanie systemu w warunkach serwisowych lub instalacyjnych. System alarmowy: Centrala alarmowa - Ajax HUB 2 Czujniki zewnętrzne z kamerą - MotionCam Outdoor Czujniki magnetyczne - DoorProtect Plus Sygnalizator zewnętrzny - StreetSiren	13591	20 082,00 zł	24 700,86 zł 
BCS-MCAM02(Airshield)  		Mini Tower to autonomiczny słupek alarmowy przeznaczony do ochrony placów budowy, parkingów, składów, obiektów tymczasowych oraz wydarzeń plenerowych a to tylko przykłady. System oparty jest na centrali alarmowej DAHUA AirShield oraz 4 czujkach zewnętrznych uzbrojonych w kamery, które wykrywają intruza i umożliwiają natychmiastową weryfikację alarmu obrazem – również w nocy. System oferuje komunikację LAN, Wi-Fi oraz LTE Dual SIM. W przypadku alarmu uruchamiana jest syrena o mocy do 105 dB oraz powiadomienie z obrazem zdarzenia. Mini Tower posiada całkowicie bezprzewodową architekturę i autonomiczne zasilanie oparte o akumulator żelowy 33Ah oraz panel solarny 30W oparty na podzespołach Victron, co pozwala na pracę bez stałego źródła energii. Doskonale sprawdza się w ochronie mobilnej, monitoringu flot oraz zabezpieczeniu sprzętu pracującego w terenie. Wyposażenie w nadajnik Pulson LE-910 umożliwi monitoring GPS i telemetrię a to bieżące śledzenie pozycji i przesyłanie danych do centrum monitoringu. W zestawie indywidualna okleina z logotypami klienta, co pozwala na pełne dopasowanie wizualne Mini Tower do identyfikacji firmy oraz profesjonalną ekspozycję marki na chronionym terenie. Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest ładowarka do słupków, umożliwiająca wygodne i szybkie ładowanie systemu w warunkach serwisowych lub instalacyjnych. System alarmowy: Centrala alarmowa - ARC3800H-FW2(868) Czujniki zewnętrzne z kamerą - ARD2251E-W2(868V) Czujniki magnetyczne - ARD324-W2(868) Sygnalizator zewnętrzny - ARA13-W2(868)	13590	16 899,00 zł	20 785,77 zł 

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-MCAM01 	W SKŁAD MOBILNEJ WIEŻY BCS WCHODZI: Wieża Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010×1010×2350 mm Podwójne drzwi z zamkiem wielopunktowym Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy Wyposażenie – elementy bazowe wieży BCS Ładowarka akumulatorów Victron Energy Wyrównywacz akumulatorów Victron Energy Przetwornica MeanWell DC/DC 12V Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC Wyłącznik nadprądowy Schneider 1P Wyłącznik nadprądowy Schneider 2P Przełącznik 1P 12V lub 230V Grzałka 150W oraz Wentylator 12V Wyłącznik krańcowy Szała + elementy montażowe Termostat Schneider Akumulator 220Ah VICTRON x2 Uchwyt główny do kamer na maszcie Podstawy akumulatorów + pokrywy Antena LTE dookoła Przewody + złącza instalacyjne, Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN Puszki montażowe BCS do kamer na maszcie x4 Okleina wzór BCS MOBILCAM Wyposażenie – elementy uzupełniające wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny Switch BCS-SW0801G-1SFP na szynę DIN Kamery z oferty BCS Promienniki podczerwieni wspomagające kamery IP Aktywny głośnik tubowy	10446	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-PS2X305W 	System doładowywania zasilania awaryjnego w skład którego wchodzi: Uchwyt książkowy umożliwiający rozłożenie dwóch paneli solarnych z blachy ocynkowanej Panele Solarne Victron Energy 305W x2 Regulator ładowania solarnego MPPT Victron Energy	–	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-P1200 	Uniwersalna przyczepa z podnośnikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wież mobilnych Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia Hamulec Powierzchnia ładunkowa 1250 × 1250 mm Waga przyczepy: 375 kg Maksymalna masa całkowita: 1200 kg	–	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
BCS-P750 	Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wież Mobilnych BCS Powierzchnia ładunkowa 1150 × 1150 mm Waga przyczepy: 145 kg Maksymalna masa całkowita: 750 kg	–	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P

BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

BCS MANAGER

Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzeń innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.



ROZWIĄZANIA IP BCS VIEW

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
REJESTRATORY SERIA 4K Ai					
32 CH – 4 HDD					
BCS-V-NVR3204-A-4K-Ai(2) 	32	- Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 Mpx (1 kanał 32 Mpx lub 24 Mpx) - Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 (Onvif) - Obsługa kamer innych producentów - Wyj. HDMI 1 4K, niezależne HDMI2 1080p, VGA 1080p, BNC - Wbudowana analityka obrazu z funkcją filrowania fałszywych alarmów (przekroczenie linii i wejście w strefę z rozpoznawaniem osoba / pojazd) do 4 kanałów w rozdzielczości 2 Mpx - Obsługa Inteligentnych Funkcji, 4 kanały detekcji twarzy i 8 kanałów identyfikacji twarzy, 16 baz danych twarzy 50 tys. pozycji max. 512 KB total 1GB - Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p) - Funkcje ANR, POS - Obsługa 4 dysków SATA do 10TB każdy max. 40GB total - eSATA - Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 3 porty USB: 1× USB 3, 2× USB 2 1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja) - Wej. alarmowe: 16 - Wyj. alarmowe: 4 - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) - Pasma Bitrate wej. / wyj.: 256/256 Mb/s - RS-485, RS-232 - Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P - Wymiary: 1.5U 445 × 400 × 75 mm, ≤5 kg (bez HDD) - Zasilanie: 240V AC, ≤30W (bez HDD)	11864	7 439,00 zł	9 149,97 zł ^A
16 / 8 CH – 2 HDD					
BCS-V-NVR1602-A-4K-Ai(2) 	16	- Nagrywanie do 16 / 8 kamer IP max. 12 Mpx (1 kanał 32 Mpx lub 24 Mpx) - Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 (Onvif) - Obsługa kamer innych producentów - Wyj. HDMI 4K, VGA 1080p, BNC - Wbudowana analityka obrazu z funkcją filrowania fałszywych alarmów (przekroczenie linii i wejście w strefę z rozpoznawaniem osoba / pojazd) do 4 kanałów w rozdzielczości 2 Mpx - Obsługa Inteligentnych Funkcji, 4 kanały detekcji twarzy i 8 kanałów identyfikacji twarzy, 16 baz danych twarzy 50 tys. pozycji max. 512 KB total 1GB - Synchroniczne odtwarzanie 16/8 kamer (1080p) - Funkcje ANR, POS - Obsługa 2 dysków SATA do 14TB każdy max. 28GB total - Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB: 1× USB 3, 1× USB 2 1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja) - Wej. alarmowe: 4 - Wyj. alarmowe: 1 - Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) - Pasma Bitrate wej. / wyj.: 160 (80) Mb/s / 256 Mb/s - Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P - Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤2.5 kg (bez HDD) - Zasilanie 240V AC, ≤30W (bez HDD)	11863	3 193,00 zł	3 927,39 zł ^A
REJESTRATORY SERIA 4K					
64 CH – 8 HDD					
BCS-V-NVR6408R-A-8K* 	64	- Nagrywanie do 64 / 32 kamer IP max. 32 Mpx - Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Obsługa kamer innych producentów - Wyj. wideo HDMI 8K / HDMI 4K / VGA - Obsługa funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób - Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p) - Wydajność wyświetlania 2× 32 Mpx (30 fps) +2× 8 Mpx (30 fps) / 10× 8 Mpx (25 fps) / 20× 4 Mpx (30 fps) / 40×2 Mpx (30fps) - Rozdzielczość nagrywania 32 Mpx / 24 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF - Funkcje ANR, POS - Obsługa 8 dysków SATA do 16TB każdy max. 128GB total - Obsługa RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10, moduł dysku zapasowego Hot spare, eSATA - Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 4 porty USB: 2× USB 3, 2× USB 2 1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja) - Wej. alarmowe: 16 - Wyj. alarmowe: 9 - Sieć: 2 × RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) - Pasma Bitrate wej. / wyj.: 400(320) / 400 Mb/s - RS-485, RS-232 - Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P - Wymiary: 2U 445 × 465 × 93 mm, ≤10kg (bez HDD) - Zasilanie 240V AC, ≤50W (bez HDD) *MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	11818	14 509,00 zł	17 846,07 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
32 CH – 4 HDD					
BCS-V-NVR3204-A-8K 	32	• Nagrywanie do 32 kamer IP max. 32 Mpx • Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 • Obsługa kamer innych producentów • Wyj. HDMI 8K (7680×4320) i 4K (3840×2160) • Wyj. VGA (1920×1080) • Obsługa inteligentnych funkcji z kamer • Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer • Wydajność wyświetlania 2-ch@32 Mpx (30 fps) / 2-ch@24 Mpx (30 fps) / 4-ch@12 Mpx (20 fps) / 8-ch@8 Mpx (25 fps) / 16-ch@4 Mpx (30 fps) / 32-ch@1080p (30 fps) • Funkcje ANR, POS • Obsługa 4 dysków SATA do 14TB każdy • eSATA • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 3 porty USB: 1× USB 3, 2× USB 2 • 1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wej. alarmowe: 16 • Wyj. alarmowe: 9 • Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) • Pasma Bitrate wej. / wyj.: 320/400 Mb/s • RS-485, RS-232 • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1.5U 445 × 400 × 75 mm, ≤5kg (bez HDD) • Zasilanie 240V AC, ≤15W(bez dysków)	11302	6 274,00 zł	7 717,02 zł
32 / 16 / 8 CH – 2 HDD					
BCS-V-NVR1602-4K-16P* 	16	• Nagrywanie do 32 / 16 / 8 kamer IP max. 12 Mpx • Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 • Obsługa kamer innych producentów • Dualny system operacyjny • Niezależna praca wyj. HDMI / VGA, wyj. HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Obsługa inteligentnych Funkcji • Synchroniczne odtwarzanie 8 / 16 kamer (1080p) • Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały@12 Mpx, 4 kanały@8 Mpx, 8 kanałów@4 Mpx, 16 kanałów@1080p • Funkcje ANR, POS • Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB: 1× USB 3, 1× USB 2 • 1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wej. alarmowe: 4 • Wyj. alarmowe: 1 • Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) • Pasma Bitrate wej. / wyj.: 8 Ch – 80 Mb/s, 16 Ch – 160 Mb/s, 32 Ch – 256 Mb/s / 256 Mb/s • Wbudowany 8 / 16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤120W/200W, wersja -8P/-16P • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤1kg (bez HDD); ≤3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P • Zasilanie 12V DC, ≤40W; 240VAC, ≤180W/280W wersja -8P/-16P *MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	9179	3 930,00 zł	4 833,90 zł
BCS-V-NVR3202-A-8K 	32	• Nagrywanie do 32 / 16 / 8 kamer IP max. 32 Mpx • Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 • Obsługa kamer innych producentów	11301	4 649,00 zł	5 718,27 zł
BCS-V-NVR0802-A-8K-8P* 	8	• Wyj. wideo HDMI 8K / VGA / BNC • Obsługa funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób • Synchroniczne odtwarzanie 16 / 8 kamer (1080p) • Wydajność wyświetlania 2× 32 Mpx (30fps) +2× 8 Mpx (30fps) / 10× 8 Mpx (25 fps) / 20× 4 Mpx (30 fps) / 32× 2 Mpx (30 fps) • Rozdzielczość nagrywania (32 Mpx / 24 Mpx) 8ch / 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF • Funkcje ANR, POS • Obsługa 2 dysków SATA do 16TB każdy max. 32GB total • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB: 1× USB 3, 1× USB 2 • 1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wej. alarmowe: 4 • Wyj. alarmowe: 1 • Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) wersja z PoE 1× RJ-45 • Pasma Bitrate wej.: 320/256/120 Mb/s wyj.: 400/256 Mb/s • Wersja BCS-V-NVR0802-A-8K-8P wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 at/at 120W • Wersja BCS-V-NVR1602-A-8K-16P wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 at/at 200W • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤3kg (bez HDD) • Zasilanie 12V DC max. 15W, wersje z PoE 240V AC, ≤15W (bez HDD) *MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	11298	3 860,00 zł	4 747,80 zł

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto		
REJESTRATORY SERIA 4KE							
32 / 16 / 8 CH – 2 HDD							
	BCS-V-NVR3202-A-4KE(3)	32	- Nagrywanie do 32 / 16 / 8 kamer IP max. 12 Mpx - Kompresja wideo Ultra H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Obsługa kamer innych producentów - Wyj. wideo HDMI4K / VGA - Wbudowane funkcje inteligentne: ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar / przekroczenie linii z rozpoznawaniem osoba/pojazd – 2 kanały 4 Mpx, Smart Motiona Detection – wszystkie kanały, detekcja i identyfikacja twarzy – porównywanie twarzy z wzorcem z baz danych, obsługa funkcji inteligentnych z kamer - Synchroniczne odtwarzanie 16 / 8 kamer - Wydajność wyświetlania AI on: 1-ch@12 Mpx (30 fps) / 2-ch@8 Mpx (30 fps) / 4-ch@4 Mpx (30 fps) / 8-ch@1080p (30 fps) AI off: 2-ch@12 Mpx (30 fps) / 3-ch@8 Mpx (30 fps) / 6-ch@4 Mpx (30 fps)/12-ch@1080p (30 fps) - Rozdzielczość nagrywania 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 2 Mpx / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF - Obsługa 2 dysków SATA do 16TB każdy (32 TB razem) - Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB 1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja) - Wej. alarmowe: 4 - Wyj. alarmowe: 1 - Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) - Pasmo Bitrate wej.: 256/160/80 Mb/s wyj.: 160 Mb/s - Wersja BCS-V-NVR0802-A-4KE-8P(3) wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 80W - Wersja BCS-V-NVR1602-A-4KE-16P(3) wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 200W - Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P - Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤3kg (bez HDD) - Zasilanie 12V DC max 15W, wersja -16P 240V AC, wersjsa -8P 48V DC, ≤15W(bez HDD)	12575	2 074,00 zł	2 551,02 zł	A
	BCS-V-NVR1602-A-4KE(3)	16		12573	1 643,00 zł	2 020,89 zł	A
	BCS-V-NVR0802-A-4KE(3)	8		12571	1 486,00 zł	1 827,78 zł	A
				*MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH			
16 / 8 / 4 CH – 1 HDD							
	BCS-V-NVR1601-4KE(3)	16	- Nagrywanie do 16 / 8 / 4 kamer IP max. 12 Mpx - Kompresja wideo H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 - Obsługa kamer innych producentów - Jednoczesna praca wyj. HDMI / VGA, wyj. HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) - Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja i identyfikacja twarzy, obsługa ARTR z kamer - Synchroniczne odtwarzanie 16 / 8 / 4 kamer - Wydajność wyświetlania max 2× 12 Mpx (30 fps) / 4× 8 Mpx (30 fps) / 8× 4 Mpx (30 fps) / 16× 2 Mpx (30 fps) Ai: 2× 12 Mpx (30 fps) / 3× 8 Mpx (30 fps) / 6× 4 Mpx (30 fps) / 12× 2 Mpx (30 fps) - Funkcja ANR - Obsługa dysku 1 SATA do 16TB - Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB: 2× USB 2 1 Wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja) - Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) wersje z PoE 100 Mb/s - Wbudowany 8 / 4portowy switch POE 802.3 af/af, ≤75W / 50W, wersja -8P/-4P - Pasmo Bitrate wej. 160 Mb/s / 80 Mb/s / 40 Mb/s pasmo wyj. 80 Mb/s - Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P - Wymiary: 1U 320 × 240 × 48 mm, ≤1kg - Zasilanie 12V DC, wersje z PoE 48V DC - Wersja -A: wbudowane 4 wej. / 1 wyj. alarmowe	12148	1 350,00 zł	1 660,50 zł	A
	BCS-V-NVR0801-4KE(3)	8		12146	876,00 zł	1 077,48 zł	A+
	BCS-V-NVR0801-A-4KE(3)*			12173	1 281,00 zł	1 575,63 zł	A
	BCS-V-NVR0401-A-4KE(3)*	4		12172	1 184,00 zł	1 456,32 zł	A
				*MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH			

KAMERY IP

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	--------	------------	-------------

KAMERY TUBOWE

KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE

	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor 0.0008 Lux 25 kl./s przy (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI - Obiektyw motozoom 2.8–12 mm, F1.2, kąt widzenia 112.3°–41.2° - Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS - Wej. / wyj. audio - Wej. / wyj. alarmowe - Obudowa IP67, IK10 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 14.5W, POE (802.3af) 18W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Zintegrowana puszka montażowa	12165	2 808,00 zł	3 453,84 zł ^{A+}
	6	- Przetwornik 1/2.4" 6 Mpx - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: kolor 0.005 Lux 20 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) - IR 50 m + WhiteLight 50 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny) - Obiektyw motozoom 2.8–12 mm, F1.6, kąt widzenia H: 106°–35.6° - Gniazdo karty microSD max. 512GB - Wbudowany mikrofon - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3af) 12W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View	12150	1 772,00 zł	2 179,56 zł ^{A+}
	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Technologia StarLight - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: kolor 0.005Lux(F1.6,AGC) 20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s przy (1920×1080, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m - White Light 50 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Obiektyw motozoom 2.8–12 mm, F1.6, kąt widzenia 96.7°–29.7° - DORI Detect 64.0–198.0 m / Observe 25.4–78.6 m / Recognize 12.8–39.6 m / Identify: 6.4–19.8 m - Gniazdo karty microSD max 512GB - Obudowa IP67 - Wbudowany mikrofon - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, PoE (802.3af) 12W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AT	12568	1 289,00 zł	1 585,47 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-V-TIP54FCR6L6-Ai2(2) 	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor 0.0005 Lux 25/30 fps przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR i światło białe do 60 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC - Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia H: 104° - Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 8W, POE (802.3af) 9W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT	12162	1 775,00 zł	2 183,25 zł ^A
BCS-V-TIP24FCR4L4-Ai2(2) 	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor 0.0005 Lux 25/30 kł/s przy 4 Mpx (2688 x 1520, 1920 x 1080) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR i światło białe do 40m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC - Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia 104° - Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS - Wbudowany mikrofon - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 5.5W, POE (802.3af) 7W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT	12160	1 615,00 zł	1 986,45 zł ^A
BCS-V-TIP58FSR8-Ai2(2) 	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor 0.0008Lux 25fps przy (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 30fps przy (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia H: 105.1° - Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 10W, POE (802.3af) 12W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT	12159	1 917,00 zł	2 357,91 zł ^A
BCS-V-TIP54FSR6-Ai2(2) 	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor 0.001 Lux 25/30fps przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.4, kąt widzenia H: 100.2° - Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 10W, POE (802.3af) 12W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT	12158	1 367,00 zł	1 681,41 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-TIP54FSR6L6-Ai1(2) 	4	- Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx PS CMOS DarkView - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor 0.005 Lux 25/30 fps przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni i światło białe do 60 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia 104° - Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 7W, POE (802.3af) 11W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT	12175	1 315,00 zł	1 617,45 zł A
BCS-V-TIP28FSR4-Ai2(2) 	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor 0.0008Lux 25 fps przy (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 30 fps przy (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia H:105.1° - Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS - Wbudowany mikrofon - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 7W, POE (802.3af) 8.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT	12157	1 796,00 zł	2 209,08 zł A
BCS-V-TIP24FSR4-Ai2(2) 	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor 0.001 Lux 25/30ps przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia H: 100.2° - Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS - Wbudowany mikrofon - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 5.5W, POE (802.3af) 7W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT	12156	1 355,00 zł	1 666,65 zł A
BCS-V-TIP24FSR4L4-Ai1(2) 	4	- Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor 0.005 Lux 25/30 fps przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni i światło białe do 40m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia 104° - Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT	12174	1 158,00 zł	1 424,34 zł A
BCS-V-TIP16FSR3L3(2) 	6	- Przetwornik 1/2.4" 6 Mpx - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: kolor 0.005 Lux 20 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) - IR 30m + WhiteLight 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny) - Obiektyw stały 2.8mm, F1.6, kąt widzenia H: 105°~55° - Wbudowany mikrofon - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View	12152	898,00 zł	1 104,54 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE					
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-V-DIP58VSR4-Ai2(2) 	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor 0.0008 Lux 25 fps przy (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 30 fps przy (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280 ×720) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI - Obiektyw motozoom 2.8–12 mm, F1.2, kąt widzenia H: 112.3°–41.2° - Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS - Wej. / wyj. audio - Wej. / wyj. alarmowe - Obudowa IP67, IK10 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 10.8W, POE (802.3af) 12.9W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Zintegrowana puszka montażowa *MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	12171	2 725,00 zł	3 351,75 zł
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-V-DIP28FSR3-Ai2(2) 	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor 0.0008Lux(F1.0,AGC), 0Lux(IR wł.) 25 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia H: 105.1° V: 54.8° - DORI D: 89 m, O: 35 m, R: 17 m, I: 8 m - Gniazdo karty microSD max 512GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 8W, POE (802.3af) 9.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe *MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	12166	1 579,00 zł	1 942,17 zł
BCS-V-DIP24FSR3L3-Ai1(2) 	4	- Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx PS CMOS - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor 0.005 Lux(F1.6,AGC), 0Lux(IR wł.) 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy 1080p (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - White Light 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia H: 104° V:57° - DORI: D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m - Gniazdo karty microSD max 512GB, ANR, NAS - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 7.2W, POE (802.3af) 8.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD *MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	12176	939,00 zł	1 154,97 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-V-EIP44VSR3(2) 	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Technologia StarLight - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: kolor 0.005Lux 20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 25/30 kl./s przy (1920×1080, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.6, kąt widzenia 95.9~29.2° - Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS - Obudowa IP66 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 9W, POE (802.3af) 10W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDE *MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	12153	1 180,00 zł	1 451,40 zł 
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-V-EIP24FCR3L3-Ai2(2) 	4	- Przetwornik 1/1.8" 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor 0.0005 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520, 1920×1080) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik IR i światło białe do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC, defog - Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia 111.1° - Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS - Wbudowany mikrofon, alarm 1 / 1, audio 1 / 1 - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 9W, POE (802.3af) 10.5W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View *MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	12169	1 270,00 zł	1 562,10 zł 
BCS-V-EIP28FSR3-Ai2(2) 	8	- Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor 0.0008Lux 25fps przy (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) 30fps przy (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. / wyj. ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.0, kąt widzenia H: 108.8° - Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS - Wbudowany mikrofon - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 6.5W, POE (802.3af) 8W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE *MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	12168	1 584,00 zł	1 948,32 zł 
BCS-V-EIP24FSR3-Ai1* 	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS DarkView - Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: kolor 0.005 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy 1080p (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC - Inteligentna detekcja ruchu - Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, detekcja twarzy, zmiana sceny, ROI - Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia 103° - Gniazdo karty microSD max. 256GB, ANR, NAS - Wbudowany mikrofon - Obudowa IP67 - Temperatura pracy -30°C do + 60° - Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View - Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, NOWA GENERACJA PRODUKTU BĘDZIE SPRZEDAWANA POD SYMBOLEM BCS-V-EIP24FSR3L3-Ai1(2) (IDTWR: 12177) MSRP: 1000,00	10651	919,00 zł	1 130,37 zł 

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-EIP24FSR3L3-Ai1(2) 	4	• Przetwornik 1/2.9" 4 Mpx PS CMOS • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: kolor 0.005 Lux • 25/30 fps przy (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) • Obsługa ICR Dzień / Noc • Wbudowany promiennik podczerwieni do i białe światło 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Inteligentna detekcja ruchu • Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wej. w strefę z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny, zmiana sceny, ROI • Obiektyw 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia 104° • Gniazdo karty microSD max. 512GB, ANR, NAS • Wbudowany mikrofon • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 7W, POE (802.3af) 9W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View • Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD *MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	12177	1 000,00 zł	1 230,00 zł A1
BCS-V-EIP16FSR3L3(2) 	6	• Przetwornik 1/2.4" 6 Mpx • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa dwóch strumieni wideo • Czulość: kolor 0.005 Lux • 20 fps (3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) • IR 30 m + WhiteLight 30 m • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC • Inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny) • Obiektyw stały 2.8 mm, F1.6, kąt widzenia H: 105°~55° • Wbudowany mikrofon • Obudowa IP67 • Temperatura pracy -30°C do + 60° • Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View	12155	898,00 zł	1 104,54 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY SZYBKOOBROTOWE					
BCS-V-SIP2425SR10-Ai2	4	- Przetwornik 1/2.8" 4 Mpx CMOS - Kompresja video H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: 0.005Lux(F1.6,AGC) 0.001Lux(F1.6,AGC,B/W) 0Lux(B/W,IR) 25/30 kJ/s przy 4 Mpx (2560×1440) - Obsługa ICR Dzień / Noc - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR - Wbudowany obiektyw 4,8~120 mm; 25× - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 100 m - Inteligentne funkcje: ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób - Wbudowane wej. kart Micro SD max. 256GB, ANR, NAS - Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15°~+90° (auto obrót) - Prędkość obrotu Pan 0.1°/s~80°/s (80°/s preset), Tilt 0.1°~80°/s (80°/s preset) - Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 tras; 4 Ścieżki - Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza - Zasilanie 12V DC / PoE(802.3at) - Standard IP66 1 wej. / wyj. audio; 1 wej. / 1 wyj. alarmowe - Temperatura pracy -30°C~+65°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CMS (BCS View Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif (S/G/I)	11093	2 599,00 zł	3 196,77 zł
KAWIATURY STERUJĄCE					
BCS-V-KN		- Klawiatura sieciowa z możliwością sterowania urządzeń z serii BCS View - Wyświetlacz LCD 128×64 4 oświaty wolant z funkcją ENTER - Zasilanie: 12V DC, pobór mocy 4.5W - Połączenia RJ-45, RS-232, RS-485 - Przechwytywanie zdjęć na dysk USB - Wbudowany Webservice *MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	9144	2 730,00 zł	3 357,90 zł
MONITORY CCTV					
BCS-MLED22FHD		Przemysłowy monitor LCD 22", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie ELED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 100 Hz, paleta kolorów 8 bit, jasność 300 cd/m², kontrast 3000:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 5 ms, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 12V DC 2A max. 21W, warunki pracy 0°C~40°C max. 90% RH, wymiary 493.1 × 290.8 × 48.4 mm	13088	319,00 zł	392,37 zł
BCS-MLED27FHD		Przemysłowy monitor LCD 27", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie ELED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 60 Hz, paleta kolorów 8 bit, jasność 250 cd/m², kontrast 3000:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 5 ms, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 12V DC 3A max. 21W, warunki pracy 0°C~40°C max. 90% RH, wymiary 615 × 365.7 × 50 mm	13089	489,00 zł	601,47 zł
BCS-MLED32FHD		Przemysłowy monitor LCD 32", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie DLED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 60 Hz, paleta kolorów 16.7 M, jasność 240 cd/m², kontrast 1400:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 8 ms, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 240V AC 50/60 Hz max. 55W, warunki pracy 0°C~40°C max. 85% RH, wymiary 731.4 × 432.6 × 67.5 mm	13090	709,00 zł	872,07 zł
BCS-MLED43FHD		Przemysłowy monitor LCD 43", Dedykowany do pracy ciągłej 24/7, Podświetlenie DLED, Proporcje obrazu 16:9, Rozdzielczość 1920×1080, Odświeżanie 60Hz, Paleta kolorów 16.7M, Jasność 330cd/m², Kontrast 1200:1, Kąt widzenia H: 178° V: 178°, Czas reakcji 8ms, Wejścia HDMI/VGA, Głośnik 2x8W, 1x USB 2, Zasilanie 240VAC 50/60Hz max. 75W, Warunki pracy 0°C~40°C max. 85% RH, Wymiary 968.7 × 564.7 × 72.9mm	13091	1 149,00 zł	1 413,27 zł

SWITCH-e

Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE				
BCS-SP48G-4SFP-M 	48 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 48 portów PoE 1000 Mb/s • 4 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at • Total 600W • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • temperatura pracy: -20°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC*	11773	4 669,00 zł	5 742,87 zł ^{A*}
BCS-SP24G04G-4SFP-M 	28 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 24 portów PoE 1000 Mb/s • 4 porty RJ-45 uplink Gigabit • 4 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at • Total 350W • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC*	10632	3 690,00 zł	4 538,70 zł ^{A*}
BCS-SP16G04G-4SFP-M 	20 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 16 portów PoE 1000 Mb/s • 4 porty RJ-45 uplink Gigabit • 4 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at • Total 300W • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC*	10633	3 220,00 zł	3 960,60 zł ^{A*}
BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2) 	26 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 24 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: porty 1, 2 ≤60W (Hi-PoE), Port 3-24 ≤30W, Total ≤360W • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC*	10967	2 756,00 zł	3 389,88 zł ^{A*}
BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2) 	18 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 16 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: porty 1, 2 ≤60W (Hi-PoE), Port 3-16 ≤30W, Total ≤240W • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC*	10966	2 139,00 zł	2 630,97 zł ^{A*}
BCS-L-SP08E01G-1SFP(2) 	9 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY • 8 portów PoE 100 Mb/s, (2x port RJ-45 Hi-PoE / PoE / ePoE 802.3af/at/bt (10/100 Mb/s), 6x port RJ-45 PoE / ePoE 802.3af/at (10/100 Mb/s)) • 1 port RJ-45 uplink Gigabit • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Transmisja do 800 m z technologią ePoE w kamerach BCS LINE, (Long-Distance poprzez ePoE (800 m – 10 Mb/s, 300 m – 100 Mb/s)) • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc zasilacza PoE: 120W (bt ≤90W – Port 1 i 5, at ≤30W – Port 2~4 i Port 6~8 • Temperatura pracy: -30°C~65°C	11879	1 449,00 zł	1 782,27 zł ^{A*}

Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-L-SP0801G-1SFP(2) 	9 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY • 8 portów PoE 100 Mb/s • 1 port RJ-45 uplink Gigabit • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Porty 1-2 ≤60W (Hi-PoE), Port 3-8 ≤30W, Total ≤96W • Temperatura pracy: -30°C~65°C	10754	832,00 zł	1 023,36 zł	A+
BCS-L-SP0802G(2) 	10 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY • 8 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Port 1 ≤60W (Hi-PoE), Port 2-8 ≤30W, Total ≤96W • Transmisja do 250 m • Temperatura pracy: -10°C~55°C	10965	634,00 zł	779,82 zł	A+
BCS-L-SP0401G-1SFP(2) 	5 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY • 4 porty PoE 100 Mb/s • 1 port RJ-45 uplink Gigabit • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Port 1 ≤60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤30W, Total ≤60W • Temperatura pracy: -30°C~65°C	10753	624,00 zł	767,52 zł	A+
BCS-L-SP04G02G(2) 	6 PORTOWY SWITCH GIGABIT (PoE), NIEZARZĄDZALNY • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Port 1 ≤60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤30W, Total ≤60W • Funkcje MDI/MDIX • Temperatura pracy: -10°C~55°C	10752	477,00 zł	586,71 zł	A+
BCS-ISP04G-1SFP 	4 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY, PRZEMYSŁOWY • 4 porty PoE 1000 Mb/s • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3at • Moc PoE: do 120 W (48V DC), do 90 W (24V DC), do 60 W (12V DC) • Szeroki zakres zasilania: 12~48V DC • Wymiary: 95 × 70 × 29 mm • Temperatura pracy: -40°C~80°C • Instalacja na szynę DIN lub na ścianie	11775	409,00 zł	503,07 zł	A
BCS-ISP04G01G 	4 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY, PRZEMYSŁOWY • 4 porty PoE 1000 Mb/s • 1 port RJ-45 uplink Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3at • Moc PoE: do 120 W (48V DC), do 90 W (24V DC), do 60 W (12V DC) • Szeroki zakres zasilania: 12~48V DC • Wymiary: 95 × 70 × 29 mm • Temperatura pracy: -40°C~80°C • Instalacja na szynę DIN lub na ścianie	11776	409,00 zł	503,07 zł	A
BCS-ISP02G-2SFP 	2 PORTOWY SWITCH (PoE), NIEZARZĄDZALNY, PRZEMYSŁOWY • 2 porty PoE 1000 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af PoE (15.4W) oraz IEEE802.3at PoE+ (30W) • Moc PoE: max. 30W na port • Szeroki zakres zasilania: 12~48V DC • Wymiary: 90 × 70 × 29 mm • Temperatura pracy: -40°C~80°C • Instalacja na szynę DIN lub na ścianie	11777	1 170,00 zł	1 439,10 zł	A

SWITCH-E PoE BCS BASIC

Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE				
BCS-B-SP24G-2SFP-M	24 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 24 porty PoE 1000 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	10760	1 309,00 zł	1 610,07 zł 
				
BCS-B-SP16G-2SFP-M	16 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 16 portów PoE 1000 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	10759	1 099,00 zł	1 351,77 zł 
				
BCS-B-SP08G-2SFP-M	16 PORTOWY ZARZĄDZALNY SWITCH (PoE) • 16 portów PoE 1000 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ-45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Port RJ-45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	8991	655,00 zł	805,65 zł 
				
SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE				
BCS-B-SP2402G-1SFP	26 PORTOWY SWITCH (PoE) • 24 porty PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC	11287	919,00 zł	1 130,37 zł 
				
BCS-B-SP1602G-1SFP	18 PORTOWY SWITCH (PoE) • 16 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • 1 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilanie 100~240V AC	11286	715,00 zł	879,45 zł 
				
BCS-B-SP08G-2SFP	8 PORTOWY SWITCH (PoE) • 8 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	8990	535,00 zł	658,05 zł 
				
BCS-B-SP08G02G	10 PORTOWY SWITCH GIGABIT (PoE) • 8 portów PoE Gigabit • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	8610	369,00 zł	453,87 zł 
				

Model / zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-B-SP0802G 	10 PORTOWY SWITCH (PoE) • 8 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie	12410	269,00 zł	330,87 zł 
BCS-B-SP04G02G 	6 PORTOWY SWITCH GIGABIT (PoE) • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ-45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	8609	239,00 zł	293,97 zł 
BCS-B-SP0402 	6 PORTOWY SWITCH (PoE) • 4 portów PoE 100 Mb/s • 2 porty RJ-45 uplink 100 Mb/s • Standard IEEE802.3 af/at, max. moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie	8607	159,00 zł	195,57 zł 
PRZEMYSŁOWE SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE NA SZYNĘ DIN				
BCS-B-ISP08G-2SFP 	8 PORTOWY SWITCH (PoE) NIEZARZĄDZALNY • 8 portów PoE Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilanie: 48~56V DC (zasilacza nie ma w pudełku) • Wymiary: 150 × 127 × 40 mm • Temperatura pracy: -40°~70°C • Instalacja na szynie DIN	11666	525,00 zł	645,75 zł 
BCS-B-ISP0402 	4 PORTOWY SWITCH (PoE) NIEZARZĄDZALNY • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at • 4 tryby pracy: Ai VLAN, Ai EXTEND, Ai PoE, Ai QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilanie: 48~56V DC (zasilacza nie ma w pudełku) • Wymiary: 150 × 127 × 40 mm • Temperatura pracy: -40°~70°C • Instalacja na szynie DIN	11665	475,00 zł	584,25 zł 
SWITCH-E NIEZARZĄDZALNE				
BCS-B-S24G 	24 PORTOWY SWITCH GIGABIT NIEZARZĄDZALNY • 24 portów Gigabit • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x • Przepustowość 48Gbps • Metalowa obudowa • Diody sygnalizacyjne LED • Zasilanie 100~240V, 50/60Hz	11671	399,00 zł	490,77 zł 
BCS-B-S16G 	16 PORTOWY SWITCH GIGABIT NIEZARZĄDZALNY • 16 portów Gigabit • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x • Przepustowość 32Gbps • Metalowa obudowa • Diody sygnalizacyjne LED • Zasilanie 100~240V, 50/60Hz	11670	369,00 zł	453,87 zł 
BCS-B-S08G 	8 PORTOWY SWITCH GIGABIT • 8 portów 1000 Mb/s • Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x • Przepustowość 16Gbps • Metalowa obudowa • Diody sygnalizacyjne LED • Zasilanie 12V DC	10781	105,00 zł	129,15 zł 

AKCESORIA DO KAMER IP

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
AKCESORIA					
BCS-V-US	Uchwyt ścienny z do kamer PTZ z serii BCS View.	9134	156,00 zł	191,88 zł	A
					
BCS-V-ARS	Uchwyt sufitowy do kamer PTZ z serii BCS View. <i>*MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</i>	9856	160,00 zł	196,80 zł	A+
					
BCS-V-AS	Adapter słupowy do kamer z serii BCS View.	9137	229,00 zł	281,67 zł	A+
					
BCS-V-AR	Adapter narożny do kamer serii BCS View. <i>*MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</i>	9138	227,00 zł	279,21 zł	A+
					
BCS-V-ASM	Adapter słupowy do kamer z serii BCS View.	10665	174,00 zł	214,02 zł	A
					
BCS-V-AWDT	Puszka montażowa do kamer Tubowych BCS-V-TI831IR8, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI221IR5.	9136	146,00 zł	179,58 zł	A
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-AWMT	Puszka montażowa do kamer Tubowych: BCS-V-TI831IR3, BCS-V-TI221IR3, BCS-V-TI421IR3.	9135	89,00 zł	109,47 zł ^A
				
BCS-V-AWDE	Puszka montażowa do kamer kopułowych i eyeball BCS View.	10664	146,00 zł	179,58 zł ^A
				
BCS-V-ADD	Puszka montażowa do kamer kopułowych ściętych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI432IR3-Ai, BCS-V-EI232IR3-Ai.	9141	70,00 zł	86,10 zł ^A
				
BCS-V-ADE	Puszka montażowa do kamer Kopułowych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI421IR3, BCS-V-EI221IR3.	9808	85,00 zł	104,55 zł ^A
				
BCS-V-AMD	Puszka montażowa do kamer Kopułowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3. <i>*MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</i>	9140	79,00 zł	97,17 zł ^{A+}
				
BCS-V-AT	Puszka montażowa do kamer Tubowych: BCS-V-TI831IR8, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI221IR5.	9139	111,00 zł	136,53 zł ^A
				
BCS-V-UMD	Adapter ścienny do kamer Kopułowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3. <i>*MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</i>	9142	51,00 zł	62,73 zł ^{A+}
				
BCS-BATU-B	Duża uniwersalna puszka instalacyjna do kamer kopułowych oraz tubowych, pozwalająca na ukrycie okablowania oraz akcesoriów. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Jako akcesoria dostępny uchwyt słupowy BCS-AS-BATU-B (INDEKS: 11391). <i>MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE.</i>	11390	300,00 zł	369,00 zł ^C
				

Model/zdjęcie		Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-ATU-G		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: 143 × 143 × 60.5 mm.	8514	82,00 zł	100,86 zł	C
BCS-ATU-B			8515	82,00 zł	100,86 zł	C
						
BCS-ADU-G		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø157 × 62.0 mm.	10676	69,00 zł	84,87 zł	C
BCS-ADU-B			10675	69,00 zł	84,87 zł	C
						
BCS-ADU170		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø173 × 45.5 mm.	12315	75,00 zł	92,25 zł	C
						
BCS-ADU140		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø140 × 45.5 mm	13535	70,00 zł	86,10 zł	C
						
BCS-ADU125		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø125 × 45.5 mm.	12314	65,00 zł	79,95 zł	C
						
BCS-ADU100		Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø100 × 54.5 mm.	12313	55,00 zł	67,65 zł	C
						
BCS-AS-ATU-G		Uchwyt słupowy do kamer tubowych z serii BCS Line. Kompatybilność: BCS-L-TIP94VSR6-Ai3, BCS-L-TIP98VSR6-Ai3, BCS-L-TIP912VSR6-Ai3.	9784	66,00 zł	81,18 zł	C
BCS-AS-ATU-B			9783	66,00 zł	81,18 zł	C
						

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-ASM-ATU-G	Adapter słupowy mały zewnętrzny do mocowania puszek instalacyjnych BCS-ATU-G (INDEKS: 8514) oraz BCS-ATU-B (INDEKS: 8515) na słupie.	9782	43,00 zł	52,89 zł	C
BCS-ASM-ATU-B		9781	43,00 zł	52,89 zł	C
					
BCS-ASUD	BCS-ASUD Adapter słupowy uniwersalny duży. MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE.	9900	67,00 zł	82,41 zł	C
					
BCS-ASUM	BCS-ASUM Adapter słupowy uniwersalny mały. MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE.	9901	38,00 zł	46,74 zł	C
					
BCS-AS-BATU-B	Uchwyt słupowy do dużej uniwersalnej puszk instalacyjnej BCS-BATU-B (INDEKS: 11390). MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE.	11391	70,00 zł	86,10 zł	C
					
BCS-ARS200	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm. Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm. MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE.	10223	185,00 zł	227,55 zł	C
					
BCS-ARS120	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm. Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm. MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE.	10225	165,00 zł	202,95 zł	C
					
BCS-R100	Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120. MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE.	10224	82,00 zł	100,86 zł	C
					
BCS-PDK3 / 4	Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych. Cena dotyczy zestawu 10 sztuk.	9788	14,00 zł	17,22 zł	C
					
BCS-PDK1 / 2	Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych. Cena dotyczy zestawu 10 sztuk.	9789	8,00 zł	9,84 zł	C
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE UTP				
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC	KABEL U/UTP kat.5E PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10024	442,00 zł	543,66 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH	KABEL U/UTP kat.5E LSOH • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10025	487,00 zł	599,01 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT6-PVC	KABEL U/UTP kat.6 PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10027	692,00 zł	851,16 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH	KABEL U/UTP kat.6 LSOH • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10028	770,00 zł	947,10 zł 
				

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS7.0LCD-PRO 	TESTER CCTV ALL-IN-ONE • Ekran dotykowy IPS 7" • rozdzielczość 1920x1200 • wejście/wyjście HDMI 4K • wejście wideo VGA • obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu • Wi-fi analyzer 2.4G/5G • Wi-Fi Hotspot • wyjścia DC12V 3A / DC24V 2A / PoE DC48V 30W • obsługa kamer analog HD TV/CVI/AHD 8Mpx • Aplikacje sieciowe – test sieci • Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność • Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm • VFL-10mW/650nm/10KM • Test TDR UTP/RJ45 • PoE test • TDR2.0, Audio test • PTZ control • Media player • Karta microSD • Zasilanie 12V DC • Wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh • czas ładowania 4h • czas pracy 16h • Wymiary i waga 255 x 160 x 46 mm / 0.95Kg	11971	3 665,00 zł	4 507,95 zł 
BCS-MS7.0LCD-LITE(3)  	TESTER CCTV ALL-IN-ONE • 2GHz 4-cores CPU 2GB RAM 32GB FLASH(EMMC) • PoE++ max 55V 90W power output • Bateria litowo-polimerowa i9 11.1V 5200mAh 57.72Wh napięcie ładowania 12.6V • 7 calowy ekran dotykowy 1280x800 • Karta microSD 8GB • Zasilanie DC15V • HDMI IN/OUT 1080p, VGA IN • DC24V/2A OUT, DC12V/3A OUT • USB 3.0 DC5V/2A OUT • Audio IN/OUT • AHD/CVI/TV/CVBS IN • RJ45 TDR LAN1 LAN2, PoE, UTP/SCAN • Gigabit SFP • CVBS scan out • Obsługa ANALOG CVBS, TVI CVI AHD do 8Mpx • Obsługa kamer IP do 32Mpx • Mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, RS485 • Możliwość utworzenia hot-spot Wi-Fi • Zainstalowane aplikacje do obsługi sieci i CCTV • Możliwość zainstalowania dodatkowych aplikacji • Menu w wielu językach do wyboru w tym polski • Konfigurowalne menu skrótów do ulubionych aplikacji • Wymiary i waga 255 x 160 x 46 mm / 0.95Kg • W zestawie karta microSD, zasilacz 15V, pasek na ramię, podstawowe okablowanie	12293	1 669,00 zł	2 052,87 zł 
BCS-T7LCD-PRO  	WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV ALL-IN-ONE • Wbudowany multimetr • 2 x Bateria Lithium 18.5Wh, • Czas pracy 10h, czas ładowania 3-4h • 7 calowy wyświetlacz dotykowy 1920x1200, RGB 16.7M kolorów • Zasilanie 12VDC 1.5A • Wyjście zasilania 12VDC 2A, wejście audio, RS485, microUSB, 2xRJ45 1Gbps, PoE802.3at 25.5W, CVBS in/out, wbudowana latarka, HDMI in, HDMI out, USB A • Wi-Fi 2.4/5GHz, miernik mocy optycznej SFP • H.265/H.264, 4K@30fps • ONVIF test, RTSP, RTP, analog camera test, analog video generator, RJ45 TDR test, network tools, record playback • W zestawie zasilacz, torba i kable przyłączeniowe	13552	2 449,00 zł	3 012,27 zł 
BCS-T4LCD-PRO  	WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV ALL-IN-ONE • Wbudowany multimetr • Bateria Li-polymer 22.2Wh 7.4V, napięcie ładowania 8.4V • Czas pracy 10h, czas ładowania 3-4h • 4 calowy wyświetlacz TFT 800x480, RGB 16.7M kolorów • Zasilanie PoE 802.3af • Wyjście zasilania 12VDC 2A, wejście audio, RS485, miniUSB, 2xRJ45 1Gbps, PoE802.3at 25.5W, CVBS in/out, wbudowana latarka • H.265/H.264, 4K@30fps • ONVIF test, RTSP, RTP, analog camera test, analog video generator, RJ45 TDR test, network tools, record playback • W zestawie zasilacz, torba i kable przyłączeniowe	13553	2 189,00 zł	2 692,47 zł 
BCS-T4LCD-LITE  	WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV ALL-IN-ONE • Bateria Li-polymer 22.2Wh 7.4V, napięcie ładowania 8.4V • Czas pracy 6-8h, czas ładowania 3-4h • 4 calowy wyświetlacz TFT 800x480, RGB 16.7M kolorów • Zasilanie 12VDC 1A • Wyjście zasilania 12VDC, wejście audio, RS485, miniUSB, RJ45 10/100Mbps, PoE802.3af 15W, CVBS in/out, wbudowana latarka • H.265/H.264, 4K@30fps • ONVIF test, RTSP, RTP, analog camera test, analog video generator, RJ45 TDR test, network tools, record playback • W zestawie zasilacz, torba i kable przyłączeniowe	13554	1 319,00 zł	1 622,37 zł 
BCS-AKU/MS4.3LCD 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Litowo-polimerowy Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh Ładowanie 8.4V	9846	129,00 zł	158,67 zł 
BCS-AKU-MS7.0LCD-LITE/PRO 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERÓW BCS-MS7.0LCD-LITE ORAZ BCS-MS7.0LCD-PRO Litowo-polimerowy Napięcie 7.6V Pojemność: 7800mAh Ładowanie 8.7V	12612	135,00 zł	166,05 zł 

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
PROMIENNIKI PODCZERWIEŃ					
BCS-IR45x80-G	Zasięg 45 m; kąt świecenia 80°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmiernychowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR45x80-B (IDTWR 10145) – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE.	11237	383,00 zł	471,09 zł	A
					
BCS-IR55X60-G	Zasięg 55 m; kąt świecenia 60°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmiernychowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE.	11236	383,00 zł	471,09 zł	A
					
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP					
BCS-UTP-HDMI-4K-SET(2)	• Extender sygnału HDMI przez skrętkę UTP CAT6/6A/7 • Szybkość transmisji max 18Gbps • Pasmo transmisji 600MHz • Wsparcie HDMI2.0, HDCP2.2 • Audio LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital 5.1CH/Dolby atmos. • Obsługa 4K@60Hz • Obsługa IR 20KHz~60KHz • Transmisja UTP do 70m w zależności od jakości kabla • Źródło sygnału kabel HDMI max 5m • Odbiornik sygnału kabel HDMI max 5m • Zabezpieczenie elektrostatyczne • Zasilanie 5V DC, 2A, pobór mocy 4W • Zasilacz transmittora w zestawie • Warunki pracy -20°C~+60°C max 90% RH • Wymiary 2xW75.5xL85xH16.5mm • Waga 2x140g, metalowa obudowa • Rozdzielczości: 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600	12952	449,00 zł	552,27 zł	C
 					
BCS-UTP-KVM-1080p	• Transmisja real-time • Transmisja sygnału HDMI przez jedną skrętkę UTP cat6 • Obsługa 4K • Długość skrętki do 70m w zależności od jakości kabla • Wsparcie HDMI 2.0, HDCP2.2 • Wskaźnik Led sygnalizujący aktywność • Funkcja KVM(Keyboard, Video, Mouse) • Standard USB2.0 • Wyjście S/PDIF • Transmitter i Receiver • Przycisk reset • Zasilanie 5~12V DC • Zabezpieczenie antystatyczne, przeciwprzepięciowe	13251	749,00 zł	921,27 zł	C
 					
BCS-UTP-KVM-1080p	BCS-UTP-KVM-1080p zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	9769	656,00 zł	806,88 zł	C
					
BCS-UTP-HDMI-MINI	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K.	9777	119,00 zł	146,37 zł	C
					
BCS-UTP-4USB-SET(2)	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgałęziacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik.	11139	419,00 zł	515,37 zł	C
					
BCS-UTP-USB (SET)	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę. Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ-45.	7064	133,00 zł	163,59 zł	C
					

OPROGRAMOWANIE				
Model/zdjęcie		Opis	INDEKS	Cena NettoCena Brutto
OPROGRAMOWANIA BCS MANAGER				
BCS MANAGER		KONF. URZĄDZEŃ – WYSZUKUJ I MODYFIKUJ URZĄDZENIA - wyszukiwanie i dodawanie urządzeń CCTV w sieci lokalnej; - ręczne dodawanie urządzeń spoza sieci lokalnej poprzez adres IP lub domenę; - możliwość tworzenia grup urządzeń w celu łatwiejszej identyfikacji i zarządzania; - edycja dodanych urządzeń, proste przenoszenie między grupami; KONF. ZAAWANSOWANA – KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SPECJALNYCH - identyfikacja kamer specjalnych w celu odblokowania dodatkowych funkcji obsługi; - PTZ, umożliwi sterowanie kamerą poprzez panel PTZ; - FE, umożliwi sterowanie obrazem w strumieniu „rybiego oka”; - LPR, uruchomi moduł monitorowania pojazdów oparty o funkcje kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych; - Termiczna, odblokowuje możliwość podglądu z obiektywu termicznego, umożliwia odczyt zdarzeń z kamer do pomiaru temperatury ciała (HBTM); - powiązanie kamer specjalnych (i nie tylko) z urządzeniami nagrywającymi, dzięki czemu rozpoznane zdarzenia będzie można przejrzeć w nagraniach; REGUŁY ALARMÓW – DEFINIUJ AUTOMATYCZNE REAKCJE - możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych; - źródła alarmów: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, utrata sygnału, alarmy inteligentne, wejście alarmowe, błąd dysku czy dysk pełny; - reakcje na źródło alarmu”: pokaż obraz, nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału, wywołania presetu z kamery PTZ czy włączenia wyjścia alarmowego w rejestratorze lub kamerze; - reakcje multimedialne w postaci własnej grafiki i dźwięku, powiadomianie e-mail; - niemożliwe do przeoczenia okno reakcji alarmów, pełna funkcjonalność paska narzędziowego strumieni; - każda reguła alarmowa posiada własne okno reakcji TRASY I ZADANIA – ORGANIZUJ TRASY W ZADANIA - zbudowane z sekwencji widoków; - możliwość automatycznego uruchomienia po zalogowaniu użytkownika; - zadanie w pełnym ekranie; - odświeża „zgubione” strumienie PC-NVR – USTAWIENIA LOKALNEGO NAGRYWANIA - podtrzymywanie strumieni; - nagrywanie strumienia głównego i/lub ekstra, wraz ze zdarzeniami; - terminarz dla nagrań; - czasowe wykonywanie zdjęć lub sekwencji zdjęć; - terminarz dla pobierania nagrań z urządzeń; - blokowanie nagrań przed nadpisaniem z możliwością kopiowania na nośnik USB i kasowania RAPORTY – RAPORTY I KONFIGURACJA LPR - generowanie raportów z danych zebranych na podstawie odczytów kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz pomiaru temperatury ciała; ZARZĄDZANIE KONTAMI – ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI ORAZ ICH UPRAWNIENIAMI - tworzenie/edycja i kasowanie kont użytkowników z ułatwieniami takimi jak generator hasła czy podgląd zakropkowanego hasła; - definiowanie uprawnień dostępu do urządzeń w zakresie podglądu na żywo, odtwarzania i pobierania nagrań oraz sterowanie urządzeniami PTZ; - definiowanie uprawnień do poszczególnych modułów aplikacji; - definiowanie uprawnień do kopiowania i kasowania nagrań zabezpieczonych i zdjęć; - tworzenie szablonów, które jednym kliknięciem uzupełnią požądane uprawnienia podczas tworzenia lub edycji konta; - możliwość przypisania zadania, które uruchomi się po zalogowaniu użytkownika; - funkcja stróż, dzięki której możliwe jest monitorowanie pracy operatora systemu; CHMURA – KONFIGURUJ URZĄDZENIA W CHMURZE - aplikacja umożliwia obsługę urządzeń dodanych do konta chmurowego BCS; - chmura P2P BCS jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy infrastruktura sieciowa i dostęp do Internetu są ograniczone w miejscu instalacji USTAWIENIA APLIKACJI – ZMIENIAJ USTAWIENIA APLIKACJI - ustawienia dotyczące folderów dla nagrań, zdjęć i baz danych wykorzystywanych przez aplikację; - domyślne ustawienia dla funkcji aplikacji takie jak widoczność niezalogowanych kanałów, rysowanie reguł IVS na obrazie z kamery, przywracanie ostatniego widoku po zamknięciu aplikacji czy wyświetlanie powiadomień; - ogólne ustawienia dla modułu PC-NVR takie jak wielkość folderu zapisu, czasy pre i post alarmu dla nagrywanych zdarzeń; - ustawienia domyślnych parametrów dla modułów monitorowania pojazdów, pomiaru temperatury ciała, videodomofonu; - import/eksport konfiguracji aplikacji; - ustawienia kontroli operatora „stróż” i eksport raportu; - konfiguracja kont pocztowych do wysyłania wiadomości z raportami oraz kont odbiorców; PROGRAM NARZĘDZIOWY – URUCHOM PROGRAM BCSCONFIG TOOLS - wyszukiwanie urządzeń w sieci lokalnej; - zmiana adresacji IP w urządzeniach, również dla wielu urządzeń jednocześnie; - zmiana serwera P2P w urządzeniach; - kalkulator przestrzeni dyskowej umożliwiający obliczenie przybliżonych wartości czasu lub pojemności dla nagrań z kamer; KONF. STANOWISK – ŁĄCZENIE STANOWISK Z KAMERAMI - tworzenie wirtualnego stanowiska i przypisanie do niego kamery; - wywołanie nagrania z żądanego stanowiska na podstawie zdefiniowanych parametrów daty, zakresu czasu i z uwzględnieniem konkretnych zdarzeń; NAPISY KONFIGURACJA WYŚWIELANIA NAPISÓW NA OBRAZIE - wyświetlanie napisów na ekranie wraz ze strumieniem wideo z kamery; - zintegrowana obsługa POS: Posnet, Forcom, Elzab, Novitus, (możliwa integracja z dowolnym źródłem napisów); - własne ustawienia położenia, stylu, rozmiaru i koloru czcionki dla tekstu podstawowego i 3 zakładek tekstu wyróżnionego; - odtworzenie dźwięku i/lub aktywacja wyjścia alarmowego po pojawieniu się słowa kluczowego - napisy dopasowane do odtwarzanego archiwum; - przeglądanie zebranych w bazie danych napisów; - udostępnianie źródeł napisów dla innej instancji aplikacji		

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-M-LSERV	Licencja aplikacji BCS Manager w wersji - klient serwer ustawień. Licencja umożliwia podłączanie urządzeń CCTV dowolnych producentów do 256 kanałów Licencja zawiera również dodatkowe moduły - serwer alarmów i zdalne obchody	12979	6 930,00 zł	8 523,90 zł	C
BCS-M-LPPOZS	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej SIEMENS, Integracja z systemami SIEMENS poprzez protokół BACnet	12982	50 000,00 zł	61 500,00 zł	C
BCS-M-LPPOZP	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej POLON, Integracja z systemami POLON poprzez protokół Modbus TCP/IP	12981	40 000,00 zł	49 200,00 zł	C
BCS-M-LSAT	Licencja na obsługę central alarmowych firmy SATEL, Systemy alarmowe PulsON Alarm nie wymagają licencji	12980	70,00 zł	86,10 zł	C
BCS-M-LMOD	Licencja na obsługę protokołu MODBUS	13137	70,00 zł	86,10 zł	C
BCS-M-LMAG	Licencja do aplikacji BCS Manager umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych.	12978	INDYWIDUALNA WYCENA		C
BCS-M-LITC	Licencja do aplikacji BCS Manager modułu rozpoznawania pojazdów. Moduł przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. Moduł pozwala edytować białą/ czarną listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych. Moduł pozwala również integrować wybranych producentów wag najazdowych wyświetlając i zapisując dane pomiarów w bazie danych. Moduł pozwala również na zrobienie dodatkowego zdjęcia z kamery dodatkowej w momencie rozczytania tablicy rejestracyjnej przez kamerę LPR. Moduł OCR pozwala również na dodatkową konfigurację kamery dodatkowej z możliwością rozpoznawania znaków ze zdjęć kamery.	12977	3 500,00 zł	4 305,00 zł	C
BCS-M-LPOS	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych (elektroniczny paragon) Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB; S4H	12976	159,00 zł	195,57 zł	C
BCS-M-LNVR	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager rejestratorów innych producentów DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW. Obsługa urządzeń umożliwia podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów. Rejestratory do 32 kanałów.	12975	389,00 zł	478,47 zł	C
BCS-M-LIPC	Licencja umożliwiająca podłączenie do aplikacji BCS Manager kamer innych producentów. Kamery po protokole ONVIF, DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW	12974	105,00 zł	129,15 zł	C

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r”.


BCS VIEW Manager	OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI BCS VIEW	BEZPŁATNE
	Obsługa 4 monitorów (1 główny + 3 z podglądem na żywo) Max. podgląd na żywo 64 kanały na monitorze Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 64 kam@2 Mb/s) Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów, możliwość pobierania nagrań do 16 kanałów jednocześnie Dostępne funkcjonalności: • Podgląd na żywo i szybkie odtwarzanie • Obsługa kamer fisheye • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Tworzenie schematów zadań do wyświetlania obrazu, • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio • Współpraca max. z 4 monitorami Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video	

BCS[®]

dla profesjonalistów



Systemy 4w1



www.bcs.pl

BCS sp. z o.o. ul. Modułarna 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: info@bcs.pl
NIP: 521-312-46-74

SYSTEMY 4w1

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
REJESTRATORY SERIA 4K AI					
SERIA Ai					
BCS-V-XVR1602-Ai*	16	• Rejestrator Hybrydowy • Nagrywanie do 16 kamer HDCVI / TVI / AHD / Analog • Maksymalnie 24 / 24 / 12 / 6 kanały IP do 6 Mpx • Kompresja wideo H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H264 • Jednoczesna praca wyjść HDMI / VGA, maksymalna rozdzielczość 1920×1080 • Wbudowana analityka obrazu z funkcją filtrowania fałszywych alarmów • Inteligentna detekcja ruchu dla wszystkich kanałów analogowych • Ochrona perymetryczna: do 4 kanałów (wej. w strefę, przekroczenie linii) • Ochrona perymetryczna: do 2 kanałów (wej. w strefę, przekroczenie linii) (BCS-V-XVR0401-Ai) • Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx • Kodowanie: 1080p@15 kI./s; 4 Mpx lite@15 kI./s, 1080p lite@25 kI./s • Obsługa 2 dysków SATA do 10TB (każdy) – (BCS-V-XVR1602-Ai) • Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (BCS-V-XVR1601-Ai, BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai) • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB (1× USB 3, 1× USB 2 – BCS-V-XVR1602-Ai, BCS-V-XVR1601-Ai), (2× USB 2 – BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai) • 1 wej. / 1 wyj. audio (dwukierunkowa komunikacja), Obsługa audio Coax (TVI), RS-485 • Wej. alarmowe: brak • Wyj. alarmowe: brak • Sieć: 1× RJ-45 10/100/1000 Mb/s (BCS-V-XVR1602-Ai, BCS-V-XVR1601-Ai), 1× RJ-45 10/100 Mb/s (BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai) • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 315 × 242 × 45 mm, ≤2 kg (bez HDD) • Zasilanie 12V DC, ≤24W (bez dysku)	10672	1 885,00 zł	2 318,55 zł
BCS-V-XVR1601-Ai*			10671	1 636,00 zł	2 012,28 zł
 WYPRZEDAŻ ZAPYTAJ O CENĘ DLA CIEBIE OUTLET * MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH					

KAMERY 4w1

KAMERY SZYBKOOBROTOWE					
BCS-SA4232SR15	1080p	2 – Mpx szybkoobrotowa kamera 4-systemowa z promiennikiem IR do 150 m, technologia Starlight, obsługa standardu HDCVI / AHD / TVI / CVBS, Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY STARVIS Progressive Scan CMOS, Obiektyw 4.5-144 mm, zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy 16x, rozdzielczość 2 Mpx (1920x1080), max. 25/30 kl./s@1080p, Dzień / Noc (ICR), czułość: kolor – 0.005Lux F1.6, B/W – 0.0005Lux, WDR 120dB, auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, max. prędkość obrotu 300°/s, Do 300 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-XVR i RS485, wbudowane 2 wej. / 1 wyj. alarmowe, wej. audio, inteligentne pozycjonowanie 3D, ochrona IP66, zasilanie 24V DC/2.5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C.	12070	3 779,00 zł	4 648,17 zł
 					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE					
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE					
BCS-TA58VSR5-G(2)	8 (3.6–10 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem, obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 8 Mpx CMOS SONY IMX415, procesor obrazu FH8556H, rozdzielczość CVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; TVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; AHD: 8 Mpx@15 fps; CVBS, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.7~13.5 mm, funkcja dualna, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon – sygnał audio po dodatkowym kablu, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	12281	399,00 zł	490,77 zł
BCS-TA58VSR5(2)	8 (3.6–10 mm)		12282	399,00 zł	490,77 zł
					
BCS-TA55VSR5-G	5 (2.8–12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem, obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8556, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8~12 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHDCVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC, wbudowany mikrofon. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11261	325,00 zł	399,75 zł
BCS-TA55VSR5	5 (2.8–12 mm)		11262	325,00 zł	399,75 zł
					
BCS-TA45VR5	5 (3.3–12 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, procesor obrazu FH8538E, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy manualny 3.3–12 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, cztery diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11260	219,00 zł	269,37 zł
					
BCS-TA48VVR6-G(2)	8 (2.7–13.5 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 8 Mpx CMOS, rozdzielczość 4K 3840×2160 8 Mpx, CVI / AHD / TVI: 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s @ 1080p, czułość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~13.5 mm motozoom, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, cztery diody (typu Array Leds), szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 11W. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-TA48VSR8L6-G (IDTWR: 13529) BCS-TA48VSR8L6 (IDTWR: 13528)	10521	539,00 zł	662,97 zł
BCS-TA48VVR6(2)	8 (2.7–13.5 mm)		10520	539,00 zł	662,97 zł
					
BCS-TA48VSR8L6-G	8 Mpx 16×9 (2.7–13.5 mm)	•Typ kamery: Tuba •Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS •Rozdzielczość: 8 Mpx •System skanowania: Progressive Scan •Piksele: 3840(H)×2160(V) •Obiektyw: motozoom •Ogniskowa: 2.7~13.5 mm •Apertura: F1.6 •Focus: Auto/manual •Iris: Auto •Kąt widzenia: H: 32.7°~111.8° V: 18.4°~58.3° D: 37.5°~135.2° •DORI: Detect 87.2~269.3m / Observe 34.9~107.7m / Recognize 17.4~53.9m / Identify 8.7~26.9m •Czułość kamery: 0.01Lux(F1.6) 0.001Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR) •Stosunek S/N: 65dB •Balans bieli: (AWB) Auto / manual •WDR: DWDR •Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR •Migawka: Auto / manual 1/30s~1/10000s •Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual •Redukcja szumów: 3D DNR •Maski prywatności: 8 •Obrót obrazu: Mirror •Rozdzielczości: 4K(3840×2160) 960H(960×576/960×480) •Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni •Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight •Zasięg IR: 80m •Zasięg WhiteLight: 60m •NightColor: Tak •Mikrofon: Tak •Obsługa: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR •Zasilanie: 12V DC •Rodzaj zasilania: 12V DC •Pobór mocy: max 7.4W •Kolor obudowy: Biały •Klasa szczelności IP: IP67 •Warunki pracy: -30°~+60° max 95% RH •Obudowa: Metal •Wymiary: 209.9×90.4×90.4mm •Waga: 0.54 kg •Zoom optyczny: 5x. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	13529	569,00 zł	699,87 zł
BCS-TA48VSR8L6	8 Mpx 16×9 (2.7–13.5 mm)		13528	569,00 zł	699,87 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-TA45VSR8-G	5 Mpx 16x9 (2.7-13.5 mm)	Typ kamery: Tuba • Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS • Rozdzielczość: 5 Mpx • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2880(H)×1620(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7~13.5 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Auto/manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 32.7°~111.8° V: 18.4°~58.3°D: 37.5°~135.2° • DORI: Detect 65.4~202m / Observe 26.2~80.8m / Recognize 13.1~40.4m / Identify 6.54~20.2m • Czulość kamery: 0.01Lux(F1.6) 0.001Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 65dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: DWDR • Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR • Migawka: Auto / manual 1/30s~1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 3D DNR • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror • Rozdzielczości: 5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M 16:9(2960×1665) • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 80m • Mikrofon: Tak • Obsługa: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR • Zasilanie: 12V DC • Rodzaj zasilania: 12V DC • Pobór mocy: max 9.9W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: - 30°~+60° max 95% RH • Obudowa: Metal • Wymiary: 209.9×90.4×90.4mm • Waga: 0.54 kg • Zoom optyczny: 5x. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-TA45VSR8L6-G (IDTWR: 13524) BCS-TA45VSR8L6 (IDTWR: 13523)	13360	369,00 zł	453,87 zł
BCS-TA45VSR8	5 Mpx 16x9 (2.7-13.5 mm)		13359	369,00 zł	453,87 zł
					
BCS-TA45VSR8L6-G	5 Mpx 16x9 (2.7-13.5 mm)	• Typ kamery: Tuba • Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS • Rozdzielczość: 5 Mpx • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2880(H)×1620(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7~13.5 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Auto/manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 32.7°~111.8° V: 18.4°~58.3°D: 37.5°~135.2° • DORI: Detect 65.4~202m / Observe 26.2~80.8m / Recognize 13.1~40.4m / Identify 6.54~20.2m • Czulość kamery: 0.01Lux(F1.6) 0.001Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 65dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: DWDR • Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR • Migawka: Auto / manual 1/30s~1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 3D DNR • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror • Rozdzielczości: 5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M 16:9(2960×1665) • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight • Zasięg IR: 80m • Zasięg WhiteLight: 60m • Mikrofon: Tak • Obsługa: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR • Zasilanie: 12V DC • Rodzaj zasilania: 12V DC • Pobór mocy: max 7.4W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: - 30°~+60° max 95% RH • Obudowa: Metal • Wymiary: 209.9×90.4×90.4mm • Waga: 0.54 kg • Zoom optyczny: 5x 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	13524	395,00 zł	485,85 zł
BCS-TA45VSR8L6	5 Mpx 16x9 (2.7-13.5 mm)		13523	395,00 zł	485,85 zł
					
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE – WZMOCNIONY PROMIENNIK					
BCS-TA65VSR7-G	5 (5-50 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 5 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10, procesor obrazu NVP2477H, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czulość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOTZOOM 5-50 mm, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 70 m, cztery diody (typu Powerful Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11263	589,00 zł	724,47 zł
BCS-TA65VSR7	5 (5-50 mm)		11264	589,00 zł	724,47 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE					
BCS-TA28FSR4-G(2)	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/1.8" 8 Mpx CMOS OmniVision PureCel OS08A10, procesor obrazu NVP2481H, rozdzielczość 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), D-WDR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po dodatkowym kablu, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	12279	259,00 zł	318,57 zł
BCS-TA28FSR4(2)	8 (3.6 mm)		12280	259,00 zł	318,57 zł
					
BCS-TA25FSR4-G	5 (2.8 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 5 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8538M, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11257	189,00 zł	232,47 zł
BCS-TA25FSR4	5 (2.8 mm)		11258	189,00 zł	232,47 zł
					
BCS-TA15FR4-G	5 (3.6 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, procesor obrazu FH8538E, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11255	149,00 zł	183,27 zł
BCS-TA15FR4	5 (3.6 mm)		11256	149,00 zł	183,27 zł
					
BCS-TA18FWR4L4-G	8 (2.8 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4w1 z technologią Dual Light i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 4K 8Mpx CMOS. Rozdzielczości 4K (3840×2160); 960H (960×576/960 × 480), frame rate CVI / AHD / TVI 4K@15 fps, czułość 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR), obiektyw 2.8 mm F2.0, kąt widzenia H: 105.5°; V: 56.5°; D: 125.3°, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, mirror, S/N ratio >65dB, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m i White Light o zasięgu do 40 m. DORI: Detect 88 m / Observe 35 m / Recognize 18 m / Identify 9 m, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 7.2W. Dostępne dedykowane akcesoria montażowe.	13095	149,00 zł	183,27 zł
BCS-TA18FWR4L4	8 (2.8 mm)		13094	149,00 zł	183,27 zł
					
BCS-TA15FR4L4-G	5 16×9 (2.8 mm)	Kamera kolorowa tubowa metalowa 4 w 1 z technologią Dual Light i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 5 Mpx CMOS. Rozdzielczości 5 Mpx (2880×1620); 4 Mpx (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960H (960×576/960×480); 5 Mpx 16:9 (2960×1665), frame rate CVI: PAL: 5 Mpx@25 fps; 5 Mpx@12.5 fps; 4 Mpx@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5 Mpx@25 fps; 5 Mpx@20 fps; 5 Mpx@10 fps; 4 Mpx@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4 Mpx@25 fps NTSC: 4 Mpx@30 fps TVI: PAL: 5 Mpx 16:9@20 fps NTSC: 5 Mpx 16:9@20 fps, czułość 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR), obiektyw 2.8 mm F1.6, kąt widzenia H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3°, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery DWDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, mirror, S/N ratio >65dB, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m i White Light o zasięgu do 40 m. DORI: Detect 60 m / Observe 24 m / Recognize 12 m / Identify 6 m, szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 6.5W. Dostępne dedykowane akcesoria montażowe.	13099	219,00 zł	269,37 zł
BCS-TA15FR4L4	5 16×9 (2.8 mm)		13098	219,00 zł	269,37 zł
					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
KAMERY KOPUŁOWE						
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – ZMIENNOOGNISKOWE						
BCS-EA55VSR4-G(H2)	5 (2.8–12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8556, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8–12 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in. BLC/D-WDR, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11253	289,00 zł	355,47 zł	C
BCS-EA55VSR4(H2)	5 (2.8–12 mm)		11254	289,00 zł	355,47 zł	C
						
BCS-EA45VR4-G(H2)	5 (3.3–12 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, Przetwornik: 1/2.5" 2 Mpx CMOS JX-C18, procesor obrazu FH8538E, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy manualny 3.3–12 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m, trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11249	195,00 zł	239,85 zł	C
BCS-EA45VR4(H2)	5 (3.3–12 mm)		11250	195,00 zł	239,85 zł	C
						
BCS-EA48VWR6-G(2)	8 (2.7–13.5 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa typu Eyeball 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 8 Mpx CMOS, rozdzielczość 4K 3840×2160 8Mpx, CVI / AHD / TVI: 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, czułość: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wł. IR), obiektyw zmiennoogniskowy 2.7–13.5 mm motozoom, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 60 m, dwie diody (typu Array Leds), szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyt 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 7.8W. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-EA48VSR8L6-G (IDTWR: 13531) BCS-EA48VSR8L6 (IDTWR: 13530)	10524	519,00 zł	638,37 zł	C
BCS-EA48VWR6(2)	8 (2.7–13.5 mm)		10523	519,00 zł	638,37 zł	C
						
BCS-EA48VSR8L6-G	8 (2.7–13.5 mm)	• Typ kamery: Kopuła • Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS • Rozdzielczość: 8 Mpx • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 3840(H)×2160(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7–13.5 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Auto/manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 32.7°–111.8° V: 18.4°–58.3° D: 37.5°–135.2° • DORI: Detect 87.2–269.3m / Observe 34.9–107.7m / Recognize 17.4–53.9m / Identify 8.7–26.9m • Czulość kamery: 0.01Lux(F1.6) 0.001Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 65dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: DWDR • Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR • Migawka: Auto / manual 1/30s–1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 3D DNR • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror • Rozdzielczości: 4K(3840×2160) 960H(960×576/960×480) • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight • Zasięg IR: 80m • Zasięg WhiteLight: 60m • NightColor: Tak • Mikrofon: Tak • Obsługa: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR • Zasilanie: 12V DC • Rodzaj zasilania: 12V DC • Pobór mocy: max 7.4W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: - 30°–+60° max 95% RH • Obudowa: Metal • Wymiary: Ø122×108.2mm • Waga: 0.54 kg • Zoom optyczny: 5x 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS	13531	535,00 zł	658,05 zł	C
BCS-EA48VSR8L6	8 (2.7–13.5 mm)		13530	535,00 zł	658,05 zł	C
						
BCS-EA45VSR8-G	5 (2.7–13.5 mm)	• Typ kamery: Kopuła • Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS • Rozdzielczość: 5 Mpx • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2880(H)×1620(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7–13.5 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Auto/manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 32.7°–111.8° V: 18.4°–58.3° D: 37.5°–135.2° • DORI: Detect 65.4–202m / Observe 26.2–80.8m / Recognize 13.1–40.4m / Identify 6.54–20.2m • Czulość kamery: 0.01Lux(F1.6) 0.001Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR) • Stosunek S/N: 65dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: DWDR • Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR • Migawka: Auto / manual 1/30s–1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 3D DNR • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror • Rozdzielczości: 5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M 16:9(2960×1665) • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 80m • Mikrofon: Tak • Obsługa: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR • Zasilanie: 12V DC • Rodzaj zasilania: 12V DC • Pobór mocy: max 9.9W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: - 30°–+60° max 95% RH • Obudowa: Metal • Wymiary: Ø122×108.2mm • Waga: 0.61 kg • Zoom optyczny: 5 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-EA45VSR8L6-G (IDTWR: 13526) BCS-EA45VSR8L6 (IDTWR: 13525)	349,00 zł	429,27 zł	453,87 zł	C
BCS-EA45VSR8	5 (2.7–13.5 mm)		349,00 zł	429,27 zł	453,87 zł	C
						

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-EA45VSR8L6-G	5 (2.7-13.5 mm)	• Typ kamery: Kopuła • Standard transmisji: HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS • Rozdzielczość: 5 Mpx • System skanowania: Progressive Scan • Pیکsele: 2880(H)×1620(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 2.7-13.5 mm • Apertura: F1.6 • Focus: Auto/manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: H: 32.7°~111.8° V: 18.4°~58.3° D: 37.5°~135.2° • DORI: Detect 65.4~202m / Observe 26.2~80.8m / Recognize 13.1~40.4m / Identify 6.54~20.2m • Czulość kamery: 0.01Lux(F1.6) 0.001Lux(B/W) F1.6 30IRE) 0Lux(B/W) IR) • Stosunek S/N: 65dB • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: DWDR • Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR • Migawka: Auto / manual 1/30s~1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Redukcja szumów: 3D DNR • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror • Rozdzielczości: 5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M 16:9(2960×1665) • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED + WhiteLight • Zasięg IR: 80m • Zasięg WhiteLight: 60m • Mikrofon: Tak • Obsługa: Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR • Zasilanie: 12V DC • Rodzaj zasilania: 12V DC • Pobór mocy: max 7.4W • Kolor obudowy: Białe • Klasa szczelności IP: IP67 • Warunki pracy: -30°~+60° max 95% RH • Obudowa: Metal • Wymiary: Ø122×108.2mm • Waga: 0.61 kg • Zoom optyczny: 5x	13526	369,00 zł	453,87 zł
BCS-EA45VSR8L6	5 (2.7-13.5 mm)		13525	369,00 zł	453,87 zł



KAMERY KOPUŁOWE ŚCIEŻE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-EA28FSR3(H2) (2)	8 (3.6 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 8 Mpx CMOS SONY IMX415, procesor obrazu FH8556H, rozdzielczość CVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; TVI: 8 Mpx@12.5 fps, 8 Mpx@15 fps; AHD: 8 Mpx@15 fps; CVBS, czulość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon – sygnał audio po dodatkowym kablu, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	12276	239,00 zł	293,97 zł
BCS-EA25FSR3-G(H2)	5 (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4w1 z promiennikiem podczerwieni. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.8" 2 Mpx CMOS SONY IMX335, procesor obrazu FH8558M, rozdzielczość default 1080p z możliwością zmiany na 5 Mpx z poziomu menu kamery, max. 20 fps@5 Mpx (2704×1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560×1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920×1080), czulość: 0 Lux (wł. IR), obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, czarna szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP66, zasilanie 12V DC. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PRODUKTY DOSTĘPNE PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH	11245	169,00 zł	207,87 zł
BCS-EA18FWR3-G(2)*	8 (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa typu Eyeball 4w1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 1/2.7" 8 Mpx CMOS, rozdzielczość 4K 3840×2160 8 Mpx, CVI / AHD / TVI: 15 kl./s@8 Mpx, 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, 25/30 kl./s@1080p, czulość: 0.01 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wł. IR), obiektyw 2.8 mm, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR 120dB z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje BLC, HLC, maski prywatności, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m, jedna dioda (typu Array Leds), szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 5.2W. 4w1 CVI-TVI-AHD-CVBS * PO WYCZERPIANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODELE ZOSTANĄ ZASTĄPIONE PRZEZ: BCS-EA18FWR3L3-G (IDTWR: 13097), BCS-EA18FWR3L3 (IDTWR: 13096)	10522	299,00 zł	367,77 zł
BCS-EA18FWR3L3-G	8 (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z technologią Dual Light i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 4K 8 Mpx CMOS. Rozdzielczości 4K (3840×2160); 960H (960×576/960×480), frame rate CVI / AHD / TVI 4K@15 fps, czulość 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR), obiektyw 2.8 mm F2.0, kąt widzenia H: 105.5°; V: 56.5°; D: 125.3°, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery WDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, mirror, S/N ratio >65dB, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m i White Light o zasięgu do 30 m. DORI: Detect 88 m / Observe 35 m / Recognize 18 m / Identify 9 m, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 4.1W. Dostępne dedykowane akcesoria montażowe.	13097	329,00 zł	404,67 zł
BCS-EA18FWR3L3	8 (2.8 mm)		13096	329,00 zł	404,67 zł
BCS-EA15FR3L3-G	5 16×9 (2.8 mm)	Kamera kolorowa kopułowa metalowa 4 w 1 z technologią Dual Light i wbudowanym mikrofonem. Obsługa standardu HD-CVI / HD-TVI / AHD / ANALOG, przetwornik: 5 Mpx CMOS. Rozdzielczości 5 Mps (2880 × 1620); 4 Mpx (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960H (960×576/960×480); TVI 5 Mpx 16:9 (2960×1665), Frame Rate CVI: PAL: 5 Mpx@25 fps; 5 Mpx@12.5 fps; 4 Mpx@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5 Mpx@25 fps; 5 Mpx@20 fps; 5 Mpx@10 fps; 4 Mpx@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4 Mpx@25 fps NTSC: 4 Mpx@30 fps TVI: PAL: 5 Mpx 16:9@20 fps NTSC: 5 Mpx 16:9@20 fps, czulość 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR), obiektyw 2.8mm F1.6, kąt widzenia H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3°, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), funkcja poprawiająca dynamikę kamery DWDR z możliwością konfiguracji, cyfrowa redukcja szumów 3DNR, wbudowany mikrofon – sygnał audio po kablu wizyjnym, zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, mirror, S/N ratio >65dB, promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m i White Light o zasięgu do 30 m. DORI: Detect 60 m / Observe 24 m / Recognize 12 m / Identify 6 m, szyba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, uchwyty 3D, obudowa zewnętrzna IP67, zasilanie 12V DC, 4.3W. Dostępne dedykowane akcesoria montażowe.	13101	205,00 zł	252,15 zł
BCS-EA15FR3L3	5 16×9 (2.8 mm)		13100	205,00 zł	252,15 zł



AKCESORIA DO KAMER 4w1

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
AKCESORIA					
BCS-ATU-G	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: 143 × 143 × 60.5 mm	8514	82,00 zł	100,86 zł	C
BCS-ATU-B		8515	82,00 zł	100,86 zł	C
					
BCS-ADU-G	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø157 × 62.0 mm	10676	69,00 zł	84,87 zł	C
BCS-ADU-B		10675	69,00 zł	84,87 zł	C
					
BCS-ADU170	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø173 × 45.5 mm	12315	75,00 zł	92,25 zł	C
					
BCS-ADU140	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø140 × 45.5 mm	13535	70,00 zł	86,10 zł	C
					
BCS-ADU125	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø125 × 45.5 mm	12314	65,00 zł	79,95 zł	C
					
BCS-ADU100	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby Wymiary: Ø100 × 54.5 mm	12313	55,00 zł	67,65 zł	C
					
BCS-BATU-B	Duża uniwersalna pushka instalacyjna do kamer kopułowych oraz tubowych, pozwalająca na ukrycie okablowania oraz akcesoriów. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Jako akcesoria dostępny uchwyt słupowy BCS-AS-BATU-B (INDEKS: 11391) MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	11390	300,00 zł	369,00 zł	C
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-AS-ATU-G	Uchwyt słupowy do kamer tubowych z serii BCS Line. Kompatybilność: BCS-L-TIP94VSR6-Ai3, BCS-L-TIP98VSR6-Ai3, BCS-L-TIP912VSR6-Ai3.	9784	66,00 zł	81,18 zł	C
BCS-AS-ATU-B		9783	66,00 zł	81,18 zł	C
					
BCS-ASM-ATU-G	Adapter słupowy mały zewnętrzny do mocowania puszek instalacyjnych BCS-ATU-G (INDEKS: 8514) oraz BCS-ATU-B (INDEKS: 8515) na słupie	9782	43,00 zł	52,89 zł	C
BCS-ASM-ATU-B		9781	43,00 zł	52,89 zł	C
					
BCS-ASUD	BCS-ASUD Adapter słupowy uniwersalny duży MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	9900	67,00 zł	82,41 zł	C
					
BCS-ASUM	BCS-ASUM Adapter słupowy uniwersalny mały MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	9901	38,00 zł	46,74 zł	C
					
BCS-AS-BATU-B	Uchwyt słupowy do dużej uniwersalnej puszkii instalacyjnej BCS-BATU-B (INDEKS: 11390) MODEL DOSTĘPNY TYLKO W BIAŁYM KOLORZE	11391	70,00 zł	86,10 zł	C
					
BCS-ATA12456-G	Puszka montażowa do kamer tubowych 4w1 z serii TQ3xxx, TQ4xxx, TQ6xxx, TQ7xxx, TQ8xxx UWAGA! Puszka BCS-ATQ34678-G/ BCS-ATQ34678-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. *MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	9112	53,00 zł	65,19 zł	C
BCS-ATA12456		9113	53,00 zł	65,19 zł	C
					
BCS-ABEA-G(H2)	Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ4201IR3/IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ4 / ADMQ4-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery *MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH	8513	37,00 zł	45,51 zł	C
BCS-ABEA(H2)		7904	37,00 zł	45,51 zł	C
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-ASEA-G(H2)	Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ2201IR3 / IR3-B,	8512	33,00 zł	40,59 zł	C
BCS-ASEA(H2)	UWAGA! Puszka BCS-ADMQ2 / ADMQ2-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery	7906	33,00 zł	40,59 zł	C
	*MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH				
BCS-ABEA-G(H1)	Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3 / IR3-B, BCS-DMQE3200IR3 / IR3-B, BCS-TQE5200IR3 / IR3-B.	8474	53,00 zł	65,19 zł	C
	UWAGA! Puszka BCS-ADMQ3 / ADMQ3-B NIE STANOWI SZCZELNEGO POŁĄCZENIA Z UCHWYTEM KAMERY. ZASTOSOWANIE TEGO PRODUKTU W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA WILGOĆ, MOŻE SPOWODOWAĆ TRWAŁE USZKODZENIE KAMERY. *MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH				
BCS-L-AT5V	Adapter tubowy 5V – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP34/35/38, BCS-L-TIP42/44/45/48, BCS-L-TIP52/54/55/58 oraz analogowych BCS-TA45/48.	12869	55,00 zł	67,65 zł	A+
					
BCS-L-AT3-G	Adapter tubowy 3 – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP12/14/15/18, BCS-L-TIP24/25/28 oraz analogowych BCS-TA15/18).	12868	64,00 zł	78,72 zł	A+
BCS-L-AT3		12867	64,00 zł	78,72 zł	A+
					
BCS-L-AT135-G(2)	Adapter tubowy 135 – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP12/14/15/18, BCS-L-TIP24/25/28, BCS-L-TIP34/35/38, BCS-L-TIP42/44/45/48, BCS-L-TIP52/54/55/58, BCS-L-EIP12/14/15/18, BCS-L-EIP24/25/28, BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68 oraz analogowych BCS-EA45/48, BCS-TA15/18, BCS-TA45/48.	13037	98,00 zł	120,54 zł	A+
BCS-L-AT135-G	Adapter o klasie szczelności IP66.	13036	98,00 zł	120,54 zł	A+
					
BCS-L-AT356	Adapter tubowy 356 – dedykowany do kamer tubowych oraz kopułowych montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-TIP12/14/15/18, BCS-L-TIP24/25/28, BCS-L-TIP34/35/38, BCS-L-TIP42/44/45/48, BCS-L-TIP52/54/55/58, BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68 oraz analogowych BCS-EA45/48, BCS-TA15/18, BCS-TA45/48.	12866	142,00 zł	174,66 zł	A+
	Adapter o klasie szczelności IP66.				
BCS-AD11-G	Adapter DOMED 11 – dedykowany do kamer kopułowych montowanych na cztery śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-EA15/18.	10531	62,00 zł	76,26 zł	A+
BCS-AD11		6834	62,00 zł	76,26 zł	A+
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-L-AD2M3V-G	Adapter DOMED 23 – dedykowany do kamer kopułowych montowanych na trzy śruby. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68, BCS-L-DIP42/44/45/48, BCS-L-DIP55/58 oraz analogowych BCS-EA45/48.	12863	69,00 zł	84,87 zł	A+
BCS-L-AD2M3V		12862	69,00 zł	84,87 zł	A+
					
BCS-L-UD1-G	Uchwyt DOMED 1 – ścienny dedykowany do kamer kopułowych. Kompatybilny m.in. z kamerami z serii: BCS-L-EIP44/45/48, BCS-L-EIP54/55/58, BCS-L-EIP65/68, BCS-L-DIP12/14/15/18, BCS-L-DIP22/24/25/28, BCS-L-DIP42/44/45/48, BCS-L-DMIP22/25.	12859	92,00 zł	113,16 zł	A+
BCS-L-UD1		12858	92,00 zł	113,16 zł	A+
					
BCS-L-ARKD	Adapter rurowy – montażowy sufitowy dedykowany do montażu kamer PTZ oraz kamer kopułowych na suficie. Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytów BCS-ASD1/BCS-ASD45, zestaw zawiera adapter do montażu na suficie oraz rurę krótką. W przypadku montażu kamer PTZ niezbędne jest użycie adaptera BCS-APTZ.	12872	142,00 zł	174,66 zł	A+
					
BCS-L-RD	Rura długa – dedykowana do uchwytów sufitowych kamer PTZ (420 mm).	12876	181,00 zł	222,63 zł	A+
					
BCS-APTZ1*	Adapter do kamer PTZ BCS LINE przy montażu sufitowym. Kompatybilny z seriami kamer: BCS-SDIP2225A-III, BCS-SDIP2232A-II, BCS-SDHC2225-IV, BCS-SDHC4225-IV, BCS-SDHC4232-IV. * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-L-APTZ1 (IDTWR: 12873)	10245	53,00 zł	65,19 zł	A+
					
BCS-L-APTZ2	Adapter do kamer PTZ BCS LINE przy montażu sufitowym. Kompatybilny z seriami kamer: BCS-L-SIP2225SR10-Ai1, BCS-L-SIP2425SR10-Ai1, BCS-SDIP4225A-II, BCS-SDIP4232A-II, BCS-SDIP4232A-III, BCS-SDIP4425A-II, BCS-SDIP4432A-II, BCS-SDIP4432A-III, BCS-SDIP4445A-II, BCS-SDIP5225-IV, BCS-SDIP5245-IV, BCS-SDIP5445-IV, BCS-SDHC5430-IV.	12874	52,00 zł	63,96 zł	A+
					
BCS-ARS200	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm. Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm.	10223	185,00 zł	227,55 zł	C
					
BCS-ARS120	Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm. Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm.	10225	165,00 zł	202,95 zł	C
					
BCS-R100	Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120.	10224	82,00 zł	100,86 zł	C
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-PDK3 / 4	Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych. Cena dotyczy zestawu 10 sztuk.	9788	14,00 zł	17,22 zł	
					
BCS-PDK1 / 2	Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych. Cena dotyczy zestawu 10 sztuk.	9789	8,00 zł	9,84 zł	
					
KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI / TVI / AHD / CVBS					
BCS-UHD-TR1S (SET)	Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem śrubowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	7057	25,00 zł	30,75 zł	
					
BCS-UHD-TR1P (SET)	Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG po skrętce z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	7058	25,00 zł	30,75 zł	
					
BCS-UHD-CI	Separator galwaniczny do zastosowania przy przesyłaniu sygnału video w formatach AHD – CVI – TVI – ANALOG, pozwala wyeliminować większość zakłóceń spotykanych w instalacjach telewizji dozorowej.	8360	50,00 zł	61,50 zł	
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
PROMIENNIKI PODCZERWIEŃ					
BCS-IR45x80-G	Zasięg 45 m; kąt świecenia 80°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR45x80-B (IDTWR 10145) – model w białej obudowie.	11237	383,00 zł	471,09 zł	A
					
BCS-IR55X60-G	Zasięg 55 m; kąt świecenia 60°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 × 90 × 77 mm; waga 0.7 kg. BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) – model w białej obudowie.	11236	383,00 zł	471,09 zł	A
					
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP					
BCS-UTP-HDMI-4K-SET(2)	• Extender sygnału HDMI przez skrętkę UTP CAT6/6A/7 • Szybkość transmisji max 18Gbps • Pasma transmisji 600MHz • Wsparcie HDMI2.0, HDCP2.2 • Audio LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital 5.1CH/Dolby atmos. • Obsługa 4K@60Hz • Obsługa IR 20KHz~60KHz • Transmisja UTP do 70m w zależności od jakości kabla • Źródło sygnału kabel HDMI max 5m • Odbiornik sygnału kabel HDMI max 5m • Zabezpieczenie elektrostatyczne • Zasilanie 5V DC, 2A, pobór mocy 4W • Zasilacz transmittera w zestawie • Warunki pracy -20°C~+60°C max 90% RH • Wymiary 2xW75.5xL85xH16.5mm • Waga 2x140g, metalowa obudowa • Rozdzielczości: 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600	12952	449,00 zł	552,27 zł	C
 					
BCS-UTP-KVM-1080p	• Transmisja real-time • Transmisja sygnału HDMI przez jedną skrętkę UTP cat6 • Obsługa 4K • Długość skrętki do 70m w zależności od jakości kabla • Wsparcie HDMI 2.0, HDCP2.2 • Wskaźnik Led sygnalizujący aktywność • Funkcja KVM(Keyboard, Video, Mouse) • Standard USB2.0 • Wyjście S/PDIF • Transmitter i Receiver • Przycisk reset • Zasilanie 5~12V DC • Zabezpieczenie antystatyczne, przeciwprzepięciowe	13251	749,00 zł	921,27 zł	C
 					
BCS-UTP-KVM-1080p	BCS-UTP-KVM-1080p zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	9769	656,00 zł	806,88 zł	C
					
BCS-UTP-HDMI-MINI	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K.	9777	119,00 zł	146,37 zł	C
					
BCS-UTP-4USB-SET(2)	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgałęziacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik.	11139	419,00 zł	515,37 zł	C
					
BCS-UTP-USB (SET)	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę. Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ-45.	7064	133,00 zł	163,59 zł	C
					

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KLAWIATURY STERUJĄCE				
BCS-DVR-KNLCD-II 	Klawiatura dotykowa z systemem Embedded LINUX 4.2.0 i dwurdzeniowym procesorem, ekran dotykowy TFT LCD o przekątnej 10,1 cala 1280x800, obsługujący lokalny podgląd ekranu, Czterowymiarowe sterowanie funkcjami PTZ za pomocą joysticka, Obsługa dekodowania H.265, H.264, MPEG, wydajność wyświetlania 3CH@12MP(25fps)/4CH@4K(25fps)/8CH@5MP(25fps)/12CH@3MP(25fps)/16CH@2MP(30fps), Obsługa TV WALL, Przyciski na klawiaturze umożliwiają wykonywanie takich operacji, jak powiększanie, ustawianie ostrości, trasa, ścieżka, preset, a także umożliwiają korzystanie z przysłony, wycieraczki i ustawień wstępnych. Wejście i wyjście audio 3.5mm jack, głośnik, 4 wejścia / 4 wyjścia alarmowe 2xRJ-45 port (10/100/1000M), WLAN 2.4GHz, 2x USB3.0, 2 x USB2.0, RS485, RS232, RS422, zasilanie 12V AC 4A, pobór mocy max 25W, warunki pracy -10°C ~+55°C 10%~95% RH, wymiary 425mmx194mmx59mm, 421mmx105mmx26mm(klawiatura)	8600	11 785,00 zł	14 495,55 zł ^P
BCS-DVR-KN(4)  	Klawiatura sieciowa do obsługi PTZ, NVR, NVS, interfejsy RS485, RS422, USB, RS232, RJ4, 3 osiowy joystick, Protokoły DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, DH-2, Wyświetlacz LCD 75.2mmx33.85mm, Max 64 użytkowników, 256 adresów RS485, 2048 IPC, funkcje Preset Position, Auto Scan, Auto Pan, Auto Tour & Pattern, Zasilanie DC12V/2A 5W, Wymiary 330mmx139mmx53mm waga 1.3kg, warunki pracy -10°C~55°C max90% RH	12853	2 200,00 zł	2 706,00 zł ^{A+}
OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH O ROZDZIELCZOŚCI MEGAPIKSELOWEJ				
BCS-05506MIR* 	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 5-50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 49.6° * 36.9° max. przybliżenie 7° * 5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 47° * 33.2° max. przybliżenie 6.6° * 4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 x 85.7 (max. średnica x max. długość), waga (g): 200 * PO WYCZERPANIU STANÓW MAGAZYNOWYCH, MODEL ZOSTANIE ZASTĄPIONY PRZEZ: BCS-05506MIR(2) (IDTWR: 12884)	7924	745,00 zł	916,35 zł ^{A+}
BCS-05506MIR(2)  	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6MP, ogniskowa 5-50 mm, zoom manualny, focus manualny, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąt widzenia W: 65.7° x 49.6° x 36.9° f: 8.7° x 7° x 5.2°, korekcja IR, TV distortion -8% @46.6 mm, mocowanie typu CS, całkowita długość optyczna 91 mm ± 1 mm, wymiary (mm): 44 x 85.7 (max średnica x max długość), waga (g): 200, warunki pracy -30 °C do +70 °C max 95% (RH)	12884	825,00 zł	1 014,75 zł ^{A+}
BCS-27126MIR 	Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6 Mpx, ogniskowa 2.7~12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 102.6° * 74.3° max. przybliżenie 29.9° * 22.6°, kąty widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max. oddalenie 91.3° * 66.3° max. przybliżenie 27.1° * 20.3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 x 57.6 (max. średnica x max. długość), waga (g): 73.5	9337	363,00 zł	446,49 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
MONITORY CCTV				
BCS-MLED22FHD 	Przemysłowy monitor LCD 22", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie ELED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 100 Hz, paleta kolorów 8 bit, jasność 250 cd/m², kontrast 3000:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 5 ms, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 12V DC 2A max. 21W, warunki pracy 0°C~40°C max. 90% RH, wymiary 493.1 × 290.8 × 48.4 mm	13088	319,00 zł	392,37 zł ^D
BCS-MLED27FHD 	Przemysłowy monitor LCD 27", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie ELED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 100 Hz, paleta kolorów 8 bit, jasność 250 cd/m², kontrast 3000:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 5 ms, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 12V DC 3A max. 21W, warunki pracy 0°C~40°C max. 90% RH, wymiary 615 × 365.7 × 50 mm	13089	489,00 zł	601,47 zł ^D
BCS-MLED32FHD 	Przemysłowy monitor LCD 32", dedykowany do pracy ciągłej 24/7, podświetlenie DLED, proporcje obrazu 16:9, rozdzielczość 1920×1080, odświeżanie 60 Hz, paleta kolorów 16.7 M, jasność 240 cd/m², kontrast 1400:1, kąt widzenia H: 178° V: 178°, czas reakcji 8 ms, wejścia HDMI / VGA, zasilanie 240V AC 50/60 Hz max. 55W, warunki pracy 0°C~40°C max. 85% RH, wymiary 731.4 × 432.6 × 67.5 mm	13090	709,00 zł	872,07 zł ^D
BCS-MLED43FHD 	Przemysłowy monitor LCD 43", Dedykowany do pracy ciągłej 24/7, Podświetlenie DLED, Proporcje obrazu 16:9, Rozdzielczość 1920×1080, Odświeżanie 60Hz, Paleta kolorów 16.7M, Jasność 330cd/m², Kontrast 1200:1, Kąt widzenia H: 178° V: 178°, Czas reakcji 8ms, Wejścia HDMI/VGA, Głośnik 2x8W, 1× USB 2, Zasilanie 240VAC 50/60HZ max. 75W, Warunki pracy 0°C~40°C max. 85% RH, Wymiary 968.7 × 564.7 × 72.9mm	13091	1 149,00 zł	1 413,27 zł ^D

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE				
BCS-MS7.0LCD-PRO 	TESTER CCTV ALL-IN-ONE • Ekran dotykowy IPS 7" • rozdzielczość 1920x1200 • wejście/wyjście HDMI 4K • wejście wideo VGA • obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu • Wi-fi analyzer 2.4G/5G • Wi-Fi Hotspot • wyjścia DC12V 3A / DC24V 2A / PoE DC48V 30W • obsługa kamer analog HD TV/CVI/AHD 8Mpx • Aplikacje sieciowe – test sieci • Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność • Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm • VFL-10mW/650nm/10KM • Test TDR UTP/RJ45 • PoE test • TDR2.0, Audio test • PTZ control • Media player • Karta microSD • Zasilanie 12V DC • Wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh • czas ładowania 4h • czas pracy 16h • Wymiary i waga 255 x 160 x 46 mm / 0.95Kg	11971	3 665,00 zł	4 507,95 zł 
BCS-MS7.0LCD-LITE(3)  	TESTER CCTV ALL-IN-ONE • 2GHz 4-cores CPU 2GB RAM 32GB FLASH(EMMC) • PoE++ max 55V 90W power output • Bateria litowo-polimerowa i9 11.1V 5200mAh 57.72Wh napięcie ładowania 12.6V • 7 calowy ekran dotykowy 1280x800 • Karta microSD 8GB • Zasilanie DC15V • HDMI IN/OUT 1080p, VGA IN • DC24V/2A OUT, DC12V/3A OUT • USB 3.0 DC5V/2A OUT • Audio IN/OUT • AHD/CVI/TV/ CVBS IN • RJ45 TDR LAN1 LAN2, PoE, UTP/SCAN • Gigabit SFP • CVBS scan out • Obsługa ANALOG CVBS, TVI CVI AHD do 8Mpx • Obsługa kamer IP do 32Mpx • Mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, RS485 • Możliwość utworzenia hot-spot Wi-Fi • Zainstalowane aplikacje do obsługi sieci i CCTV • Możliwość zainstalowania dodatkowych aplikacji • Menu w wielu językach do wyboru w tym polski • Konfigurowalne menu skrótów do ulubionych aplikacji • Wymiary i waga 255 x 160 x 46 mm / 0.95Kg • W zestawie karta microSD, zasilacz 15V, pasek na ramię, podstawowe okablowanie	12293	1 669,00 zł	2 052,87 zł 
BCS-T7LCD-PRO  	WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV ALL-IN-ONE • Wbudowany multimetr • 2 x Bateria Lithium 18.5Wh, • Czas pracy 10h, czas ładowania 3-4h • 7 calowy wyświetlacz dotykowy 1920x1200, RGB 16.7M kolorów • Zasilanie 12VDC 1.5A • Wyjście zasilania 12VDC 2A, wejście audio, RS485, microUSB, 2xRJ45 1Gbps, PoE802.3at 25.5W, CVBS in/out, wbudowana latarka, HDMI in, HDMI out, USB A • Wi-Fi 2.4/5GHz, miernik mocy optycznej SFP • H.265/H.264, 4K@30fps • ONVIF test, RTSP, RTP, analog camera test, analog video generator, RJ45 TDR test, network tools, record playback • W zestawie zasilacz, torba i kable przyłączeniowe	13552	2 449,00 zł	3 012,27 zł 
BCS-T4LCD-PRO  	WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV ALL-IN-ONE • Wbudowany multimetr • Bateria Li-polymer 22.2Wh 7.4V, napięcie ładowania 8.4V • Czas pracy 10h, czas ładowania 3-4h • 4 calowy wyświetlacz TFT 800x480, RGB 16.7M kolorów • Zasilanie PoE 802.3af • Wyjście zasilania 12VDC 2A, wejście audio, RS485, miniUSB, 2xRJ45 1Gbps, PoE802.3at 25.5W, CVBS in/out, wbudowana latarka • H.265/H.264, 4K@30fps • ONVIF test, RTSP, RTP, analog camera test, analog video generator, RJ45 TDR test, network tools, record playback • W zestawie zasilacz, torba i kable przyłączeniowe	13553	2 189,00 zł	2 692,47 zł 
BCS-T4LCD-LITE  	WIELOFUNKCYJNY TESTER CCTV ALL-IN-ONE • Bateria Li-polymer 22.2Wh 7.4V, napięcie ładowania 8.4V • Czas pracy 6-8h, czas ładowania 3-4h • 4 calowy wyświetlacz TFT 800x480, RGB 16.7M kolorów • Zasilanie 12VDC 1A • Wyjście zasilania 12VDC, wejście audio, RS485, miniUSB, RJ45 10/100Mbps, PoE802.3af 15W, CVBS in/out, wbudowana latarka • H.265/H.264, 4K@30fps • ONVIF test, RTSP, RTP, analog camera test, analog video generator, RJ45 TDR test, network tools, record playback • W zestawie zasilacz, torba i kable przyłączeniowe	13554	1 319,00 zł	1 622,37 zł 
BCS-AKU/MS4.3LCD 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Litowo-polimerowy Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh Ładowanie 8.4V	9846	129,00 zł	158,67 zł 
BCS-AKU-MS7.0LCD-LITE/PRO 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERÓW BCS-MS7.0LCD-LITE ORAZ BCS-MS7.0LCD-PRO Litowo-polimerowy Napięcie 7.6V Pojemność: 7800mAh Ładowanie 8.7V	12612	135,00 zł	166,05 zł 

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE UTP				
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC	KABEL U/UTP kat.5E PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10024	510,00 zł	627,30 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH	KABEL U/UTP kat.5E LSOH • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.5 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: D • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10025	590,00 zł	725,70 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT6-PVC	KABEL U/UTP kat.6 PVC • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: PVC • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10027	767,00 zł	943,41 zł 
				
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH	KABEL U/UTP kat.6 LSOH • Skrętka nieekranowana • Materiał żyły: miedź • Średnica żyły: 0.55 mm • Ilość żył: 8 • Powłoka: LSOH • Klasa: E • Zastosowanie: wewnętrzne • Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801	10028	855,00 zł	1 051,65 zł 
				

OPROGRAMOWANIE

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
OPROGRAMOWANIA BCS MANAGER				
BCS MANAGER	KONF. URZĄDZEŃ – WYSZUKUJ I MODYFIKUJ URZĄDZENIA - wyszukiwanie i dodawanie urządzeń CCTV w sieci lokalnej; - ręczne dodawanie urządzeń spoza sieci lokalnej poprzez adres IP lub domene; - możliwość tworzenia grup urządzeń w celu łatwiejszej identyfikacji i zarządzania; - edycja dodanych urządzeń, proste przenoszenie między grupami; KONF. ZAAWANSOWANA – KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SPECJALNYCH - identyfikacja kamer specjalnych w celu odblokowania dodatkowych funkcji obsługi; - PTZ, umożliwi sterowanie kamerą poprzez panel PTZ; - FE, umożliwi sterowanie obrazem w strumieniu „rybiego oka”; - LPR, uruchomi moduł monitorowania pojazdów oparty o funkcje kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych; - Termiczna, odblokowuje możliwość podglądu z obiektywu termicznego, umożliwia odczyt zdarzeń z kamer do pomiaru temperatury ciała (HBTM); - powiązanie kamer specjalnych (i nie tylko) z urządzeniami nagrywającymi, dzięki czemu rozpoznane zdarzenia będzie można przejrzeć w nagraniach; REGUŁY ALARMÓW – DEFINIUJ AUTOMATYCZNE REAKCJE - możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych; - źródła alarmów: detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, utrata sygnału, alarmy inteligentne, wejście alarmowe, błąd dysku czy dysk pełny; - reakcje na „źródło alarmu”: pokaż obraz, nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału, wywołania presetu z kamery PTZ czy włączenia wyjścia alarmowego w rejestratorze lub kamerze; - reakcje multimedialne w postaci własnej grafiki i dźwięku, powiadomianie e-mail; - niemożliwe do przeoczenia okno reakcji alarmów, pełna funkcjonalność paska narzędziowego strumieni; - każda reguła alarmowa posiada własne okno reakcji TRASY I ZADANIA – ORGANIZUJ TRASY W ZADANIA - zbudowane z sekwencji widoków; - możliwość automatycznego uruchomienia po zalogowaniu użytkownika; - zadanie w pełnym ekranie; - odświeża „zgubione” strumienie PC-NVR – USTAWIENIA LOKALNEGO NAGRYWANIA - podtrzymywanie strumieni; - nagrywanie strumienia głównego i/lub ekstra, wraz ze zdarzeniami; - terminarz dla nagrań; - czasowe wykonywanie zdjęć lub sekwencji zdjęć; - terminarz dla pobierania nagrań z urządzeń; - blokowanie nagrań przed nadpisaniem z możliwością kopiowania na nośnik USB i kasowania RAPORTY – RAPORTY I KONFIGURACJA LPR - generowanie raportów z danych zebranych na podstawie odczytów kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz pomiaru temperatury ciała; ZARZĄDZANIE KONTAMI – ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI ORAZ ICH UPRAWNIENIAMI - tworzenie/edycja i kasowanie kont użytkowników z ułatwieniami takimi jak generator hasła czy podgląd zakropkowanego hasła; - definiowanie uprawnień dostępu do urządzeń w zakresie podglądu na żywo, odtwarzania i pobierania nagrań oraz sterowanie urządzeniami PTZ; - definiowanie uprawnień do poszczególnych modułów aplikacji; - definiowanie uprawnień do kopiowania i kasowania nagrań zabezpieczonych i zdjęć; - tworzenie szablonów, które jednym kliknięciem uzupełnią požądane uprawnienia podczas tworzenia lub edycji konta; - możliwość przypisania zadania, które uruchomi się po zalogowaniu użytkownika; - funkcja stróż, dzięki której możliwe jest monitorowanie pracy operatora systemu; CHMURA – KONFIGURUJ URZĄDZENIA W CHMURZE - aplikacja umożliwia obsługę urządzeń dodanych do konta chmurowego BCS; - chmura P2P BCS jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy infrastruktura sieciowa i dostęp do Internetu są ograniczone w miejscu instalacji USTAWIENIA APLIKACJI – ZMIENIAJ USTAWIENIA APLIKACJI - ustawienia dotyczące folderów dla nagrań, zdjęć i baz danych wykorzystywanych przez aplikację; - domyślne ustawienia dla funkcji aplikacji takie jak widoczność niezalogowanych kanałów, rysowanie reguł IVS na obrazie z kamery, przywracanie ostatniego widoku po zamknięciu aplikacji czy wyświetlanie powiadomień; - ogólne ustawienia dla modułu PC-NVR takie jak wielkość folderu zapisu, czasy pre i post alarmu dla nagrywanych zdarzeń; - ustawienia domyślnych parametrów dla modułów monitorowania pojazdów, pomiaru temperatury ciała, videodomofonu; - import/eksport konfiguracji aplikacji; - ustawienia kontroli operatora „stróż” i eksport raportu; - konfiguracja kont pocztowych do wysyłania wiadomości z raportami oraz kont odbiorców; PROGRAM NARZĘDZIOWY – URUCHOM PROGRAM BCSCONFIG TOOLS - wyszukiwanie urządzeń w sieci lokalnej; - zmiana adresacji IP w urządzeniach, również dla wielu urządzeń jednocześnie; - zmiana serwera P2P w urządzeniach; - kalkulator przestrzeni dyskowej umożliwiający obliczenie przybliżonych wartości czasu lub pojemności dla nagrań z kamer; KONF. STANOWISK – ŁĄCZENIE STANOWISK Z KAMERAMI - tworzenie wirtualnego stanowiska i przypisanie do niego kamery; - wywołanie nagrania z żądanego stanowiska na podstawie zdefiniowanych parametrów daty, zakresu czasu i z uwzględnieniem konkretnych zdarzeń; NAPISY KONFIGURACJA WYŚWIELANIA NAPISÓW NA OBRAZIE - wyświetlanie napisów na ekranie wraz ze strumieniem wideo z kamery; - zintegrowana obsługa POS: Posnet, Forcom, Elzab, Novitus, (możliwa integracja z dowolnym źródłem napisów); - własne ustawienia położenia, stylu, rozmiaru i koloru czcionki dla tekstu podstawowego i 3 zakładek tekstu wyróżnionego; - odtworzenie dźwięku i/lub aktywacja wyjścia alarmowego po pojawieniu się słowa kluczowego - napisy dopasowane do odtwarzanego archiwum; - przeglądanie zebranych w bazie danych napisów; - udostępnianie źródeł napisów dla innej instancji aplikacji			

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto	
BCS-M-LSERV	Licencja aplikacji BCS Manager w wersji - klient serwer ustawień. Licencja umożliwia podłączanie urządzeń CCTV dowolnych producentów do 256 kanałów Licencja zawiera również dodatkowe moduły - serwer alarmów i zdalne obchody	12979	6 930,00 zł	8 523,90 zł	C
BCS-M-LPPOZS	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej SIEMENS, Integracja z systemami SIEMENS poprzez protokół BACnet	12982	50 000,00 zł	61 500,00 zł	C
BCS-M-LPPOZP	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej POLON, Integracja z systemami POLON poprzez protokół Modbus TCP/IP	12981	40 000,00 zł	49 200,00 zł	C
BCS-M-LSAT	Licencja na obsługę central alarmowych firmy SATEL, Systemy alarmowe PulsON Alarm nie wymagają licencji	12980	70,00 zł	86,10 zł	C
BCS-M-LMOD	Licencja na obsługę protokołu MODBUS	13137	70,00 zł	86,10 zł	C
BCS-M-LMAG	Licencja do aplikacji BCS Manager umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na: skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych.	12978	INDYWIDUALNA WYCENA		C
BCS-M-LITC	Licencja do aplikacji BCS Manager modułu rozpoznawania pojazdów. Moduł przeznaczony jest do monitorowania pojazdów jeżdżących i przebywających na obiekcie. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych. Moduł pozwala również integrować wybranych producentów wag najazdowych wyświetlając i zapisując dane pomiarów w bazie danych. Moduł pozwala również na zrobienie dodatkowego zdjęcia z kamery dodatkowej w momencie rozczytania tablicy rejestracyjnej przez kamerę LPR. Moduł OCR pozwala również na dodatkową konfigurację kamery dodatkowej z możliwością rozpoznawania znaków ze zdjęć kamery.	12977	3 500,00 zł	4 305,00 zł	C
BCS-M-LPOS	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych (elektroniczny paragon) Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB; S4H	12976	159,00 zł	195,57 zł	C
BCS-M-LNVR	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager rejestratorów innych producentów DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW. Obsługa urządzeń umożliwia podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów. Rejestratory do 32 kanałów.	12975	389,00 zł	478,47 zł	C
BCS-M-LIPC	Licencja umożliwia podłączenie do aplikacji BCS Manager kamer innych producentów. Kamery po protokole ONVIF, DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW	12974	105,00 zł	129,15 zł	C

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.”.

BCS VIEW Manager	OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI BCS VIEW • Obsługa 4 monitorów (1 główny + 3 z podglądem na żywo) • Max. podgląd na żywo 64 kanały na monitorze • Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 64 kan@2 Mb/s) • Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów, możliwość pobierania nagrań do 16 kanałów jednocześnie DOSTĘPNE FUNKCJONALNOŚCI: • Podgląd na żywo i szybkie odtwarzanie • Obsługa kamer fisheye • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Tworzenie schematów zadań do wyświetlania obrazu • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio • Współpraca max. z 4 monitorami • Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video	BEZPŁATNE
-------------------------	--	------------------





BCS-MON7600B-2
SYSTEM PANELI MODUŁOWYCH



SYSTEM WIEŁORODZINNY WIDEODOMOFONY IP

Sprawdź nas



BCS®

dla profesjonalistów

BCS[®]

dla profesjonalistów



www.bcs.pl

BCS sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: info@bcs.pl
NIP: 521-312-46-74