

BCS BASIC

**KAMERY
REJESTRATORY
AKCESORIA**

CENNIK



CZERWIEC

AKTUALIZACJA: 01 06 2020




SPIS TREŚCI

ROZWIĄZANIA IP BCS BASIC

REJESTRATORY	5
REJESTRATORY NVR	5
KAMERY IP	8
KAMERY	8
AKCESORIA DO KAMER IP	10

ROZWIĄZANIA ANALOG HD BCS BASIC

REJESTRATORY	11
REJESTRATORY XVR	11
KAMERY ANALOG HD 4 W 1	13
KAMERY 4 W 1	13
AKCESORIA DO KAMER IP	15
SWITCH-E PoE BCS BASIC	16
SWITCH-E PoE	16
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	17

	Oznaczenie grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

NOWY BCS MANAGER 1.6

Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzenia innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.



BCS BASIC

PROMOCJA



BCS-B-TI2 15IR3 KAMERA TUBOWA

- 2 MPX CMOS
- H.265+/H.264+
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67

BCS-B-TI4 15IR3 KAMERA TUBOWA

- 4 MPX CMOS
- H.265+/H.264+
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67



BCS-B-TI2 13IR2 KAMERA TUBOWA

- 2 MPX CMOS
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8-8 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66



BCS-B-EI2 15IR3 KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX CMOS
- H.265+/H.264+
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67

BCS-B-EI4 15IR3 KAMERA KOPUŁOWA

- 4 MPX CMOS
- H.265+/H.264+
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67



BCS-B-NVR 1602 REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 6TB
- BITRATE 160/80 MBPS



BCS-B-NVR 1602-16P REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 6TB
- BITRATE 160/80 MBPS



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS**

BCS-B-XVR040 1-5M REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 4 HDTV/ AHD DO 5MPX, HDCVI DO 4MPX ZAMIENNIE NA CVBS LUB IP DO 8MPX
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 10TB
- DODATKOWE 4 KANAŁY IP DO 8MPX (RAZEM MAX 8 IPC)






BCS-B-XVR080 1-4KE REJESTRATOR







- OBSŁUGA DO 8 KAMER HDTV DO 8MPX, AHD DO 5MPX, HDCVI DO 4MPX ZAMIENNIE NA CVBS LUB IP DO 8MPX
- OBSŁUGA 1 DYSKU SATA DO 10TB
- DODATKOWE 8 KANAŁÓW IP DO 8MPX (RAZEM MAX 16 IPC)






REJESTRATORY

REJESTRATORY NVR






Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
16 KANAŁOWE				
BCS-B-NVR1602-16P	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: brak Wyjścia alarmowe: brak Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 160/80 Mbps Wbudowany 16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤150W Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 2.6 kg (bez HDD) Zasilanie 240V AC, ≤ 280W 	1165,00 zł	1432,95 zł ^C
				
BCS-B-NVR1602	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: brak Wyjścia alarmowe: brak Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 160/80 Mbps Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1.8 kg (bez HDD) Zasilanie 12V DC, ≤ 40W 	585,00 zł	719,55 zł ^C
				
BCS-B-NVR1601	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p Obsługa 1 dysku SATA do 6TB Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: brak Wyjścia alarmowe: brak Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 160/80 Mbps Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 315 × 240 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD) Zasilanie 12V DC, ≤ 18W 	485,00 zł	596,55 zł ^C
				





Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
8 KANAŁOWE				
BCS-B-NVR0801-8P 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> • Nagrywanie do 8 kamer IP max. 8 Mpx • Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa kamer innych producentów • Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Obsługa Inteligentnych Funkcji • Synchroniczne odtwarzanie 8 kamer • Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p • Obsługa 1 dysku SATA do 6TB • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB 2.0 • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 80/80 Mbps • Wbudowany 8 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤75W • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 315 × 240 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD) • Zasilanie 48V DC, ≤ 90W 	770,00 zł	947,10 zł 
BCS-B-NVR0801 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> • Nagrywanie do 8 kamer IP max. 8 Mpx • Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa kamer innych producentów • Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Obsługa Inteligentnych Funkcji • Synchroniczne odtwarzanie 8 kamer • Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p • Obsługa 1 dysku SATA do 6TB • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB 2.0 • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 80/80 Mbps • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 315 × 240 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD) • Zasilanie 12V DC, ≤ 18W 	425,00 zł	522,75 zł 
BCS-B-SNVR0801 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> • Nagrywanie do 8 kamer IP max. 4 Mpx • Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa kamer innych producentów • Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI/VGA z rozdzielczością 1920×1080p • Synchroniczne odtwarzanie 8 kamer • Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@4 Mpx, 2 kanały@1080p • Obsługa 1 dysku SATA do 6TB • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB 2.0 • Wejście/Wyjście audio: brak • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1 × RJ-45 (10/100 Mbit/s) • Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 60/60 Mbps • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: Smart 1U 200 × 205 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD) • Zasilanie 12V DC, ≤ 18W 	295,00 zł	362,85 zł 

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
4 KANAŁOWE				
BCS-B-NVR0401-4P 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> • Nagrywanie do 4 kamer IP max. 8 Mpx • Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa kamer innych producentów • Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Obsługa Inteligentnych Funkcji • Synchroniczne odtwarzanie 4 kamer • Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p • Obsługa 1 dysku SATA do 6TB • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB 2.0 • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 40/80 Mbps • Wbudowany 4 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤50W • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 315 × 240 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD) • Zasilanie 48V DC, ≤ 65W 	575,00 zł	707,25 zł ^C
BCS-B-NVR0401 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> • Nagrywanie do 4 kamer IP max. 8 Mpx • Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa kamer innych producentów • Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Obsługa Inteligentnych Funkcji • Synchroniczne odtwarzanie 4 kamer • Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p • Obsługa 1 dysku SATA do 6TB • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB 2.0 • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) • Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 0/80 Mbps • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 315 × 240 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD) • Zasilanie 12V DC, ≤ 18W 	385,00 zł	473,55 zł ^C
BCS-B-SNVR0401 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> • Nagrywanie do 4 kamer IP max. 4 Mpx • Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Obsługa kamer innych producentów • Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI/VGA z rozdzielczością 1920×1080p • Synchroniczne odtwarzanie 4 kamer • Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@4 Mpx, 2 kanały@1080p • Obsługa 1 dysku SATA do 6TB • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • 2 porty USB 2.0 • Wejście/Wyjście audio: brak • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1 × RJ-45 (10/100 Mbit/s) • Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 40/60 Mbps • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: Smart 1U 200 × 205 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD) • Zasilanie 12V DC, ≤ 18W 	235,00 zł	289,05 zł ^C








KAMERY IP

KAMERY

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE				
BCS-B-TI415IR3 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość 0.018 Lux 20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC Funkcja ROI Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.6, Kąt widzenia 98°~28° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR Obudowa IP67, metal Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.9W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS(BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic Dostępne akcesoria montażowe: BCS-B-AT 	660,00 zł	811,80 zł ^C
BCS-B-TI215IR3 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość 0.018 Lux 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC Funkcja ROI Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.6, Kąt widzenia 98°~34° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR Obudowa IP67, metal Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.9W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic Dostępne akcesoria montażowe: BCS-B-AT 	585,00 zł	719,55 zł ^C
BCS-B-TI213IR2 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość 0.025 Lux 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 20 m Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC Funkcja ROI Obiektyw 2.8-8 mm, F1.9, Kąt widzenia 111°~54.7° Wbudowany mikrofon Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR Wyjście wideo BNC Obudowa IP66, metal Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.9W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic Dostępne akcesoria montażowe: BCS-B-AT 	425,00 zł	522,75 zł ^C
BCS-B-TI411IR3 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość 0.028 Lux 20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC Funkcja ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 100° Obudowa IP67, metal Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic Dostępne akcesoria montażowe: BCS-B-AWMT 	365,00 zł	448,95 zł ^C
BCS-B-TI211IR3 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość 0.028 Lux 25 kl./s przy 1920×1080, 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC Funkcja ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 103° Obudowa IP67, metal Zasilanie 12V DC ± 25% 4W, POE (802.3af) 5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic Dostępne akcesoria montażowe: BCS-B-AWMT 	295,00 zł	362,85 zł ^C




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE				
BCS-B-EI415IR3	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.02 Lux 20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC Funkcja ROI Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.6, Kąt widzenia 92.8°~29° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR Obudowa IP67, metal + plastik Temperatura pracy -30°C do + 60°C Zasilanie 12V DC ± 25%, 10.5W, POE (802.3af) 12W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic Dostępne akcesoria montażowe 	635,00 zł	781,05 zł ^C
				
BCS-B-EI215IR3	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.02 Lux 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC Funkcja ROI Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.6, Kąt widzenia 108.5°~33.2° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR Obudowa IP67, metal + plastik Temperatura pracy -30°C do + 60°C Zasilanie 12V DC ± 25%, 10.5W, POE (802.3af) 12W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Dostępne akcesoria montażowe 	565,00 zł	694,95 zł ^C
				
BCS-B-EI411IR3	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.028 Lux 20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC Funkcja ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 100° Obudowa IP67, metal + plastik Temperatura pracy -30°C do + 50°C Zasilanie 12 VDC ± 25%, 5W, POE (802.3af) 6.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS(BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic Dostępne akcesoria montażowe 	330,00 zł	405,90 zł ^C
				
BCS-B-EI211IR3	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.028 Lux 25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC Funkcja ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 86° Obudowa IP67, metal + plastik Temperatura pracy -30°C do + 50°C Zasilanie 12V DC ± 25%, 5W, POE (802.3af) 6.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic Dostępne akcesoria montażowe 	255,00 zł	313,65 zł ^C
				





AKCESORIA DO KAMER IP

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA			
BCS-B-AWDT 	<ul style="list-style-type: none"> Adapter montażowy dedykowany do kamer BCS-Basic: BCS-B-TI415IR3, BCS-B-TI215IR3, BCS-B-TI213IR2, BCS-B-EI411IR3, BCS-B-EI211IR3 	90,00 zł	110,70 zł ^C
BCS-B-AWMT 	<ul style="list-style-type: none"> Adapter montażowy dedykowany do kamer BCS-Basic: BCS-B-TI411IR3, BCS-B-TI211IR3 	55,00 zł	67,65 zł ^C
BCS-B-AWDE 	<ul style="list-style-type: none"> Adapter montażowy dedykowany do kamer BCS-Basic: BCS-B-EI415IR3, BCS-B-EI215IR3 	90,00 zł	110,70 zł ^C
BCS-B-AT 	<ul style="list-style-type: none"> Adapter montażowy dedykowany do kamer BCS-Basic: BCS-B-TI415IR3, BCS-B-TI215IR3, BCS-B-TI213IR2 	68,00 zł	83,64 zł ^C
BCS-ATU-B 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby 	90,00 zł	110,70 zł ^A
BCS-AS-ATU-B 	<ul style="list-style-type: none"> ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania puszki montażowej BCS-ATU-G na słupie. Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS BASIC 	WKRÓTCE W OFERCIE ^A	
BCS-ASM-ATU-B 	<ul style="list-style-type: none"> ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania puszki montażowej BCS-ATU-G na słupie. Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS BASIC 	WKRÓTCE W OFERCIE ^A	

REJESTRATORY

REJESTRATORY XVR







Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
16 KANAŁOWE				
BCS-B-XVR1602-4KE 	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> • Rejestrator Hybrydowy • Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog • Maksymalnie 32 kanały IP do 8 Mpx • Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264 • Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Obsługa kamer TVI – 8 Mpx, AHD – 5 Mpx, HDCVI – 4 Mpx • Kodowanie: 8 Mpx@8 kl./s, 5 Mpx@12 kl./s, 4 Mpx@15 kl./s, 3 Mpx@18 kl./s, 1080p@25 kl./s • Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, detekcja zmiany sceny, diagnostyka jakości sygnału wideo • Obsługa 2 dysków SATA do 10TB (każdy) • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive) • 2 porty USB (1× USB3.0, 1× USB2.0) • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 380 × 320 × 48 mm, ≤ 2 kg (bez HDD) • Zasilanie 12V DC, ≤ 25W (bez dysku) 	1635,00 zł	2011,05 zł ^C
BCS-B-XVR1602 	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> • Rejestrator Hybrydowy • Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog • Maksymalnie 24 kanały IP do 6 Mpx • Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264 • Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx • Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite@25 kl./s; 1080p@25 kl./s • Inteligentne funkcje: diagnostyka jakości sygnału wideo • Obsługa 2 dysków SATA do 10TB (każdy) • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive) • 2 porty USB (1× USB3.0, 1× USB2.0) • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 380 × 320 × 48 mm, ≤ 2 kg (bez HDD) • Zasilanie 12V DC, ≤ 25W (bez dysku) 	920,00 zł	1131,60 zł ^C
BCS-B-XVR1601 	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> • Rejestrator Hybrydowy • Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog • Maksymalnie 24 kanały IP do 6 Mpx • Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264 • Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) • Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx • Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 4 Mpx lite/1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite @25 kl./s; 1080p @ 25 kl./s • Inteligentne funkcje: diagnostyka jakości sygnału wideo • Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (każdy) • Łatwa archiwizacja przez USB, sieć • Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive) • 2 porty USB 2.0 • 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) • Wejścia alarmowe: brak • Wyjścia alarmowe: brak • Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps • Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P • Wymiary: 1U 260 × 222 × 45 mm, ≤ 2 kg (bez HDD) • Zasilanie 12V DC, ≤ 20W (bez dysku) 	795,00 zł	977,85 zł ^C

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
8 KANAŁOWE				
BCS-B-XVR0801-4KE 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> Rejestrator Hybrydowy Nagrywanie do 8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog Maksymalnie 16 kanałów IP do 8 Mpx Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264 Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) Obsługa kamer TVI – 8 Mpx, AHD – 5 Mpx, HDCVI – 4 Mpx Kodowanie: 8 Mpx@8 kl./s, 5 Mpx@12 kl./s, 4 Mpx@15 kl./s, 3 Mpx@18 kl./s, 1080p@25 kl./s Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, detekcja zmiany sceny, diagnostyka jakości sygnału wideo Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (każdy) Łatwa archiwizacja przez USB, sieć Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive) 2 porty USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: brak Wyjścia alarmowe: brak Sieć: 1 × RJ45 10/100/1000 Mbps Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 315 × 242 × 45 mm, ≤ 1 kg (bez HDD) Zasilanie 12V DC, ≤ 20W (bez dysku) 	795,00 zł	977,85 zł ^C
BCS-B-XVR0801 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> Rejestrator Hybrydowy Nagrywanie do 8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog Maksymalnie 12 kanałów IP do 6 Mpx Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264 Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI/VGA z rozdzielczością 1920×1080p Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 4 Mpx lite/1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite@25 kl./s; 1080p@25 kl./s Inteligentne funkcje: diagnostyka jakości sygnału wideo Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (każdy) Łatwa archiwizacja przez USB, sieć Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive) 2 porty USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: brak Wyjścia alarmowe: brak Sieć: 1 × RJ45 10/100 Mbps Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 260 × 222 × 45 mm, ≤ 0.8 kg (bez HDD) Zasilanie 12V DC, ≤ 12W (bez dysku) 	515,00 zł	633,45 zł ^C
4 KANAŁOWE				
BCS-B-XVR0401-5M 	4 CH	<ul style="list-style-type: none"> Rejestrator Hybrydowy Nagrywanie do 4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog Maksymalnie 8 kanałów IP do 8 Mpx Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264 Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI/VGA z rozdzielczością 1920×1080p Obsługa kamer TVI – 5 Mpx, AHD – 5 Mpx, HDCVI – 4 Mpx Kodowanie: 5 Mpx@12 kl./s, 4 Mpx@15 kl./s, 3 Mpx@18 kl./s, 1080p@25 kl./s Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, detekcja zmiany sceny, diagnostyka jakości sygnału wideo Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (każdy) Łatwa archiwizacja przez USB, sieć Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive) 2 porty USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: brak Wyjścia alarmowe: brak Sieć: 1 × RJ45 10/100 Mbps Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 315 × 242 × 45 mm, ≤ 1 kg (bez HDD) Zasilanie 12V DC, ≤ 10W (bez dysku) 	485,00 zł	596,55 zł ^C
BCS-B-XVR0401 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> Rejestrator Hybrydowy Nagrywanie do 4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog Maksymalnie 6 kanałów IP do 6 Mpx Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264 Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI/VGA z rozdzielczością 1920×1080p Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 4 Mpx lite/1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite @25 kl./s; 1080p@25 kl./s Inteligentne funkcje: diagnostyka jakości sygnału wideo Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (każdy) Łatwa archiwizacja przez USB, sieć Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive) 2 porty USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: brak Wyjścia alarmowe: brak Sieć: 1 × RJ45 10/100 Mbps Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 260 × 222 × 45 mm, ≤ 0.8 kg (bez HDD) Zasilanie 12V DC, ≤ 8W (bez dysku) 	320,00 zł	393,60 zł ^C




KAMERY ANALOG HD 4 W 1

KAMERY 4 W 1

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE				
BCS-B-DT82812-II 	8	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 8 Mpx (3840*2160) Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG Przetwornik: 1/2.3" CMOS Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED Obudowa zewnętrzna IP66 Zasilanie 12V DC 	319,00 zł	392,37 zł ^C
BCS-B-DT42812-II 	4	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 4 Mpx (2560*1440) Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG Przetwornik: 1/2.7" CMOS Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED Obudowa zewnętrzna IP66 Zasilanie 12V DC 	181,00 zł	222,63 zł ^C
BCS-B-DT22812-II 	2	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 2 Mpx (1920*1080) Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG Przetwornik: 1/2.9" CMOS Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED Obudowa zewnętrzna IP66 Zasilanie 12V DC 	151,00 zł	185,73 zł ^C
BCS-B-MT83600 	8	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 8 Mpx (3840*2160) Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG Przetwornik: 1/2.3" CMOS Obiektyw zmiennoogniskowy 3.6 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED Obudowa zewnętrzna IP66 Zasilanie 12V DC 	239,00 zł	293,97 zł ^C
BCS-B-MT42800 	4	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 4 Mpx (2560*1440) Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG Przetwornik: 1/2.7" CMOS Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED Obudowa zewnętrzna IP66 Zasilanie 12V DC 	122,00 zł	150,06 zł ^C
BCS-B-MT22800 	2	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 2 Mpx (1920*1080) Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG Przetwornik: 1/2.9" CMOS Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED Obudowa zewnętrzna IP66 Zasilanie 12V DC 	97,00 zł	119,31 zł ^C




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE				
BCS-B-DK82812 	8	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 8 Mpx (3840*2160) Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG Przetwornik: 1/2.3" CMOS Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED Obudowa zewnętrzna IP66 Zasilanie 12V DC 	307,00 zł	377,61 zł ^C
BCS-B-DK42812 	4	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 4 Mpx (2560*1440) Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG Przetwornik: 1/2.7" CMOS Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED Obudowa zewnętrzna IP66 Zasilanie 12V DC 	172,00 zł	211,56 zł ^C
BCS-B-DK22812 	2	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 2 Mpx (1920*1080) Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG Przetwornik: 1/2.9" CMOS Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED Obudowa zewnętrzna IP66 Zasilanie 12V DC 	139,00 zł	170,79 zł ^C
BCS-B-MK83600 	8	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 8 Mpx (3840*2160) Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG Przetwornik: 1/2.3" CMOS Obiektyw zmiennoogniskowy 3.6 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED Obudowa zewnętrzna IP66 Zasilanie 12V DC 	231,00 zł	284,13 zł ^C
BCS-B-MK42800 	4	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 4 Mpx (2560*1440) Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG Przetwornik: 1/2.7" CMOS Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED Obudowa zewnętrzna IP66 Zasilanie 12V DC 	116,00 zł	142,68 zł ^C
BCS-B-MK22800 	2	<ul style="list-style-type: none"> Rozdzielczość 2 Mpx (1920*1080) Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG Przetwornik: 1/2.9" CMOS Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED Obudowa zewnętrzna IP66 Zasilanie 12V DC 	91,00 zł	111,93 zł ^C

AKCESORIA DO KAMER IP

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA			
BCS-B-DT/MT 	<ul style="list-style-type: none"> • Puszka instalacyjna do dużych i małych kamer tubowych BCS BASIC <p>UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p>	42,00 zł	51,66 zł G
BCS-B-DK 	<ul style="list-style-type: none"> • Puszka instalacyjna do dużych (zmiennooogniskowych) kamer kopułowych BCS BASIC <p>UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p>	30,00 zł	36,90 zł G
BCS-B-MK 	<ul style="list-style-type: none"> • Puszka instalacyjna do małych (stałooogniskowych) kamer kopułowych BCS BASIC <p>UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p>	26,00 zł	31,98 zł G

SWITCH-E PoE BCS BASIC

SWITCH-E PoE

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE			
BCS-B-SP2402G-2SFP-M 	26 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 24 porty PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE, • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	1398,00 zł	1708,47 zł ^C
BCS-B-SP1602G-2SFP-M 	18 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów PoE 100 Mbps, • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	1199,00 zł	1474,77 zł ^C
BCS-B-SP08G-2SFP-M 	8 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ45 konsoli do zarządzania, • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m, • Zasilanie 100~240V AC 	669,00 zł	822,87 zł ^C

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE			
BCS-B-SP2402G-2SFP (II) 	26 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 24 porty PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	1199,00 zł	1474,77 zł ^C
BCS-B-SP1602G-2SFP (II) 	18 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	979,00 zł	1204,17 zł ^C
BCS-B-SP08G-2SFP 	8 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie 	559,00 zł	687,57 zł ^C
BCS-B-SP08G02G 	10 portowy switch Gigabit (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie 	429,00 zł	527,67 zł ^C
BCS-B-SP0802 	10 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie 	249,00 zł	306,27 zł ^C
BCS-B-SP04G02G 	6 portowy switch Gigabit (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie 	260,00 zł	319,80 zł ^C
BCS-B-SP0402 	6 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 4 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie 	149,00 zł	183,27 zł ^C
AKCESORIA KONFIGURACYJNE			
BCS-MS4.3LCD 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 4.3" rozdzielczość 960x540; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście HDMI 1080p; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 215mm x 127mm x 53mm / 0.82kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-MS7.0LCD 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 7" rozdzielczość 1920x1200; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	

BCS[®]

dla profesjonalistów

LICZY

KAMERA ZLICZA

OSOBY

PRZEBYWAJĄCE W

DANEJ **STREFIE**



BCS-PCIP430 1IR-I

Kamera z serii urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję, w celu ochrony przed wieloma zagrożeniami. Jedną z funkcji całej serii kamer Ai jest liczenie ludzi wchodzących do pomieszczeń oraz monitorowanie ilości osób przebywających w danym obszarze. Kamera po przekroczeniu progu ilości osób przebywających w budynku lub w danej strefie może wygenerować alarm

MIERZY

KAMERA MIERZY

REJESTRUJE

TEMPERATURĘ

CIAŁA



BCS-TIP52408 13-IR-TTW

Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa – kompletny zestaw do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Wysoce dokładny, szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu osób jednocześnie, automatyczna rejestracja i alert podwyższonej temperatury.