

BCS
VIEW

**KAMERY
REJESTRATORY
AKCESORIA**

CENNIK



SIERPIEŃ

AKTUALIZACJA: 2 08 2021

SPIS TREŚCI

SYSTEMY IP

ROZWIĄZANIA IP BCS VIEW	6
REJESTRATORY	6
REJESTRATORY – SERIA 4KE	7
KAMERY DO POMIARU TEMPERATURY CIAŁA	9
KAMERY IP	11
KAMERY WI-FI	21
KLAWIATURY	21
SWITCH-E PoE	22
SWITCH-E PoE BCS BASIC	23
AKCESORIA	25
AKCESORIA KONFIGURACYJNE	29
PROMIENNIKI PODCZERWIENI	29
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP	30
KABLE UTP	31
OPROGRAMOWANIE	32



Oznaczenie grupy rabatowej



Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS



Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

BCS

VIEW

PROMOCJA

BCS-V-TI83 1IR3

KAMERA TUBOWA

- 8 MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67, IK10
- IR DO 30M



BCS-V-TI83 1IR8

KAMERA TUBOWA

- 8MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8 MM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 80M



BCS-V-TI236IR6-Ai

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67, IK10
- IR DO 60M



BCS-V-TI436IR6-Ai

KAMERA TUBOWA

- 4 MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67, IK10
- IR DO 60M



BCS-V-TI836IR6-Ai

KAMERA TUBOWA

- 8 MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66, IK10
- IR DO 60M



BCS-V-SI238IRX25(II)

KAMERA KOPIUŁOWA

- 2 MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 4.8~120MM ZOOM ×25
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 150M

BCS-V-SI238IRX32(II)

KAMERA KOPIUŁOWA

- 2 MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 4.8~153MM ZOOM ×32
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 150M



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.
PROMOCJA OBOWIĄDUJE OD 2 SIERPNI 2021 DO 31 SIERPNI 2021 LUB DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH.



BCS-V-SI438IRX25(II)

KAMERA KOPIUŁOWA

- 4 MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 4.8~120MM ZOOM ×25
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 150M



BCS-V-SI438IRX32(II)

KAMERA KOPIUŁOWA

- 4 MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 4.8~153MM ZOOM ×32
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 150M

BCS-V-NVR0802-4KE

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 8 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- KOMPRESJA H.265+/H265/H.264+/H.264/MPEG4
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 6TB
- BITRATE 80/160 MBPS



BCS-V-NVR1602-4KE

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- KOMPRESJA H.265+/H265/H.264+/H.264/MPEG4
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 6TB
- BITRATE 160/160 MBPS



BCS-V-NVR3202-4KE

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 32 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- KOMPRESJA H.265+/H265/H.264+/H.264/MPEG4
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 6TB
- BITRATE 256/160 MBPS



BCS-V-NVR0802-4K-Ai

REJESTRATOR

- OBSŁUGA FUNKCJI INTELIGENTNYCH
- OBSŁUGA DO 8 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 12MPX
- KOMPRESJA H.265+/H265/H.264+/H.264/MPEG4
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 8TB
- BITRATE 80/256 MBPS

BCS-V-NVR1602-4K-Ai

REJESTRATOR

- OBSŁUGA FUNKCJI INTELIGENTNYCH
- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 12MPX
- KOMPRESJA H.265+/H265/H.264+/H.264/MPEG4
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 8TB
- BITRATE 160/256 MBPS



BCS-V-NVR3204-4K-Ai


REJESTRATOR

- OBSŁUGA FUNKCJI INTELIGENTNYCH
- OBSŁUGA DO 32 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 12MPX
- KOMPRESJA H.265+/H265/H.264+/H.264/MPEG4
- OBSŁUGA 4 DYSKÓW SATA DO 8TB
- BITRATE 256/200 MBPS



OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

BCS
VIEW



BCS[®]

dla profesjonalistów

LICZY

KAMERA ZLICZA

OSOBY

PRZEBYWAJĄCE W

DANEJ **STREFIE**



BCS-PCIP430 1IR-I

Kamera z serii urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję, w celu ochrony przed wieloma zagrożeniami. Jedną z funkcji całej serii kamer Ai jest liczenie ludzi wchodzących do pomieszczeń oraz monitorowanie ilości osób przebywających w danym obszarze. Kamera po przekroczeniu progu ilości osób przebywających w budynku lub w danej strefie może wygenerować alarm

MIERZY

KAMERA MIERZY

REJESTRUJE

TEMPERATURĘ

CIAŁA



BCS-TIP52408 13-IR-TTW

Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa – kompletny zestaw do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Wysoce dokładny, szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu osób jednocześnie, automatyczna rejestracja i alert podwyższonej temperatury.

BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

NOWY BCS MANAGER

1.7



Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzeń innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.





ROZWIĄZANIA IP BCS VIEW

REJESTRATORY SERIA 4K Ai


Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32 CH – 4 HDD				
BCS-V-NVR3204-4K-Ai	32 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Dualny system operacyjny Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) Wbudowana analityka obrazu z funkcją filtrowania fałszywych alarmów (przekroczenie linii i wejście w strefę) do 4 kanałów w rozdzielczości 2 Mpx, 3 Mpx, 4 Mpx Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p) Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 12 Mpx, 4 kanały @ 8 Mpx, 8 kanałów @ 4 Mpx, 12 kanałów @ 1080p Funkcje ANR, POS Obsługa 4 dysków SATA do 8TB każdy eSATA Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 3 porty USB: 1× USB 3.0, 2× USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wyjście Wideo BNC Wejścia alarmowe: 16 Wyjścia alarmowe: 4 Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 256/200 Mbps RS-485, RS-232 Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1.5U 445 × 400 × 71 mm, ≤ 5 kg (bez HDD) Zasilanie 240V AC, ≤ 80W 	4474,00 zł	5503,02 zł ^{A+}
				
16/8 CH – 2 HDD				
BCS-V-NVR1602-4K-Ai	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 16/8 kamer IP max. 12 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Dualny system operacyjny Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) Wbudowana analityka obrazu z funkcją filtrowania fałszywych alarmów (przekroczenie linii i wejście w strefę) do 4 kanałów w rozdzielczości 2 Mpx, 3 Mpx, 4 Mpx Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 12 Mpx, 4 kanały @ 8 Mpx, 8 kanałów @ 4 Mpx, 12 kanałów @ 1080p Funkcje ANR, POS Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: 4 Wyjścia alarmowe: 1 Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8ch – 80Mbps/256Mbps, 16ch – 160Mbps/256Mbps Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1kg (bez HDD) Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240V AC 	2487,00 zł	3059,01 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0802-4K-Ai	8 CH			2143,00 zł
				


REJESTRATORY SERIA 4K

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32 CH – 4 HDD				
BCS-V-NVR3204-4K	32 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Dualny system operacyjny 2 wyjścia HDMI Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI1 z rozdzielczością 4K (3840×2160) Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p) Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały@12 Mpx, 4 kanały@8 Mpx, 8 kanałów@4 Mpx, 16 kanałów@1080p Funkcje ANR, POS Obsługa 4 dysków SATA do 8TB każdy eSATA Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 3 porty USB: 1× USB 3.0, 2× USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wyjście Wideo BNC Wejścia alarmowe: 16 Wyjścia alarmowe: 4 Sieć: 2× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 256/256 Mbps RS-485, RS-232 Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1.5U 445 × 400 × 71 mm, ≤ 5 kg (bez HDD) Zasilanie 240V AC, ≤ 80W 	4050,00 zł	4981,50 zł ^{A+}
				

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
32/16/8 CH – 2 HDD				
BCS-V-NVR3202-4K	32 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 12 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Dualny system operacyjny Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer (1080p) Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały@12 Mpx, 4 kanały@8 Mpx, 8 kanałów@4 Mpx, 16 kanałów@1080p Funkcje ANR, POS Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: 4 Wyjścia alarmowe: 1 Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8 Ch – 80 Mbps, 16 Ch – 160 Mbps, 32 Ch – 256 Mbps/256 Mbps Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 120W/200W, wersja -8P/-16P Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1kg (bez HDD); ≤ 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240VAC, ≤ 180W/280W wersja -8P/-16P 	2750,00 zł	3382,50 zł ^{A+}
BCS-V-NVR1602-4K-16P	16 CH		3237,00 zł	3981,51 zł ^{A+}
BCS-V-NVR1602-4K			2098,00 zł	2580,54 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0802-4K-8P	8 CH		2424,00 zł	2981,52 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0802-4K			1774,00 zł	2182,02 zł ^{A+}
				

REJESTRATORY – SERIA 4KE



32/16/8 CH – 2 HDD				
BCS-V-NVR3202-4KE	32 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 32 kamer IP max. 8 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Dualny system operacyjny Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer (1080p) Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 8 Mpx, 4 kanały @ 4 Mpx, 8 kanałów @ 1080p Funkcja ANR Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB: 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: 4 Wyjścia alarmowe: 1 Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 8 ch – 80 Mbps, 16 ch – 160 Mbps, 32ch – 256 Mbps/160 Mbps Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤ 120W/200W, wersja -8P/-16P Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1 kg (bez HDD); ≤ 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P Zasilanie 12V DC, ≤ 40W; 240V AC, ≤ 180W/280W wersja -8P/-16P 	1772,00 zł	2179,56 zł ^{A+}
BCS-V-NVR1602-4KE-16P	16 CH		2358,00 zł	2900,34 zł ^{A+}
BCS-V-NVR1602-4KE			1190,00 zł	1463,70 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0802-4KE-8P	8 CH		1724,00 zł	2120,52 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0802-4KE			1043,00 zł	1282,89 zł ^{A+}
				

16/8/4 CH – 1 HDD				
BCS-V-NVR1601-4KE	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 Obsługa kamer innych producentów Dualny system operacyjny Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160) (BCS-V-NVR1601-4KE, NVR0801-4KE) Obsługa Inteligentnych Funkcji Synchroniczne odtwarzanie 4/8/16 kamer (1080p) Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanały @ 8 Mpx, 4 kanały @ 4 Mpx, 8 kanałów @ 1080p Funkcja ANR Obsługa dysku SATA do 6TB każdy Łatwa archiwizacja przez USB, sieć 2 porty USB: 2× USB 2.0 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja) Wejścia alarmowe: brak Wyjścia alarmowe: brak Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 4 ch – 40 Mbps, 8 ch – 80 Mbps, 16 ch – 160 Mbps/80 Mbps Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1kg Zasilanie 12V DC, ≤ 40W 	979,00 zł	1204,17 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0801-4KE	8 CH		829,00 zł	1019,67 zł ^{A+}
BCS-V-NVR0401-4KE	4 CH		766,00 zł	942,18 zł ^{A+}
				

KAMERY DO POMIARU TEMPERATURY CIAŁA




POMIAR TEMPERATURY CIAŁA

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
POMIAR TEMPERATURY CIAŁA				
BCS-V-TI432IR5-TTW-15	6	<ul style="list-style-type: none"> • Kalibracja z wzornikiem temperatury BCS-V-WT • Detektor ogniskowej matrycy – niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw kamery termicznej 15 mm, czułość termalna $\leq 40\text{mK@F/1.0}$ • Efektywne pixele 384(H)×288(V), wielkość pixela 17um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Pomiar temperatury • Kamera wizyjna 1/2.7" 4 Mpx • Obiektyw kamery wizyjnej 6 mm • Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif • 1 wejście i 1 wyjście audio • 2 wejścia i 2 wyjścia alarmowe • Promiennik podczerwieni 50 m • Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB • Kamera w obudowie IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz • Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE (802.3af) 	42999,00 zł	52888,77 zł
				
BCS-V-TI432IR5-TTW-13	4	<ul style="list-style-type: none"> • Kalibracja z wzornikiem temperatury BCS-V-WT • Detektor ogniskowej matrycy – niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw kamery termicznej 13 mm, czułość termalna $\leq 40\text{mK@F/1.0}$ • Efektywne pixele 384(H)×288(V), wielkość pixela 17um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Pomiar temperatury • Kamera wizyjna 1/2.7" 4 Mpx • Obiektyw kamery wizyjnej 6 mm • Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (Android, iOS), P2P, Onvif • 1 wejście i 1 wyjście audio • 2 wejścia i 2 wyjścia alarmowe • Promiennik podczerwieni 50 m • Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB • Kamera w obudowie IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz • Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE (802.3af) 	39999,00 zł	49198,77 zł
				
BCS-V-TI432IR5-TTW-10	4	<ul style="list-style-type: none"> • Kalibracja z wzornikiem temperatury BCS-V-WT • Detektor ogniskowej matrycy – niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw kamery termicznej 9.7 mm, czułość termalna $\leq 40\text{mK@F/1.0}$ • Efektywne pixele 384(H)×288(V), wielkość pixela 17um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Pomiar temperatury • Kamera wizyjna 1/2.7" 4 Mpx • Obiektyw kamery wizyjnej 4 mm • Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (Android, iOS), P2P, Onvif • 1 wejście i 1 wyjście audio • 2 wejścia i 2 wyjścia alarmowe • Promiennik podczerwieni 50m • Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB • Kamera w obudowie IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz • Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE (802.3af) 	39999,00 zł	49198,77 zł
				
BCS-V-TI432IR4-TTW-6	4	<ul style="list-style-type: none"> • Detektor ogniskowej matrycy – niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw kamery termicznej 6.2 mm, czułość termalna $\leq 40\text{mK@F/1.1}$ • Efektywne pixele 160(H)×120(V), wielkość pixela 17um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Pomiar temperatury • Wbudowany głośnik – audio alarm • Dioda sygnalizacyjna • Kamera wizyjna 1/2.7" 4 Mpx • Obiektyw kamery wizyjnej 8 mm • Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (Android, iOS), P2P, Onvif • 1 wejście i 1 wyjście audio • 2 wejścia i 2 wyjścia alarmowe • Promiennik podczerwieni 40 m • Gniazdo karty pamięci microSD do 128GB • Kamera w obudowie IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) 	21999,00 zł	27058,77 zł
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-EI432IR1-TTW-6 	4	<ul style="list-style-type: none"> • Detektor ogniskowej matrycy – niechłodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu VOx • Obiektyw kamery termicznej 6.2 mm, czułość termalna $\leq 40\text{mK@F/1.1}$ • Efektywne pixele 160(H)×120(V), wielkość pixela 17um • Charakterystyka widmowa 8~14um • Pomiar temperatury • Wbudowany głośnik – audio alarm • Dioda sygnalizacyjna • Kamera wizyjna 1/2.7" 4 Mpx • Obiektyw kamery wizyjnej 8 mm • Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (Android, iOS), P2P, Onvif • 1 wejście i 1 wyjście audio • 1 wejście i 1 wyjście alarmowe • Promiennik podczerwieni 15 m • Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB • Kamera w obudowie IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnątrz • Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) 	21999,00 zł	27058,77 zł
BCS-V-WT 		<ul style="list-style-type: none"> • Wzorzec temperatury dla kamer termowizyjnych do pomiaru temperatury ciała • Zwiększona dokładność pomiaru do $\pm 0.1\text{ }^\circ\text{C}$ • Stabilność temperatury $\pm 0.1\text{ }^\circ\text{C/h}$ • Wymiar efektywnego obszaru 70 × 70 mm • Zakres temperatury 5 °C do 50°C • Efektywna emisyjność 0.97 ± 0.02 • Zasilanie AC 100~240V, 20W • Niewielkie rozmiary 120 × 176.6 × 119.6 mm (4.72" × 6.95" × 4.71") • Waga 1.85 kg • Łatwa instalacja i konfiguracja • Warunki pracy 0 °C do 40°C 	17999,00 zł	22138,77 zł

KAMERY IP

KAMERY

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-V-TI836IR6-Ai	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003 Lux 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160) 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 60m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108° ~ 45.5° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 13.5W, POE (802.3at) 15W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszka montażowa 	2316,00 zł	2848,68 zł ^{A+}
				
BCS-V-TI436IR6-Ai	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.7" 4 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003 Lux 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 108°~30° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 13.5W, POE (802.3at) 15W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszka montażowa 	1840,00 zł	2263,20 zł ^{A+}
				
BCS-V-TI236IR6-Ai	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.002 Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 113°~31° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 13.5W, POE (802.3at) 15W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszka montażowa 	1711,00 zł	2104,53 zł ^{A+}
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE – WZMOCNIONY PROMIENNIK				
BCS-V-TI831IR8-Ai	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003Lux 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 80m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 102° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 10W, POE (802.3af) 12.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT 	1537,00 zł	1890,51 zł ^{A+}
				
BCS-V-TI431IR6-Ai	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.7" 4 Mpx PS CMOS DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003 Lux 20kl./s (2592×1944), 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 60m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kąt widzenia 103° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 7.5W, POE (802.3af) 9.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT 	1043,00 zł	1282,89 zł ^{A+}
				
BCS-V-TI231IR6-Ai	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.002 Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 60m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kąt widzenia 107° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 7.5W, POE (802.3af) 9.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT 	993,00 zł	1221,39 zł ^{A+}
				
BCS-V-TI831IR8	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 4.0 mm, F2.0, Kąt widzenia 79° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 10W, POE (802.3af) 12.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPCĄ JEST MODEL BCS-V-TI831IR8-Ai</p>	1479,00 zł 	1819,17 zł ^{A+}
				
BCS-V-TI421IR5	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01 Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 103° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 7.5W, POE (802.3af) 9.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT 	924,00 zł	1136,52 zł ^{A+}
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-TI221IR5	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01 Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 114° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 7.5W, POE (802.3af) 9.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT 	861,00 zł	1059,03 zł ^{A+}



KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE

BCS-V-TI832IR4-Ai	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003Lux 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8mm, F1.6, Kąt widzenia 102° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6.5W, POE (802.3af) 8W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	1282,00 zł	1576,86 zł ^{A+}
--------------------------	---	---	------------	--------------------------






BCS-V-TI432IR4-Ai	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.7" 4 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 4 mm, F1.4, Kąt widzenia 83° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6.5W, POE (802.3af) 8W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	922,00 zł	1134,06 zł ^{A+}
--------------------------	---	---	-----------	--------------------------






BCS-V-TI232IR4-Ai	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.002Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 4 mm, F1.4, Kąt widzenia 86° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	871,00 zł	1071,33 zł ^{A+}
--------------------------	---	---	-----------	--------------------------






Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-TI831IR3 	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 102° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 7W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, NASTĘPCĄ JEST MODEL BCS-V-TI832IR4-AI</p>	1237,00 zł	1521,51 zł ^{A+}
BCS-V-TI421IR3 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	816,00 zł	1003,68 zł ^{A+}
BCS-V-TI221IR3 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 103° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	756,00 zł	929,88 zł ^{A+}



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-V-DI836IR5 	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 115°~35° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Wyjście Wideo BNC (serwisowe) Obudowa IP67, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 11.5W, POE (802.3a) 12.9W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	2248,00 zł	2765,04 zł ^{A*}
BCS-V-DI436IR5 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 4 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.008 Lux 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 114°~32° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Wyjście Wideo BNC (serwisowe) Obudowa IP67, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 10.5W, POE (802.3a) 12.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	1795,00 zł	2207,85 zł ^{A*}
BCS-V-DI236IR5 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.005 Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 105°~35° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Wyjście Wideo BNC (serwisowe) Obudowa IP67, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 9.5W, POE (802.3af) 11W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	1648,00 zł	2027,04 zł ^{A*}

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-V-DI831IR3	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 102° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6.2W, POE (802.3af) 9W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD 	1256,00 zł	1544,88 zł ^{A*}
				
BCS-V-DI421IR3	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD 	816,00 zł	1003,68 zł ^{A*}
				
BCS-V-DI221IR3	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 114° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD 	756,00 zł	929,88 zł ^{A*}
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE				
BCS-V-EI836IR3 	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 8 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.01Lux 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 115°~35° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	2216,00 zł	2725,68 zł ^{A*}
BCS-V-EI436IR3 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 4 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.008 Lux 25 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 114°~32° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	1764,00 zł	2169,72 zł ^{A*}
BCS-V-EI236IR3 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.005 Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw motozoom 2.8 – 12 mm, F1.4, Kąt widzenia 105°~35° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66, IK10 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 14.5W, POE (802.3af) 15W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Zintegrowana puszką montażowa 	1616,00 zł	1987,68 zł ^{A*}

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE				
BCS-V-EI832IR3-Ai 	8	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx Dark View Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003Lux 20 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160), 25 kl./s przy (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.46, Kąt widzenia 102° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE 	1282,00 zł	1576,86 zł ^{A+}
BCS-V-EI432IR3-Ai 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.7" 4 Mpx Dark View Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.003Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 4 mm, F1.4, Kąt widzenia 83° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE 	922,00 zł	1134,06 zł ^{A+}
BCS-V-EI232IR3-Ai 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.005Lux 25/30 kl./s przy 2Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejście/Wyjście ze strefy z funkcją filtrowania fałszywych alarmów, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 4 mm, F1.4, Kąt widzenia 86° Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADE 	872,00 zł	1072,56 zł ^{A+}
BCS-V-EI421IR3 	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.018Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kąt widzenia 103° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD 	803,00 zł	987,69 zł ^{A+}
BCS-V-EI221IR3 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor 0.028Lux 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 114° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Obudowa IP67 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-ADD 	740,00 zł	910,20 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
Kamery FISHEYE				
BCS-V-FI522IR1	5	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 5 Mpx Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor 0.034Lux 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2560×1920), 25 kl./s przy (2048×1536, 1280×960) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 8 m Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI Obiektyw 1.05 mm, F2.2, Kąt widzenia 180° Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wejście/Wyjście Audio Wejście/Wyjście Alarmowe Obudowa IP66 Temperatura pracy -10°C do + 50° Zasilanie 12V DC ± 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View 	2248,00 zł	2765,04 zł ^{A*}
				
KAMERY SZYBKOOBROTOWE				
BCS-V-SI438IRX32(II)	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 4 Mpx DarkView Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, B/W:0.001/F1.6 0Lux (wł. IR) 25/50 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR Wbudowany obiektyw 4.8-153 mm; 32× Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Inteligentne śledzenie Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 120°/s (120°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset) Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Ścieżek (32 presety na ture); 4 Trasy do 10 min. Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie 24V AC, Hi POE Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -30°C ~ +65°C (wbudowana grzałka i wentylator) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CBCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif Uchwyt ścienny jako oddzielna opcja Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-UDAS, BCS-V-UMAS, BCS-V-US 	4656,00 zł	5726,88 zł ^{A*}
				
BCS-V-SI438IRX25(II)	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.5" 4 Mpx DarkView Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, B/W:0.001/F1.6 0Lux (wł. IR) 25/50 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR Wbudowany obiektyw 4.8-120 mm; 25× Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu, Inteligentne śledzenie Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 120°/s (120°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset) Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Ścieżek (32 presety na ture); 4 Trasy do 10 min. Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie 24V AC, Hi POE Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -30°C ~ +65°C (wbudowana grzałka i wentylator) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CBCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif Uchwyt ścienny jako oddzielna opcja Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-UDAS, BCS-V-UMAS, BCS-V-US 	3453,00 zł	4247,19 zł ^{A*}
				

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-SI238IRX32(II) 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, B/W:0.001/F1.6 0Lux (wł. IR) 25/50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080p) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR Wbudowany obiektyw 4.8-153 mm; 32× Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 120°/s (120°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset) Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Ścieżek (32 presety na ture); 4 Trasy do 10 min. Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie 24V AC, Hi POE Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -30°C ~ +65°C (wbudowana grzałka i wentylator) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CBCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif Uchwyt ścienny jako opcja Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-UDAS 	4208,00 zł	5175,84 zł ^{A*}
BCS-V-SI238IRX25(II) 	2	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx DarkView Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.6, B/W:0.001/F1.6 0Lux (wł. IR) 25/50 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080p) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR Wbudowany obiektyw 4.8-120 mm; 25× Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 m Inteligentne funkcje: Przekroczenie Linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknięcie przedmiotu Wbudowane wejście kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 120°/s (120°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset) Funkcje automatyki: 300 presetów; 8 Ścieżek (32 presety na ture); 4 Trasy do 10 min. Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie 24V AC, Hi POE Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -30°C ~ +65°C (wbudowana grzałka i wentylator) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-View, CBCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif Uchwyt ścienny jako opcja Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-UDAS, BCS-V-UMAS, BCS-V-US 	3153,00 zł	3878,19 zł ^{A*}


Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	-----	------	------------	-------------

KAMERY WiFi

KAMERY TUBOWA WiFi



BCS-V-TI421IR3-W	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor 0.028Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Obiektyw 2.8 mm, F2.0 Obudowa IP66 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC/500mA Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	561,00 zł	690,03 zł ^{A*}
				
























KAMERY KOPUŁOWA WiFi



BCS-V-DI421IR3-W	4	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG Obsługa dwóch strumieni wideo Czułość: Kolor 0.028Lux 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688×1520), 25/30 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m Obiektyw 2.8 mm, F2.0 Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS Wbudowany mikrofon Obudowa IP66 Temperatura pracy -30°C do + 60° Zasilanie 12V DC/500mA Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS View Dostępne akcesoria montażowe: BCS-V-AWMT 	590,00 zł	725,70 zł ^{A*}
				

KLAWIATURY

KLAWIATURY STERUJĄCE

BCS-V-KN		<ul style="list-style-type: none"> Klawiatura sieciowa z możliwością sterowania urządzeń z serii BCS View Wyświetlacz LCD 128×64 4 osiowy wolant z funkcją ENTER Zasilanie: 12V DC, pobór mocy 4.5W Połączenia RJ-45, RS-232, RS-485 Przechwytywanie zdjęć na dysk USB Wbudowany Webservice 	2398,00 zł	2949,54 zł ^{A*}
				
BCS-V-KUSB		<ul style="list-style-type: none"> Klawiatura USB z możliwością sterowania rejestratorami z serii BCS View i oprogramowaniem BCS View Manager 3 osiowy wolant z dwoma przyciskami Zasilanie: 5V DC przez USB, pobór mocy 5W Połączenie USB 	1493,00 zł	1836,39 zł ^{A*}
				




Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE			
BCS-SP24G04G-4SFP-M   	28 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 24 portów PoE 1000Mbps, • 4 porty RJ45 uplink Gigabit, • 4 porty światłowodowe SFP Gigabit, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, • Total 350W • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service, • Możliwość montażu w szafie RACK 1U, • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC" 	WKRÓTCE W OFERCIE 	
BCS-SP16G04G-4SFP-M   	20 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów PoE 1000Mbps, • 4 porty RJ45 uplink Gigabit, • 4 porty światłowodowe SFP Gigabit, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, • Total 300W • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service, • Możliwość montażu w szafie RACK 1U, • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC" 	WKRÓTCE W OFERCIE 	
BCS-L-SP2402G-2SFP  	26 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 24 portów PoE 100Mbps, • 2 porty RJ45 uplink Gigabit, • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Porty 1,2 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-24 ≤ 30W, Total ≤ 360W • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC" 	2009,00 zł	2471,07 zł 
BCS-L-SP1602G-2SFP  	18 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów PoE 100Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE • Moc PoE: Porty 1,2 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-16 ≤ 30W, Total ≤ 240W • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • temperatura pracy: -10°C~55°C • Zasilanie 100~240V AC" 	1636,00 zł	2012,28 zł 
BCS-L-SP08E01G-1SFP  	9 portowy switch (PoE), niezarządzalny <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100Mbps, • 1 port RJ45 uplink Gigabit, • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Transmisja do 800m z technologią ePoE w kamerach BCS LINE, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Porty 1,5 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 2,3,4,6,7,8 ≤ 30W, Total ≤ 120W • temperatura pracy: -30°C~65°C 	1222,00 zł	1503,06 zł 
BCS-L-SP0801G-1SFP  	9 portowy switch (PoE), niezarządzalny <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100Mbps, • 1 port RJ45 uplink Gigabit, • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Porty 1-2 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 3-8 ≤ 30W, Total ≤ 96W • temperatura pracy: -30°C~65°C 	596,00 zł	733,08 zł 
BCS-L-SP0802G  	10 portowy switch (PoE), niezarządzalny <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100Mbps, • 2 porty RJ45 uplink Gigabit, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Port 1 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-8 ≤ 30W, Total ≤ 96W • Transmisja do 250m, • temperatura pracy: -10°C~55°C 	422,00 zł	519,06 zł 

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-L-SP0401G-1SFP 	5 portowy switch (PoE), niezarządzalny <ul style="list-style-type: none"> • 4 porty PoE 100Mbps, • 1 port RJ45 uplink Gigabit, • 1 port światłowodowy SFP Gigabit • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Port 1 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤ 30W, Total ≤ 60W • temperatura pracy: -30°C~65°C 	502,00 zł	617,46 zł ^A
BCS-L-SP04G02G 	6 portowy switch Gigabit (PoE), niezarządzalny <ul style="list-style-type: none"> • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit, • Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, • Moc PoE: Port 1 ≤ 60W (Hi-PoE), Port 2-4 ≤ 30W, Total ≤ 60W • Funkcje MDI/MDIX • temperatura pracy: -10°C~55°C 	337,00 zł	414,51 zł ^A

SWITCH-E PoE BCS BASIC

SWITCH-E PoE

SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE








BCS-B-SP2402G-2SFP-M 	26 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 24 porty PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE, • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	1398,00 zł	1708,47 zł ^C
BCS-B-SP1602G-2SFP-M 	18 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów PoE 100 Mbps, • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	1199,00 zł	1474,77 zł ^C
BCS-B-SP08G-2SFP-M 	8 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE • Port RJ45 konsoli do zarządzania, • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Port RJ45 konsoli do zarządzania • Wbudowany web-service • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m, • Zasilanie 100~240V AC 	669,00 zł	822,87 zł ^C






Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE			
BCS-B-SP2402G-2SFP (II) 	26 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 24 porty PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	1199,00 zł	1474,77 zł ^C
BCS-B-SP1602G-2SFP (II) 	18 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 16 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Możliwość montażu w szafie RACK 1U • Zasilanie 100~240V AC 	979,00 zł	1204,17 zł ^C
BCS-B-SP08G-2SFP 	8 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty światłowodowe SFP Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie 	559,00 zł	687,57 zł ^C
BCS-B-SP08G02G 	10 portowy switch Gigabit (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie 	429,00 zł	527,67 zł ^C
BCS-B-SP0802 	10 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 8 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie 	249,00 zł	306,27 zł ^C
BCS-B-SP04G02G 	6 portowy switch Gigabit (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 4 porty PoE Gigabit • 2 porty RJ45 uplink Gigabit • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie 	260,00 zł	319,80 zł ^C
BCS-B-SP0402 	6 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> • 4 portów PoE 100 Mbps • 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps • Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE • 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS • Funkcje MDI/MDIX, VLAN • Transmisja do 250 m • Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie 	149,00 zł	183,27 zł ^C







AKCESORIA








Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA			
BCS-V-UDAS 	<ul style="list-style-type: none"> Uchwyt ścienny z dużą puszką do kamer do kamer PTZ z serii BCS View 	456,00 zł	560,88 zł ^{A+}
BCS-V-UMAS 	<ul style="list-style-type: none"> Uchwyt ścienny z małą puszką do kamer PTZ z serii BCS View 	366,00 zł	450,18 zł ^{A+}
BCS-V-US 	<ul style="list-style-type: none"> Uchwyt ścienny z do kamer PTZ z serii BCS View 	140,00 zł	172,20 zł ^{A+}
BCS-V-ARS 	<ul style="list-style-type: none"> Uchwyt sufitowy do kamer PTZ z serii BCS View 	156,00 zł	191,88 zł ^{A+}
BCS-V-AS 	<ul style="list-style-type: none"> Adapter słupowy do kamer z serii BCS View 	222,00 zł	273,06 zł ^{A+}
BCS-V-AR 	<ul style="list-style-type: none"> Adapter narożny do kamer serii BCS View 	222,00 zł	273,06 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-ASD 	<ul style="list-style-type: none"> Adapter słupowy do kamer z serii BCS View dedykowany do zestawu BCS-V-UDAS 	290,00 zł	356,70 zł ^{A+}
BCS-V-ARD 	<ul style="list-style-type: none"> Adapter narożny do kamer serii BCS View dedykowany do zestawu BCS-V-UDAS 	325,00 zł	399,75 zł ^{A+}
BCS-V-AWDT 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer Tubowych BCS-V-TI831IR8, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI221IR5 	140,00 zł	172,20 zł ^{A+}
BCS-V-AWMT 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer Tubowych: BCS-V-TI831IR3, BCS-V-TI221IR3, BCS-V-TI421IR3 	85,00 zł	104,55 zł ^{A+}
BCS-V-ADD 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer Kopułowych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI421IR3, BCS-V-EI221IR3 	66,00 zł	81,18 zł ^{A+}
BCS-V-ADE 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer kopułowych ściętych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI432IR3-Ai, BCS-V-EI232IR3-Ai 	79,00 zł	97,17 zł ^{A+}
BCS-V-AMD 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer Kopułowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3 	74,00 zł	91,02 zł ^{A+}
BCS-V-AT 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa do kamer Tubowych BCS-V-TI831IR8, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI221IR5 	108,00 zł	132,84 zł ^{A+}

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-V-UMD 	<ul style="list-style-type: none"> Adapter ścienny do kamer Kopułowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3 	50,00 zł	61,50 zł ^A
BCS-V-UDE 	<ul style="list-style-type: none"> Adapter ścienny do kamer kopułowych ściętych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI432IR3-Ai, BCS-V-EI232IR3-Ai 	140,00 zł	172,20 zł ^A
BCS-ATU-B 	<ul style="list-style-type: none"> Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby BCS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE 	90,00 zł	110,70 zł ^A
BCS-AS-ATU-B 	<ul style="list-style-type: none"> ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8 Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW BCS-AS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE 	99,00 zł	121,77 zł ^A
BCS-ASM-ATU-B 	<ul style="list-style-type: none"> ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8 Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW BCS-ASM-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE 	62,00 zł	76,26 zł ^A
BCS-ASUD 	<ul style="list-style-type: none"> BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży Model dostępny tylko w białym kolorze 	70,00 zł	86,10 zł ^A
BCS-ASUM 	<ul style="list-style-type: none"> BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały Model dostępny tylko w białym kolorze 	35,00 zł	43,05 zł ^A

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-ARS200 	<ul style="list-style-type: none"> Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm 	179,00 zł	220,17 zł ^A
BCS-ARS120 	<ul style="list-style-type: none"> Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm 	159,00 zł	195,57 zł ^A
BCS-R100 	<ul style="list-style-type: none"> Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120 	80,00 zł	98,40 zł ^A
BCS-PDK3/4 	<ul style="list-style-type: none"> Alastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk 	21,00 zł	25,83 zł ^A
BCS-PDK1/2 	<ul style="list-style-type: none"> Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych Cena dotyczy zestawu 10 sztuk 	12,00 zł	14,76 zł ^A

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE			
BCS-MS4.3LCD 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 4.3" rozdzielczość 960×540; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście HDMI 1080p; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 215mm x 127mm x 53mm / 0.82kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-MS7.0LCD 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 7" rozdzielczość 1920×1200; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
BCS-AKU/MS4.3LCD 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh	165,00 zł	202,95 zł ^A
BCS-AKU/MS7.0LCD 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000mAh	239,00 zł	293,97 zł ^A
PROMIENNIKI PODCZERWIENI			
BCS-IR45X80 	Zasięg 45 m, Kąt świecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77 mm, Waga 0.7 kg	364,00 zł	447,72 zł ^A
BCS-IR55X60 	Zasięg 55 m, Kąt świecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Długość fali optycznej 850nm, Wyłącznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, Wymiary 205 × 90 × 77mm, Waga 0.7 kg	364,00 zł	447,72 zł ^A

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP			
BCS-UTP-HDMI-SET 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	449,00 zł	552,27 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-RE 	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	224,00 zł	275,52 zł ^C
BCS-UTP-KVM-1080p 	BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	623,00 zł	766,26 zł ^C
BCS-UTP-HDMI-MINI 	BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”	181,00 zł	222,63 zł ^C
BCS-COAX-HDMI-SET 	BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	925,00 zł	1137,75 zł ^C
BCS-COAX-HDMI-RE 	BCS-COAX-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	461,00 zł	567,03 zł ^C
BCS-UTP-USB (SET) 	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę, Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	133,00 zł	163,59 zł ^C

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE U/UTP			
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC 	Kabel U/UTP kat.5E PVC <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH 	Kabel U/UTP kat.5E LSOH <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	
BCS-U/UTP-CAT5E-PE 	Kabel U/UTP kat.5E PE <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	
BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G  	Kabel U/UTP kat.5E PE+G <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana ziemna • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE + żel • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 • pudełko zawiera 305 m kabla 	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	
BCS-U/UTP-CAT6-PVC 	Kabel U/UTP kat.6 PVC <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH 	Kkabel U/UTP kat.6 LSOH <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	


Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	------	------------	-------------

OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIA

BCS MANAGER	PODSTAWOWA WERSJA	Bezpłatnie	
<p>Oprogramowanie BCS MANAGER do zarządzania urządzeniami IPC, NVR, P-NVR, QDVR, CVR. Obsługa do 1000 połączonych urządzeń. Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie). Dostępne funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikacja wersji x32 wydajniejsza wersja x64 • Aplikacja wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7, Vista, XP. • Tworzenie widoków, zadań sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu) • Tworzenie obsługa schematów Alarmów • Zaawansowany log zdarzeń aplikacji • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web • Tworzenie zarządzanie grupami urządzeń • Obsługa kamer Fish Eye • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio • Współpraca systemach wielomonitorowych <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video. Oprogramowanie przygotowywane Polsce na zlecenie BCS umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager</p>	<p>Licencja* – Moduł Monitorowania Pojazdów</p> <p>Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „śledzony” jest na obiekcie punktach kontrolnych porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wysła wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów kamerach ITC wyszukiwać rozpoznane pojazdy bazie danych.</p>	Zapytaj o cenę P	
	<p>Licencja* – Moduł integracji Wparcia Magazynu</p> <p>Funkcjonalność ta umożliwi tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.</p>	Zapytaj o cenę P	
	<p>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</p> <p>Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystać dodatkowo Moduł Monitorowania Pojazdów</p>	4900,00 zł	6027,00 zł A
	<p>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</p> <p>Licencja na jeden kanał LPR Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarną listą w kamerze.</p>	250,00 zł	307,50 zł A
	<p>Licencja* – Licencja na podłączenie urządzeń POS.</p> <p>Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.</p>	222,00 zł	273,06 zł A
	<p>Licencja* na podłączenie rejestratorów HIKVISION</p> <p>– zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	555,00 zł	682,65 zł A
	<p>Licencja* na podłączenie rejestratorów DAHUA</p> <p>– zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	555,00 zł	682,65 zł A
	<p>Licencja* na kanały kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION.</p> <p>Jednorazowa opłata za kanał.</p>	150,00 zł	184,50 zł A
<p>Licencja*</p> <p>Bez Ograniczeń zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona moduły płatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – moduł LPR – dowolna ilość urządzeń LPR, – moduł POS – dowolna ilość urządzeń, – moduł integracji WM, – wersja programu Klient – Serwer, – Licencja* Bez Ograniczeń pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych aplikacji bez ograniczeń ilościowych. 	Zapytaj o cenę P		

* Dowolna Licencja BCS Managera obejmuje jedno stanowisko operatorskie bez ograniczeń czasowych.

BCS VIEW Manager		bezpłatnie
	<p>Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami BCS View Obsługa 4 monitorów (1 główny + 3 z podglądem na żywo) Max. podgląd na żywo 64 kanały na monitorze Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 64 kan @ 2 Mbps) Synchroniczne odtwarzanie 16 kanałów, możliwość pobierania nagrań do 16 kanałów jednocześnie</p> <p>Dostępne funkcjonalności :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podgląd na żywo i szybkie odtwarzanie • Obsługa kamer fisheye • Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Tworzenie schematów zadań do wyświetlania obrazu, • Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio • Współpraca max. z 4 monitorami <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video</p>	