



BCS[®]
POINT
ANALOG







MBS Systems
Stanisława Sulimy 1/227
82-300 Elbląg
tel. 55 619 30 05
kom. 509 963 841
kom. 530 013 083







MULTI SYSTEM CVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

REJESTRATORY

REJESTRATORY 1080p 25kl/s

<p>BCS-P-QDVR0801Q</p> 		<p>Rejestrator CVI / AHD / TVI / ANALOG / IP 8 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów CVI/AHD/TVI/ANALOG max. 200kl/s@1080p/960H, opcja IP 8 kanałów do 3MPx (64Mbps), porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj cinch - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia video BNC - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 8, wyjścia przekaźnikowe - 4, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - poprzez RS485, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez aplikację mobilną na urządzenia z systemem ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program BCS MANAGER ver od 1.1, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V</p>	<p>1 554,00 zł</p>	<p>1 911,42 zł</p>
<p>BCS-P-QDVR0401Q</p> 		<p>Rejestrator CVI / AHD / TVI / ANALOG / IP 4 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów CVI/AHD/TVI/ANALOG max. 100kl/s@1080p/960H, opcja IP 4 kanały do 3MPx (32Mbps), porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj cinch - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia video BNC - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 4, wyjścia przekaźnikowe - 1, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - poprzez RS485, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez aplikację mobilną na urządzenia z systemem ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program BCS MANAGER ver od 1.1, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V</p>	<p>898,00 zł</p>	<p>1 104,54 zł</p>







REJESTRATORY 1080p 12kl/s






<p>BCS-P-QDVR1601ME</p> 		<p>Rejestrator CVI / AHD / TVI / ANALOG / IP 16 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów CVI/AHD/TVI/ANALOG max. 200kl/s@1080p/960H, opcja IP 16 kamer do 3MPx (128Mbps), porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj cinch - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia video BNC - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - poprzez RS485, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez aplikację mobilną na urządzenia z systemem ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program BCS MANAGER ver od 1.1, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V</p>	<p>1 458,00 zł</p>	<p>1 793,34 zł</p>
<p>BCS-P-QDVR0801ME</p> 		<p>Rejestrator CVI / AHD / TVI / ANALOG / IP 8 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów CVI/AHD/TVI/ANALOG max. 100kl/s@1080p/960H, opcja IP 8 kamer do 3MPx (64Mbps), porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj cinch - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia video BNC - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - brak, sterowanie PTZ - brak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez aplikację mobilną na urządzenia z systemem ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program BCS MANAGER ver od 1.1, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V</p>	<p>809,00 zł</p>	<p>995,07 zł</p>
<p>BCS-P-QDVR0401ME</p> 		<p>Rejestrator CVI / AHD / TVI / ANALOG / IP 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów CVI/AHD/TVI/ANALOG max. 50kl/s@1080p/960H, opcja IP 4 kamery do 3MPx (32Mbps), porty USB - 2, dyski twarde - 1, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj cinch - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia video BNC - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - brak, wyjścia przekaźnikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - brak, RS-485 - brak, sterowanie PTZ - brak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez aplikację mobilną na urządzenia z systemem ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program BCS MANAGER ver od 1.1, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V</p>	<p>538,00 zł</p>	<p>661,74 zł</p>

KAMERY

KAMERY SZYBKOOBROTOWE







PTZ 1080p













<p>BCS-SDHC8230 1080p</p> 		<p>Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 6", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 150m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C, MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	<p>5 139,00 zł</p>	<p>6 320,97 zł</p>
<p>BCS-SDHC8220 1080p</p> 		<p>Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 6", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 150m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C, MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	<p>4 000,00 zł</p>	<p>4 920,00 zł</p>
<p>BCS-SDHC5230-II 1080p</p> 		<p>Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 100m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,</p>	<p>4 055,00 zł</p>	<p>4 987,65 zł</p>
<p>BCS-SDHC5220 1080p</p> 		<p>Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 100m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,</p>	<p>2 450,00 zł</p>	<p>3 013,50 zł</p>
<p>BCS-SDHC4230-II 1080p</p> 		<p>Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 80m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,</p>	<p>3 790,00 zł</p>	<p>4 661,70 zł</p>














BCS-SDHC4220 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 80m, Automatykne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 190,00 zł	2 693,70 zł
BCS-SDHC3230-II 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 6", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatykne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	3 669,00 zł	4 512,87 zł
BCS-SDHC3220 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 6", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatykne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 280,00 zł	2 804,40 zł
BCS-SDHC2230-II 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, DSP Ambarella, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 350°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatykne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 980,00 zł	3 665,40 zł
BCS-SDHC2220 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, DSP Ambarella, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 350°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatykne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 180,00 zł	2 681,40 zł



KAMERY STAŁOPOZYCZYNE

1080P RÓŻNE SYSTEMY

BCS-TQ8200IR3 1080p (5-50mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektwy zmieniogniskowy 5-50mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m z możliwością regulacji zasięgu, Cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szymba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. BCS-TQ8200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	825,00 zł	1 014,75 zł
BCS-TQ7200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektwy zmieniogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szymba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. BCS-TQ7200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	495,00 zł	608,85 zł
BCS-V-THA7200IR3 1080p (2.8-12mm) 2 w 1 AHD-CVBS		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F1.4 (wł. IR), Obiektwy zmieniogniskowy 2.8-12mm z regulacją ostrości pod kłapką w obudowie kamery, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka na przewodzie sygnałowym, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szymba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe, pod kłapką), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC BCS-V-THA7200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	430,00 zł	528,90 zł
BCS-TQ6200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektwy zmieniogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szymba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. BCS-TQ6200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE	485,00 zł	596,55 zł
BCS-TQE6200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0237, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektwy zmieniogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka na przewodzie sygnałowym, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szymba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. BCS-TQE6200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	420,00 zł	516,60 zł
BCS-V-THA6200IR3 1080p (2.8-12mm) 2 w 1 AHD-CVBS		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F1.4 (wł. IR), Obiektwy zmieniogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka pod kłapką Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szymba dzielona z kolnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC BCS-V-THA6200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	415,00 zł	510,45 zł

BCS-TQES200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0230, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-TQES200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	369,00 zł	453,87 zł
BCS-V-THA4200TDNIR3 1080p (2.8-12mm) 2 w 1 AHD-CVBS	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F1.4 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC</p> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH - OSTATNIE SZTUKI, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ</p>	360,00 zł	442,80 zł
BCS-TQ4200IR3 1080p (2.8mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W, Mostek Greatza wbudowany w układ zasilania chroniący kamerę w przypadku odwrotnej biegunowości.</p> <p>BCS-TQ4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	305,00 zł	375,15 zł
BCS-V-THA4200IR3 1080p (3.6mm) 2 w 1 AHD + CVBS	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W, Mostek Greatza wbudowany w układ zasilania chroniący kamerę w przypadku odwrotnej biegunowości.</p> <p>BCS-V-THA4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	290,00 zł	356,70 zł
BCS-TQE3200IR3 1080p (3.6mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0230, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Trzy diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-TQE3200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	262,00 zł	322,26 zł
BCS-DMQ4200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-DMQ4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	399,00 zł	490,77 zł
BCS-DMQE3200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0230, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-DMQE4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	325,00 zł	399,75 zł
BCS-DMQ2200IR3 1080p (3.6mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-DMQ2200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	275,00 zł	338,25 zł
BCS-DMQE1200IR3 1080p (3.6mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0230, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-DMQE1200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	225,00 zł	276,75 zł
BCS-BQ7200 1080p 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	 BCS	<p>Kamera Kolorowa typu BOX 4 w 1 obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0.5 Lux/F1.2 kolor; 0.05 Lux/F1.0 BW, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, mocowanie obiektywu CS, Zasilanie 12VDC/4W (wbudowane zabezpieczenie chroniące kamerę w przypadku odwrotnej biegunowości),</p>	335,00 zł	412,05 zł
1080P HD-CVI				
BCS-THC5200IR-V 1080p (2.7-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.7-12mm manualny, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p><i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i></p>	355,00 zł	436,65 zł
BCS-TQ3200IR-E 1080p (3.6mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	 BCS	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HD-CVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p><i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i></p>	299,00 zł	367,77 zł



BCS-DMHC2201IR-M 1080p (2.7-12mm) HD-CVI		<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa HD-CVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI, Przetworniki: 1/2.7" 2Mpix CMOS, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), WDR, Obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.7-12mm manualny, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Konstrukcja obudowy oddzielająca promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p><i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i></p>	505,00 zł	621,15 zł
BCS-DMHC4200IR 1080p (2.7-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS		<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa HD-CVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI, Przetworniki: 1/2.7" 2Mpix CMOS, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.7-12mm manualny, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p><i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i></p>	345,00 zł	424,35 zł
BCS-DMMHC1201IR 1080p (2.8mm) HD-CVI		<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa HD-CVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI, Przetworniki: 1/2.7" 2Mpix CMOS, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), WDR, Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, IK10, Obudowa IP66, Wbudowany mikrofon, Zasilanie 12VDC.</p> <p><i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i></p>	320,00 zł	393,60 zł
BCS-DMQ1200IR-E 1080p (2.8mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS		<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa HD-CVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI, Przetworniki: 1/2.7" 2Mpix CMOS, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p><i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i></p>	199,00 zł	244,77 zł
BCS-QRC		<p>Pilot służący do zmiany formatu video CVI,AHD,TVI,CVBS w kamerach BCS LINE: THCS200IR-V, TQ3200IR-E, DMHC4200IR, DMQ1200IR-E Sygnalizacja diodą led aktualnego trybu pracy kamery: Pomarańczowy – HDCVI, Niebieski – AHD, Zielony – TVI, Czerwony – CVBS. Zasilanie 2xAAA. (brak baterii w zestawie)</p>	70,00 zł	86,10 zł
720P HD-CVI + CVBS				
BCS-THC7130IR3 720p (2.8-12mm) 2 w 1 CVI + CVBS		<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI+ANALOG z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI oraz ANALOG, Przetworniki: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.</p> <p>BCS-THC7130IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	ZAPYTAJ O CENĘ DLA CIEBIE	
BCS-THC6130IR3-B 720p (2.8-12mm) 2 w 1 CVI + CVBS		<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI+ANALOG z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI oraz ANALOG, Przetworniki: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.</p> <p><i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i> MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	ZAPYTAJ O CENĘ DLA CIEBIE	
BCS-THC3130IR3-B 720p (2.8mm) 2 w 1 CVI + CVBS		<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HDCVI oraz ANALOG, Przetworniki: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/5W.</p> <p><i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i> MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	ZAPYTAJ O CENĘ DLA CIEBIE	
720P (2 w 1) AHD / CVBS - współpraca z rejestratorami XVR i wybranymi modelami CVR				
BCS-THA8130TDNIR4 (6-60mm) 2 w 1 AHD + CVBS		<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetworniki: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 6-60mm z zewnętrzną regulacją ostrości, Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Menu ekranowe kamery z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 80m z możliwością regulacji zasięgu świecenia, Diody 4 generacji dalekiego zasięgu o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowo wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.</p> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	555,00 zł	682,65 zł
BCS-DMHA4130TDNU (2.8-12mm) 2 w 1 AHD + CVBS		<p>Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa ANALOG + AHD obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetworniki: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Obiektyw zmienno ogniskowy 2.8-12mm F1.4, Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, Obudowa wandaloodporna wewnętrzna w kolorze białym, Zasilanie 12VDC.</p> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	255,00 zł	313,65 zł
AKCESORIA DO KAMER				
BCS-ADMQ1		<p>Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3 / IR3-B, BCS-TQE3200IR3 / IR3-B, BCS-TQE5200IR3 / IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ1 / ADMQ1-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p> <p>BCS-ADMQ1-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE</p>	48,00 zł	59,04 zł
BCS-ADMQ3		<p>Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3 / IR3-B, BCS-DMQE3200IR3 / IR3-B, BCS-TQE5200IR3 / IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ3 / ADMQ3-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p> <p>BCS-ADMQ3-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE</p>	60,00 zł	73,80 zł
BCS-ADMQ2		<p>Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ1200IR3 / IR3-B, BCS-DMQE2200IR3 / IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ2 / ADMQ2-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p> <p>BCS-ADMQ2-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE</p>	25,00 zł	30,75 zł

BCS-ADMQ4		Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ4200IR3 / IR3-B, BCS-DMQE4200IR3 / IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ4 / ADMQ4-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ4-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	28,00 zł	34,44 zł
BCS-TMB		Puszka montażowa do kamer tubowych. Model kompatybilny z kamerami z serii: BCS-Txx8xxxIR3 / IR3-B, BCS-Txx7xxxIR3 / IR3-B, Txx6xxxIR3 / IR3-B, UWAGA! Puszka BCS-TMB / TMB-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-TMB-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	45,00 zł	55,35 zł




KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI / TVI / AHD / CVBS

BCS-HD-TR1S (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętkę z mocowaniem śrubowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	27,00 zł	33,21 zł
BCS-HD-TR1P (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętkę z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	26,00 zł	31,98 zł
BCS-HD-UTPI (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętkę z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP wyposażonych w separatory galwaniczne. Zastosowanie tego typu konwerterów pozwala wyeliminować zakłucia z przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy opakowania zbiorczego 2 sztuki.	156,00 zł	191,88 zł
BCS-HD-CI		Separator galwaniczny do zastosowania przy przesyłaniu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG, pozwala wyeliminować większość zakłuceń spotykanych w instalacjach telewizji dozorowej	58,00 zł	71,34 zł
BCS-HD-TR/RE/P (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG oraz zasilania po skrętkę. Mocowanie przewodu UTP do konwerterów odbywa się przy pomocy wtyków RJ45 Cena detaliczna dotyczy opakowania zbiorczego 2 sztuki.	53,00 zł	65,19 zł
BCS-HD-TR16-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 16 kanałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG przesyłanych po skrętkę. Do odbiornika dedykowane są nadajniki HD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	379,00 zł	466,17 zł
BCS-HD-TR8-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 8 kanałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG przesyłanych po skrętkę. Do odbiornika dedykowane są nadajniki HD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	247,00 zł	303,81 zł
BCS-HD-TR4-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 4 kanałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG przesyłanych po skrętkę. Do odbiornika dedykowane są nadajniki HD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	144,00 zł	177,12 zł
BCS-HD-TR1S-TR		Konwerter-nadajnik od strony kamery dedykowane do odbiorników HD-TR16-RE, HD-TR8-RE, HD-TR4-RE. Umożliwia przesyłanie sygnałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętkę do dedykowanych odbiorników.	14,00 zł	17,22 zł




KONWERTERY DO SKRĘTKI CVBS - ANALOG

TR-08 <i>WYPRZEDAŻ</i>		Konwerter 8 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętkę (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa metalowa. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/RE. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	72,00 zł	88,56 zł
TRP-04 <i>WYPRZEDAŻ</i>		Konwerter 4 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętkę (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa plastikowa. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/RE. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	28,00 zł	34,44 zł







INNE AKCESORIA

BCS-BNC100		100 cm przewód koncentryczny zakończony wtykami BNC, umożliwia połączenie wyjść video odbiorników HD-TR16-RE, HD-TR8-RE, HD-TR4-RE z wejściami video w rejestratorze. Cena detaliczna dotyczy opakowania zbiorczego 4 sztuki.	60,00 zł	73,80 zł
BCS-UTP-USB (SET)		Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę, Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	190,00 zł	233,70 zł
BCS-UTP2-HDMI (SET)		Przedłużacz HDMI wykorzystujący dwie skrętki, Mocowanie przewodów UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	477,00 zł	586,71 zł

OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH O ROZDZIELCZOŚCI MEGAPIKSELOWEJ

BCS-28103MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 3MP, 1/2.8", ogniskowa 2.8-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	485,00 zł	596,55 zł
BCS-05502MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 2MP, 1/3", ogniskowa 5-50mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	615,00 zł	756,45 zł
BCS-28122MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 2MP, 1/3", ogniskowa 2.8-12mm, Auto Iris DC, apertura F1.4, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	359,00 zł	441,57 zł

OBUDOWY DO KAMER

GL-618IR-2/230V		Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok z wbudowanym promiennikiem podczerwieni IR, rozmiar (s/w/d): 138/117/375mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 230V, <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH - OSTATNIE SZTUKI, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ</i>	100,00 zł	123,00 zł
BCS-OU612/12V		Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok, rozmiar (s/w/d): 155/110/400mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</i>	149,00 zł	183,27 zł
GL-606/12V		Obudowa do kamer, wersja rozsuwana, rozmiar (s/w/d): 118/107/410mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V, <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</i>	85,00 zł	104,55 zł
UCHWYTY DO OBUDÓW				
BCS-UP612		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. BCS-OU612, <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</i>	36,00 zł	44,28 zł
GL-208		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-618, <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH - OSTATNIE SZTUKI, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ</i>	34,00 zł	41,82 zł
GL-210		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-606, <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</i>	23,00 zł	28,29 zł