



BCS[®]












Cennik Detaliczny Systemów Tradycyjnych CVI / TVI / AHD / CVBS











- * Rejestratory CVR i XVR
- * Kamery hybrydowe

BCS **LINE**















MBS Systems
Stanisława Sulimy 1/227
82-300 Elbląg
tel. 55 619 30 05
kom. 509 963 841
kom. 530 013 083













MODEL	PRODUKT	OPIS PRODUKTU	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO
CVR				
REJESTRATORY 4.0 Mpx 15k/s				
16 KANAŁOWE				
BCS-CVR16024M		Rejestrator HDCVI/Analog/IP 16 kanałów max + dodatkowe 8 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15k/s@4M, 25k/s @1080P,720P, 960H, D1; opcja trybrydy od 1 do 16 kanałów IP + 8 dodatkowych IP @5M; 2 dyski twarde do 6TB każdy; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB3.0); wejście audio - tak, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przełącznikowe - brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - 1U (375mmx285mmx55mm), waga - 3.2 kg(bez HDD)	1 550,00 zł	1 906,50 zł
BCS-CVR16014M		Rejestrator HDCVI/Analog/IP 16 kanałów max + dodatkowe 8 kanałów IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15k/s@4M, 25k/s @1080P,720P, 960H, D1; opcja trybrydy od 1 do 16 kanałów IP + 8 dodatkowych IP @5M; 1 dysk twarde do 6TB; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB3.0); wejście audio - tak, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przełącznikowe - brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/3A, wymiary - Mini 1U (325mmx255mmx55mm), waga - 2 kg(bez HDD)	1 399,00 zł	1 720,77 zł
8 KANAŁOWE				
BCS-CVR08024M		Rejestrator HDCVI/Analog/IP 8 kanałów max + dodatkowe 4 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15k/s@4M, 25k/s @1080P,720P, 960H, D1; opcja trybrydy od 1 do 8 kanałów IP + 4 dodatkowe IP @5M; 2 dyski twarde do 6TB każdy; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB3.0); wejście audio - tak, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przełącznikowe - brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - 1U (375mmx285mmx55mm), waga - 3.2 kg(bez HDD)	1 089,00 zł	1 339,47 zł
BCS-CVR08014M		Rejestrator HDCVI/Analog/IP 8 kanałów max + dodatkowe 4 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15k/s@4M, 25k/s @1080P,720P, 960H, D1; opcja trybrydy od 1 do 8 kanałów IP + 4 dodatkowe IP @5M; 1 dysk twarde do 6TB; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB3.0); wejście audio - tak, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przełącznikowe - brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/2A, wymiary - Mini 1U (325mmx255mmx55mm), waga - 2 kg(bez HDD)	869,00 zł	1 068,87 zł
4 KANAŁOWE				
BCS-CVR04014M		Rejestrator HDCVI/Analog/IP 4 kanały max + dodatkowe 2 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15k/s@4M, 25k/s @1080P,720P, 960H, D1; opcja trybrydy od 1 do 4 kanałów IP + 2 dodatkowe IP @5M; 1 dysk twarde do 6TB; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB3.0); wejście audio - tak, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przełącznikowe - brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/2A, wymiary - Mini 1U (325mmx255mmx55mm), waga - 2 kg(bez HDD)	599,00 zł	736,77 zł
REJESTRATORY 1080p 25k/s				
16 (32) KANAŁOWE				
BCS-CVR16082M 1080p / 960H TRYBRYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie na pierwszych 16 kanałach HDCVI max. 400k/s@1080p lub ANALOG max. 400 k/s@960H lub IP@1080p + 16 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 4, dyski twarde - 8, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej./wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 2, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 2U (440x460x89), waga - 6.5kg(bez HDD) <i>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, następcą będzie model BCS-XVR16082M opisany w dalszej części cennika</i>	4 545,00 zł	5 590,35 zł
BCS-CVR16042M 1080p / 960H TRYBRYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie na pierwszych 16 kanałach HDCVI max. 400k/s@1080p lub ANALOG max. 400 k/s@960H lub IP@1080p + 16 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 3, dyski twarde - 4, nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej./wyj BNC - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1.5U (440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	produkt wyprzedany, następca BCS-XVR16042M opisany w dalszej części cennika	
BCS-CVR16022M-IV 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 16 kanałów (max. 16 + 8 dodatkowych kanałów IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/ANALOG max. 400k/s@720p/960H, 400k/s@1080p, opcja trybrydy 16 kanałów HDCVI/ANALOG/IP@5M + 8 dodatkowych kanałów IP@5M, porty USB - 2 (1xUSB3.0), dyski twarde - 2 (12TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej./wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI (oddzielnie konfigurowalne), e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1 (10/100M/1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - mini 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD) <i>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, następcą będzie model BCS-XVR16022M opisany w dalszej części cennika</i>	1 676,00 zł	2 061,48 zł
8 (16) KANAŁOWE				
BCS-CVR08022M-III 1080p / 960H z opcją TRYBRYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 8 kanałów (max. 2 IP@1080p), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/ANALOG max. 200k/s@1080p/960H, opcja trybrydy 6 kanałów HDCVI/ANALOG i 2 kanały IP@1080p, porty USB - 2, dyski twarde - 2, nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej./wyj cinch - 4/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - brak, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/5A, wymiary - 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD) <i>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, następcą będzie model BCS-XVR08022M opisany w dalszej części cennika</i>	1 340,00 zł	1 648,20 zł
REJESTRATORY 1080p 12k/s				
32 KANAŁOWE				
BCS-CVR3208-III 1080p / 960H TRYBRYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie HDCVI 4 kanały (1,9,17,25) 25k/s@1080p, 28 kanałów 12k/s@1080p / ANALOG max. 800 k/s@960H lub 32 kanały IP@1080p, pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 4, dyski twarde - 8 (max. 48TB), nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej./wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 2, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 2U (440x460x89), waga - 6.5kg(bez HDD) <i>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, następcą będzie model BCS-XVR3208 opisany w dalszej części cennika</i>	4 799,00 zł	5 902,77 zł
BCS-CVR3204-III 1080p / 960H TRYBRYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 32 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie HDCVI 4 kanały (1,9,17,25) 25k/s@1080p, 28 kanałów 12k/s@1080p / ANALOG max. 800 k/s@960H lub 32 kanały IP@1080p, pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 3, dyski twarde - 4 (max. 24TB), nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej./wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wejścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1.5U (440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	produkt wyprzedany, następca BCS-XVR3204 opisany w dalszej części cennika	













24 KANAŁOWE				
BCS-CVR2408-III 1080p / 960H TRYBRZYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 24 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie HDCVI 3 kanały (1,9,17) 25k/s@1080p, 21 kanałów 12k/s@1080p, ANALOG max. 600 k/s@960H lub 24 kanały IP@1080p + 8 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 4, dyski twarde - 8 (max. 48TB), nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 2, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 2U (440x460x89), waga - 6.5kg(bez HDD)	4 389,00 zł	5 398,47 zł
BCS-CVR2404-III 1080p / 960H TRYBRZYDA		Rejestrator trybrydowy HDCVI / ANALOG / IP do 24 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie HDCVI 3 kanały (1,9,17) 25k/s@1080p, 21 kanałów 12k/s@1080p / ANALOG max. 600 k/s@960H lub 24 kanały IP@1080p + 8 kanałów IP@1080p(dodatkowe opcjonalne kanały), pasmo bitrate wej./wyj. 160/160 Mbits, porty USB - 3, dyski twarde - 4 (max. 24TB), nagrywarka CDR/RW - 1, audio wej/wyj BNC - 16/1, obsługa audio przed wej. HDCVI(wszystkie kanały), dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 6, wyjścia video - BNC, VGA, 2 x HDMI, e-sata - tak, SPOT - tak przez HDMI 2, RS-232 - tak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - 230V/40W, wymiary - 1,5U (440x416x68), waga - 6kg(bez HDD)	3 640,00 zł	4 477,20 zł
16 KANAŁOWE				
BCS-CVR1602-IV 1080p / 960H z opcją TRYBRZYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 16 kanałów (max. 16 +8 dodatkowych kanałów IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/ANALOG max. 400k/s@720p/960H, 200k/s@1080p, opcja trybrydy 16kanałów HDCVI/ANALOG/IP@5M + 8 dodatkowych kanałów IP@5M, porty USB - 2 (1xUSB3.0), dyski twarde - 2 (12TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 16, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI (oddzielnie konfigurowalne), e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1 (10/100M/1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - mini 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	produkt wyprzedany, następcą BCS-XVR1602 opisany w dalszej części cennika	
BCS-CVR1601-IV 1080p / 960H z opcją TRYBRZYDY+AHD		Rejestrator HDCVI / AHD / ANALOG z opcją trybrydy IP 16 kanałów (max. 16 +dodatkowe 8 IP@5M)), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/AHD/ANALOG max. 400k/s@720p/960H, 200k/s@1080p, opcja trybrydy 16 kanałów HDCVI/AHD/ANALOG/IP@5M + 8 dodatkowych kanałów IP@5M, porty USB - 2 (1xUSB3.0), dyski twarde - 1 (6TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - brak, wyjścia przełącznikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI (oddzielnie konfigurowalne), e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (10/100M/1000M), zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (260x220x40), waga - 0,75kg(bez HDD)	produkt wyprzedany, następcą BCS-XVR1601 opisany w dalszej części cennika	
8 KANAŁOWE				
BCS-CVR0802-IV 1080p / 960H z opcją TRYBRZYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 8 kanałów (max. 8 +4 dodatkowe kanały IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/ANALOG max. 200k/s@720p/960H, 100k/s@1080p, opcja trybrydy 8kanałów HDCVI/ANALOG/IP@5M + 4 dodatkowe kanały IP@5M, porty USB - 2 (1xUSB3.0), dyski twarde - 2 (12TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 4/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - 8, wyjścia przełącznikowe - 3, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (10/100M/1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - mini 1U (375x285x55), waga - 2.35kg(bez HDD)	1 095,00 zł	1 346,85 zł
BCS-CVR0801-IV 1080p / 960H z opcją TRYBRZYDY+AHD		Rejestrator HDCVI / AHD / ANALOG z opcją trybrydy IP 8 kanałów HDCVI/AHD/Analóg/IP +dodatkowe 4 IP@5M, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI/AHD/ANALOG max. 25k/s@720p/960H, 15k/s@1080p (1 i 15 kanał 25k/s), opcja trybrydy 4 kanałów HDCVI/AHD/ANALOG/IP@5M + 4 dodatkowe kanały IP@5M, porty USB - 2 (1xUSB3.0), dyski twarde - 1 (6TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - brak, wyjścia przełącznikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (10/100M/1000M), zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (260x220x40), waga - 0,75kg(bez HDD)	644,00 zł	792,12 zł
BCS-CVR0801E-IV 1080p / 960H z opcją TRYBRZYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 8 kanałów (max. 8 + dodatkowe 4 IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 8 kanałów HDCVI max. 200k/s@720p/960H, 100k/s@1080p, opcja trybrydy 8 kanałów HDCVI/ANALOG/IP + dodatkowe 4 kanały IP @5M, porty USB - 2, dyski twarde - 1 (6TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - brak, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - brak, wyjścia przełącznikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak (HDCVI, IP), max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - smart (205x205x40), waga - 0.5kg(bez HDD)	569,00 zł	699,87 zł
4 KANAŁOWE				
BCS-CVR0401-IV 1080p / 960H z opcją TRYBRZYDY		Rejestrator HDCVI/AHD/ANALOG/IP z opcją trybrydy IP 4 kanały HDCVI/AHD/Analóg/IP + dodatkowe 2 IP @5M, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 25k/s@1080p, 720p/960H, 15k/s@1080p (pierwszy kanał 25k/s), opcja trybrydy 4 kanały HDCVI/ANALOG/AHD + dodatkowe 2 kanały IP @5M, porty USB - 2, dyski twarde - 1 (6TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - 1/1, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - brak, wyjścia przełącznikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI, e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - mini 1U (325x255x55), waga - 1.5kg(bez HDD)	produkt wyprzedany, następcą BCS-XVR0401 opisany w dalszej części cennika	
BCS-CVR0401E-IV 1080p / 960H z opcją TRYBRZYDY		Rejestrator HDCVI / ANALOG z opcją trybrydy IP 4 kanały (max. 4 + 2 IP@5M), funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, nagrywanie do 4 kanałów HDCVI max. 25k/s@720p/960H, 15k/s@1080p, opcja trybrydy 4 kanały HDCVI/ANALOG/IP + dodatkowe 2 kanały IP @5M, porty USB - 2, dyski twarde - 1 (6TB), nagrywarka CDR/RW - brak, audio wej/wyj - brak, dwukierunkowy tor audio - tak, wyjścia przelotowe - brak, wyjścia alarmowe - brak, wyjścia przełącznikowe - brak, wyjścia video - VGA, HDMI (oddzielnie konfigurowalne), e-sata - nie, SPOT - tak, RS-232 - brak, RS-485 - brak, sterowanie PTZ - tak (HDCVI, IP), max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080, obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID, obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1, zasilanie - DC12V/2A, wymiary - smart (205x205x40), waga - 0.5kg(bez HDD).	produkt wyprzedany, następcą BCS-XVR0401E opisany w dalszej części cennika	
REJESTRATORY MOBILNE				
BCS-CVR0401C 1080p / 960H		Mobilny rejestrator 4 kanałowy HDCVI + ANALOG, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 25k/s(2 kanały1080p+2kanały 720p), Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia: AV, VGA (800x600), obsługa 1 dysku twardego 2.5", gniazdo kart SD, menu w języku polskim, 4 wejścia(tylko HDCVI)/1 wyjście audio, dwukierunkowe audio, RS-232, RS-485, 7 wejść alarmowych, 2 wyjścia przełącznikowe, detekcja ruchu, zabezpieczenie przeciwrzutowe dysku, GPS, 3G, wsparcie dla magistrali CAN, zasilanie: 6V-36V DC	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	














XVR







REJESTRATORY 1080p 25k/s

16 KANAŁOWE				
BCS-XVR16082M		Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałów max + dodatkowych 8 kanałów IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 25k/s/@1080P, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów + 8 dodatkowych IP @5M; 8 dysków twardych do 8TB każdy; porty USB - 3 (1 USB 2.0, 2 USB 3.0); wejście audio - 16 BNC, wyjście audio - tak BNC, dwukierunkowy tor audio - tak; RS-485 - tak, RS232 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI - 2, Wyjście VGA, Wyjście BNC - tak, Wyjście SPOT - HDMI 2; wejścia alarmowe - 16; wyjścia przełącznikowe - 6; wejście eSATA - 1; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 2 (1000M), zasilanie - AC 230/40W, wymiary - 2U (440mmx455mmx95mm), waga 9,8 kg(bez HDD)	5 500,00 zł	6 765,00 zł
BCS-XVR16042M		Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałów max + dodatkowych 8 kanałów IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 25k/s/@1080P, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów + 8 dodatkowych IP @5M; 4 dyski twarde do 8TB każdy; porty USB - 3 (1 USB 2.0, 2 USB 3.0); wejście audio - 4 BNC, wyjście audio - tak BNC, dwukierunkowy tor audio - tak BNC; RS-485 - tak, RS232 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI - 2, Wyjście VGA, Wyjście BNC - tak, Wyjście SPOT - HDMI 2; wejścia alarmowe - 16; wyjścia przełącznikowe - 6; wejście eSATA - 1; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - AC 230/40W, wymiary - 1.5U (440mmx417mmx76mm), waga - 7 kg(bez HDD)	3 829,00 zł	4 709,67 zł
BCS-XVR16022M		Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałów max + dodatkowe 8 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 25k/s/@1080P, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów + 4 dodatkowe IP @5M; 2 dyski twarde do 6TB każdy; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 4, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - Matryca video; wejścia alarmowe - 16; wyjścia przełącznikowe - 3; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - 1U (375mmx285mmx55mm), waga - 3.2 kg(bez HDD)	1 999,00 zł	2 458,77 zł
8 KANAŁOWE				
BCS-XVR08022M		Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 8 kanałów max + dodatkowe 4 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 25k/s/@1080P, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 8 kanałów + 4 dodatkowe IP @5M; 2 dyski twarde do 6TB każdy; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 4, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - 8; wyjścia przełącznikowe - 3; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - 1U (375mmx285mmx55mm), waga - 3.2 kg(bez HDD)	1 579,00 zł	1 942,17 zł
4 KANAŁOWE				
BCS-XVR04012M		Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 4 kanały max + dodatkowe 2 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 25k/s/@1080P, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 4 kanałów + 2 dodatkowe IP @5M; 1 dysk twarde do 6TB; porty USB - 2 (USB 2.0); wejście audio - 4, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - 4; wyjścia przełącznikowe - 4; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (100M), zasilanie - DC12V/2A, wymiary - Mini 1U (325mmx255mmx55mm), waga - 2 kg(bez HDD)	925,00 zł	1 137,75 zł
REJESTRATORY 1080p 12k/s				
32 KANAŁOWE				
BCS-XVR3208		Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 32 kanałów max, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15k/s/@1080P (1,5,9,13,17,21,25,29 kanał 25k/s); 25 k/s/@ 1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów @5M; 8 dysków twardych do 8TB każdy; porty USB - 4 (2 USB 2.0, 2 USB 3.0); wejście audio - 16 BNC, wyjście audio - tak BNC, dwukierunkowy tor audio - tak; RS-485 - tak, RS232 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI - 2, Wyjście VGA, Wyjście BNC - tak, Wyjście SPOT - HDMI 2; wejścia alarmowe - 16; wyjścia przełącznikowe - 6; wejście eSATA - 1; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 2 (1000M), zasilanie - AC 230/40W, wymiary - 2U (440mmx455mmx95mm), waga - 9,8 kg(bez HDD)	5 999,00 zł	7 378,77 zł
BCS-XVR3204		Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 32 kanałów max, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15k/s/@1080P (1,5,9,13,17,21,25,29 kanał 25k/s); 25 k/s/@ 1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów @5M; 4 dysków twardych do 8TB każdy; porty USB - 3 (1 USB 2.0, 2 USB 3.0); wejście audio - 4 BNC, wyjście audio - tak BNC, dwukierunkowy tor audio - tak; RS-485 - tak, RS232 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI - 2, Wyjście VGA, Wyjście BNC - tak, Wyjście SPOT - HDMI 2; wejścia alarmowe - 16; wyjścia przełącznikowe - 6; wejście eSATA - 1; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 2 (1000M), zasilanie - AC 230/40W, wymiary - 1.5U (440mmx417mmx76mm), waga - 7 kg(bez HDD)	5 099,00 zł	6 271,77 zł
16 KANAŁOWE				
BCS-XVR1602		Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałów max + dodatkowe 8 kanałów IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15k/s/@1080P (1,5,9,13 kanał 25k/s); 25 k/s/@ 1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów + 8 dodatkowych IP @5M; 2 dyski twarde do 6TB każdy; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - 4, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - nie, Wyjście SPOT - Matryca video; wejścia alarmowe - 16; wyjścia alarmowe - brak; wyjścia alarmowe - brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - 1U (375mmx285mmx55mm), waga - 3.2 kg(bez HDD)	1 599,00 zł	1 966,77 zł
BCS-XVR1601		Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałów max + dodatkowych 8 kanałów IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15k/s/@1080P (1,5,9,13 kanał 25k/s); 25k/s/@1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów + 8 dodatkowych kanałów IP @5M; 1 dysk twarde do 6TB; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0); wejście audio - tak, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - Matryca video; wejścia alarmowe - brak; wyjścia alarmowe - brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1 (1000M), zasilanie - DC12V/2A, wymiary - Compact 1U (260x236x48mm), waga - 1.5kg(bez HDD)	1 225,00 zł	1 506,75 zł
8 KANAŁOWE				
BCS-XVR0802		Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 8 kanałów max + dodatkowe 4 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15k/s/@1080P (1,5 kanał 25k/s); 25 k/s/@ 1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 8 kanałów + 4 dodatkowe IP @5M; 2 dyski twarde do 6TB każdy; porty USB - 2 (USB 2.0); wejście audio - 4, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - nie, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - 8; wyjścia przełącznikowe - 3; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (100M), zasilanie - DC12V/4A, wymiary - 1U (375mmx285mmx55mm), waga - 3.2 kg(bez HDD)	1 305,00 zł	1 605,15 zł
BCS-XVR0801		Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 8 kanałów max + dodatkowe 4 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15k/s/@1080P (1,5 kanał 25k/s); 25k/s/@1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów od 1 do 8 kanałów + 4 dodatkowe kanały IP @5M; 1 dysk twarde do 6TB; porty USB - 2 (USB 2.0); wejście audio - tak, wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przełącznikowe - brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (100M), zasilanie - DC12V/2A, wymiary - Compact 1U (260x236x48mm), waga - 1.5kg(bez HDD)	759,00 zł	933,57 zł
BCS-XVR0801E		Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 8 kanałów max + dodatkowe 4 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15k/s/@1080P (1 i 5 kanał 25k/s); 25k/s/@1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 8 kanałów + 4 dodatkowe IP @5M; 1 dysk twarde do 6TB; porty USB - 2 (USB 2.0); wejście audio - tak, wyjście audio - tak; RS-485 - nie, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia przełącznikowe - brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu, detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, BCS Viewer, sieć RJ-45 - 1 (100M), zasilanie - DC12V/2A, wymiary - Smart 1U (205x205x40mm), waga - 1.0kg(bez HDD)	685,00 zł	842,55 zł







4 KANAŁOWE				
BCS-XVR0401		Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 4 kanały max + dodatkowe 2 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15kl/s@1080P (pierwszy kanał 25kl/s); 25kl/s@1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 4 kanałów + 2 dodatkowe IP @5M; 1 dysk twardy do 6TB; porty USB - 2 (USB 2.0); wejście audio - tak; wyjście audio - tak; RS-485 - tak, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia alarmowe - brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (100M), zasilanie - DC12V/2A, wymiary - Compact 1U (260x236x48mm), waga - 1.5kg(bez HDD)	465,00 zł	571,95 zł
BCS-XVR0401E		Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 4 kanały max + dodatkowe 2 kanały IP, Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego; funkcjonalność- pentaplex; kompresja H264, H264H, H264B; nagrywanie HDCVI 15kl/s@1080P (pierwszy kanał 25kl/s); 25kl/s@1080N, 720P, 960H, D1; ilość kanałów IP od 1 do 4 kanałów + 2 dodatkowe IP @5M; 1 dysk twardy do 6TB; porty USB - 2 (USB 2.0); wejście audio - tak; wyjście audio - tak; RS-485 - nie, sterowanie PTZ - tak; Wyjście HDMI, Wyjście VGA, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak; wejścia alarmowe - brak; wyjścia alarmowe - brak; Inteligentne funkcje: linia, strefa, ochrona obiektu; detekcja twarzy; ATM/POS IP; max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920x1080; multi podgląd; P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID; obsługa przez sieć - przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (100M), zasilanie - DC12V/2A, wymiary - Smart 1U (205x205x40mm), waga - 1.0kg(bez HDD)	435,00 zł	535,05 zł
KAMERY				
KAMERY SZYBKOOBROTOWE				
PTZ 1080p				
BCS-SDHC8230 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 6", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 150m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C, MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	5 139,00 zł	6 320,97 zł
BCS-SDHC8220 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 6", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 150m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C, MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	4 000,00 zł	4 920,00 zł
BCS-SDHC5230-II 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 100m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	3 899,00 zł	4 795,77 zł
BCS-SDHC5220 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 100m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 249,00 zł	2 766,27 zł
BCS-SDHC4230-II 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 80m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	3 599,00 zł	4 426,77 zł
BCS-SDHC4225 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI z promiennikiem IR rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 240°/s, Do 300 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, zasięg promiennika podczerwieni do 80m, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 399,00 zł	2 950,77 zł
BCS-SDHC3230-II 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 6", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	3 669,00 zł	4 512,87 zł
BCS-SDHC3220 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 6", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość obrotu 300°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66, zasilanie 24V/3A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 280,00 zł	2 804,40 zł
BCS-SDHC2230-II 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, DSP Ambarella, Zoom optyczny 30x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 350°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 980,00 zł	3 665,40 zł
BCS-SDHC2220 1080p		Megapixelowa szybkoobrotowa kamera HDCVI rozmiar 5", obsługa standardu HDCVI, Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapiksel Progressive Scan Exmor CMOS, DSP Ambarella, Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 16x, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Dzień/Noc(ICR), D-WDR, Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 350°/s, Do 255 presetów (Pelco P), 5 auto skanów, 8 tras, 5 ścieżek, Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie PTZ i OSD dostępne poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Wbudowane 2 wejścia/1 wyjścia alarmowe, wejście mikrofonowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP67, zasilanie 24V/1,5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 60°C,	2 109,00 zł	2 594,07 zł

KAMERY STAŁOPOZYCYJNE					
4.0 Mpx HD-CVI					
BCS-THC5401R-V 4.0 Mpx (2.7-12mm) HD-CVI		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HD-CVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI, Przetwornik: 1/3" 4.0 Mpx CMOS, Rozdzielczość 4.0 Mpx, Max. 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), funkcja WDR, Obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.7-12mm motozoom, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. <i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i>	735,00 zł	904,05 zł	
BCS-THC4401R 4.0 Mpx (2.8mm) HD-CVI		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HD-CVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI, Przetwornik: 1/3" 4.0 Mpx CMOS, Rozdzielczość 4.0 Mpx, Max. 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), funkcja WDR, Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. <i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i>	479,00 zł	589,17 zł	
BCS-DMHC2401R-M 4.0 Mpx (2.7-12mm) HD-CVI		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa HD-CVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI, Przetwornik: 1/3" 4.0 Mpx CMOS, Rozdzielczość 4.0 Mpx, Max. 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), funkcja WDR, Obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.7-12mm motozoom, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. <i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i>	649,00 zł	798,27 zł	
BCS-DMHC2401R 4.0 Mpx (2.8mm) HD-CVI		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa HD-CVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI, Przetwornik: 1/3" 4.0 Mpx CMOS, Rozdzielczość 4.0 Mpx, Max. 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), funkcja WDR, Obiektyw o stałej ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. <i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i>	479,00 zł	589,17 zł	
BCS-DMHC1401R 4.0 Mpx (2.8mm) HD-CVI		Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa HD-CVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI, Przetwornik: 1/3" 4.0 Mpx CMOS, Rozdzielczość 4.0 Mpx, Max. 25fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), funkcja WDR, Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. <i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i>	465,00 zł	571,95 zł	
1080P RÓŻNE SYSTEMY					
BCS-TQ8200IR3 1080p (5-50mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpx CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpx, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 5-50mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m z możliwością regulacji zasięgu, Cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. BCS-TQ8200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE <i>Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR</i>	825,00 zł	1 014,75 zł	
BCS-TQ7200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpx CMOS SONY IMX323, Rozdzielczość 1080p 2Mpx, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. BCS-TQ7200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE <i>Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR</i>	495,00 zł	608,85 zł	
BCS-V-THA7200IR3 1080p (2.8-12mm) 2 w 1 AHD-CVBS		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpx CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpx, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F1.4 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z regulacją ostrości pod klapką w obudowie kamery, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka na przedzie sygnałowym, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), pod klapką), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC BCS-V-THA7200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE <i>Współpraca z rejestratorami XVR</i> MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	430,00 zł	528,90 zł	
BCS-TQ6200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpx CMOS SONY IMX323, Rozdzielczość 1080p 2Mpx, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. BCS-TQ6200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE <i>Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR</i>	485,00 zł	596,55 zł	
BCS-TQ6200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpx CMOS APTINA AR0237, Rozdzielczość 1080p 2Mpx, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR / BCS-QDVR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. BCS-TQ6200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE <i>Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR</i> MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	420,00 zł	516,60 zł	
BCS-V-THA6200IR3 1080p (2.8-12mm) 2 w 1 AHD-CVBS		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpx CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpx, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F1.4 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, AWB, ATW, DEFOG, Maski prywatności, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu joysticka pod klapką Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC BCS-V-THA6200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE <i>Współpraca z rejestratorami XVR</i> MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	415,00 zł	510,45 zł	
BCS-TQES200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS		Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpx CMOS APTINA AR0230, Rozdzielczość 1080p 2Mpx, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m, cztery diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. BCS-TQES200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE <i>Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR</i>	369,00 zł	453,87 zł	





BCS-V-THA4200TDNIR3 1080p (2.8-12mm) 2 w 1 AHD-CVBS 	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F1.4 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Funkcje AGC, AES, BLC, D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC</p> <p><i>Współpraca z rejestratorami XVR</i> MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH - OSTATNIE SZTUKI, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ</p>	300,00 zł	369,00 zł
BCS-TQ4200IR3 1080p (2.8mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS 	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC, Mostek Greatza wbudowany w układ zasilania chroniący kamerę w przypadku odwrotnej biegunowości.</p> <p>BCS-TQ4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE <i>Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR</i></p>	305,00 zł	375,15 zł
BCS-V-THA4200IR3 1080p (3.6mm) 2 w 1 AHD + CVBS 	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W, Mostek Greatza wbudowany w układ zasilania chroniący kamerę w przypadku odwrotnej biegunowości.</p> <p>BCS-V-THA4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE <i>Współpraca z rejestratorami XVR</i> MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	290,00 zł	356,70 zł
BCS-TQE3200IR3 1080p (3.6mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS 	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0230, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Trzy diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-TQE3200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE <i>Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR</i></p>	262,00 zł	322,26 zł
BCS-DMQ4200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS 	<p>Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-DMQ4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE <i>Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR</i></p>	399,00 zł	490,77 zł
BCS-DMQE3200IR3 1080p (2.8-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS 	<p>Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0230, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-DMQE4200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE <i>Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR</i></p>	325,00 zł	399,75 zł
BCS-DMQ2200IR3 1080p (3.6mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS 	<p>Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX323, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-DMQ2200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE <i>Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR</i></p>	275,00 zł	338,25 zł
BCS-DMQE1200IR3 1080p (3.6mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS 	<p>Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS APTINA AR0230, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p>BCS-DMQE1200IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE <i>Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR</i></p>	225,00 zł	276,75 zł
BCS-BQ7200 1080p 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS 	<p>Kamera Kolorowa typu BOX 4 w 1 obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 2Mpix CMOS SONY IMX322, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0.5 Lux/F1.2 kolor; 0.05 Lux/F1.0 BW, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatności, mocowanie obiektywu CS, Zasilanie 12VDC/4W (wbudowane zabezpieczenie chroniące kamerę w przypadku odwrotnej biegunowości).</p> <p><i>Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR</i></p>	335,00 zł	412,05 zł
1080P HD-CVI			
BCS-THC5200IR-V 1080p (2.7-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS 	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.7-12mm manualny, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p><i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i> <i>Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR</i></p>	365,00 zł	448,95 zł
BCS-TQ3200IR-E 1080p (3.6mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS 	<p>Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HD-CVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p><i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i> <i>Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR</i></p>	255,00 zł	313,65 zł
BCS-DMHC2201IR-M 1080p (2.7-12mm) HD-CVI 	<p>Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa HD-CVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), WDR, Obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.7-12mm manualny, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, Konstrukcja obudowy oddzielająca promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p><i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i> <i>Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR</i></p>	505,00 zł	621,15 zł
BCS-DMHC4200IR 1080p (2.7-12mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS 	<p>Kamera Kolorowa Kopolowa Metalowa HD-CVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kl/s@1080p, Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.7-12mm manualny, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kolimierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.</p> <p><i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i> <i>Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR</i></p>	350,00 zł	430,50 zł

BCS-DMMHC1201R 1080p (2.8mm) HD-CVI	 	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa HD-CVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), WDR, Obiektyw o stałej ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, IK10, Obudowa IP66, Wbudowany mikrofon, Zasilanie 12VDC. <i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i> Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR	435,00 zł	535,05 zł
BCS-DMQ1200IR-E 1080p (2.8mm) 4 w 1 CVI-TVI-AHD-CVBS	 	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa HD-CVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HD-CVI, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpix CMOS, Rozdzielczość 1080p 2Mpix, Max 25/30 kI/s@1080p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC. <i>Model dostępny tylko w białej obudowie.</i> Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR	189,00 zł	232,47 zł
BCS-QRC	 	Pilot służący do zmiany formatu video CVI,AHD,TVI,CVBS w kamerach BCS LINE: THC5200IR-V, TQ3200IR-E, DMHC4200IR, DMQ1200IR-E Sygnalizacja diodą led aktualnego trybu pracy kamery: Pomarańczowy – HDCVI, Niebieski – AHD, Zielony – TVI, Czerwony – CVBS. Zasilanie 2xAAA. (brak baterii w zestawie)	70,00 zł	86,10 zł

720P HD-CVI + CVBS

BCS-THC7130IR3 720p (2.8-12mm) 2 w 1 CVI + CVBS	 	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI+ANALOG z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI oraz ANALOG, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. BCS-THC7130IR3-B - wersja w BIAŁEJ OBUDOWIE Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	ZAPYTAJ O CENĘ DLA CIEBIE	
BCS-THC6130IR3-B TYLKO BIAŁA OBUDOWA 720p (2.8-12mm) 2 w 1 CVI + CVBS	 	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI+ANALOG z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu HDCVI oraz ANALOG, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	ZAPYTAJ O CENĘ DLA CIEBIE	
BCS-THC3130IR3-B TYLKO BIAŁA OBUDOWA 720p (2.8mm) 2 w 1 CVI + CVBS	 	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa HDCVI z promiennikiem podczerwieni obsługa standardu HDCVI oraz ANALOG, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 3DNR, Funkcje AGC, AES, BLC, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi dostępne z poziomu rejestratorów BCS-CVR, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Dwie diody 3 generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/5W. Współpraca z rejestratorami CVR oraz XVR MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	ZAPYTAJ O CENĘ DLA CIEBIE	






720P (2 w 1) AHD / CVBS - współpraca z rejestratorami XVR i wybranymi modelami CVR

BCS-THA8130TDNIR4 (6-60mm) 2 w 1 AHD + CVBS	 	Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa ANALOG + AHD z promiennikiem podczerwieni, obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Czulość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 6-60mm z zewnętrzną regulacją ostrości, Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Menu ekranowe kamery z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 80m z możliwością regulacji zasięgu oświetlenia, Diody 4 generacji dalekiego zasięgu o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W. Współpraca z rejestratorami XVR MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	555,00 zł	682,65 zł
BCS-DMHA4130TDNU (2.8-12mm) 2 w 1 AHD + CVBS	 	Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa ANALOG + AHD obsługa standardu ANALOG oraz AHD, Przetwornik: 1/3" 1.3 Mpix CMOS SONY IMX255, Rozdzielczość 720p, Max 25/30 kI/s@720p, Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm F1.4, Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Menu Ekranowe, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, Obudowa wandaloodporna wewnętrzna w kolorze białym, Zasilanie 12VDC. Współpraca z rejestratorami XVR MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	200,00 zł	246,00 zł

AKCESORIA DO KAMER

BCS-ADMQ1	 	Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3 / IR3-B, BCS-TQE3200IR3 / IR3-B, BCS-TQE5200IR3 / IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ1 / ADMQ1-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ1-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	48,00 zł	59,04 zł
BCS-ADMQ3	 	Puszka montażowa do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3 / IR3-B, BCS-DMQE3200IR3 / IR3-B, BCS-TQE5200IR3 / IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ3 / ADMQ3-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ3-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	60,00 zł	73,80 zł
BCS-ADMQ2	 	Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ1200IR3 / IR3-B, BCS-DMQE2200IR3 / IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ2 / ADMQ2-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ2-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	25,00 zł	30,75 zł
BCS-ADMQ4	 	Puszka montażowa do kamer kopułowych. Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ4200IR3 / IR3-B, BCS-DMQE4200IR3 / IR3-B UWAGA! Puszka BCS-ADMQ4 / ADMQ4-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-ADMQ4-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	28,00 zł	34,44 zł
BCS-TMB	 	Puszka montażowa do kamer tubowych. Model kompatybilny z kamerami z serii: BCS-Txx8xxxIR3 / IR3-B, BCS-Txx7xxxIR3 / IR3-B, Txx6xxxIR3 / IR3-B, UWAGA! Puszka BCS-TMB / TMB-B nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery. BCS-TMB-B – wersja w BIAŁYM KOLORZE	45,00 zł	55,35 zł

KONWERTERY DO SKRĘTKI CVI / TVI / AHD / CVBS				
BCS-HD-TR1S (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętce z mocowaniem śrubowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	27,00 zł	33,21 zł
BCS-HD-TR1P (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętce z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologię rozróżniającą nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawiło jakość przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy zestawu nadajnik + odbiornik.	26,00 zł	31,98 zł
BCS-HD-UTPI (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętce z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP wyposażonych w separatory galwaniczne. Zastosowanie tego typu konwerterów pozwala wyeliminować zakłucia z przesyłanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy opakowania zbiorczego 2 sztuki.	156,00 zł	191,88 zł
BCS-HD-CI		Separator galwaniczny do zastosowania przy przesyłaniu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG, pozwala wyeliminować większość zakłuceń spotykanych w instalacjach telewizji dozorowej	58,00 zł	71,34 zł
BCS-HD-TR/RE/P (SET)		Zestaw konwerterów do przesyłu sygnału video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG oraz zasilania po skrętce. Mocowanie przewodu UTP do konwerterów odbywa się przy pomocy wtyków RJ45 Cena detaliczna dotyczy opakowania zbiorczego 2 sztuki.	53,00 zł	65,19 zł
BCS-HD-TR16-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 16 kanałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki HD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	379,00 zł	466,17 zł
BCS-HD-TR8-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 8 kanałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki HD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	247,00 zł	303,81 zł
BCS-HD-TR4-RE		Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umożliwiający podłączenie do 4 kanałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG przesyłanych po skrętce. Do odbiornika dedykowane są nadajniki HD-TR1S-TR gwarantujące wysoką jakość przesyłanego obrazu (zastosowanie innego rodzaju niż zalecane przez nas transformatory od strony kamery może niekorzystnie wpłynąć na jakość uzyskanego obrazu)	144,00 zł	177,12 zł
BCS-HD-TR1S-TR		Konwerter-nadajnik od strony kamery dedykowane do odbiorników HD-TR16-RE, HD-TR8-RE, HD-TR4-RE. Umożliwia przesyłanie sygnałów video w formatach AHD - CVI - TVI - ANALOG po skrętce do dedykowanych odbiorników.	14,00 zł	17,22 zł
KONWERTERY DO SKRĘTKI CVBS - ANALOG				
TR-08 <i>WYPRZEDAŻ</i>		Konwerter 8 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa metalowa. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	72,00 zł	88,56 zł
TRP-04 <i>WYPRZEDAŻ</i>		Konwerter 4 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa plastikowa. Współpraca z urządzeniami BCS-TR/TRE. MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	28,00 zł	34,44 zł
INNE AKCESORIA				
BCS-BNC100		100 cm przewód koncentryczny zakończony wtykami BNC, umożliwia połączenie wyjść video odbiorników HD-TR16-RE, HD-TR8-RE, HD-TR4-RE z wejściami video w rejestratorze Cena detaliczna dotyczy opakowania zbiorczego 4 sztuki.	60,00 zł	73,80 zł
BCS-UTP-USB (SET)		Przedłużacz USB wykorzystujący skrętke, Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	190,00 zł	233,70 zł
BCS-UTP2-HDMI (SET)		Przedłużacz HDMI wykorzystujący dwie skrętki, Mocowanie przewodów UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	477,00 zł	586,71 zł
Klawiatury sterujące				
BCS-DVR-KNLCD		Klawiatura umożliwiająca obsługę: Rejestratorów BCS, Sieciowych kamer obrotowych, Analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, połączenia RS232, RS485, wielofunkcyjny wolant, podgląd na żywo Full HD, dwukierunkowy tor audio, 2 x USB, wyjścia HDMI / VGA, obsługa wielu protokołów min DH-SD / PELCO-D / PELCO-P / PELCO-D1 / PELCO-P1, 10.2" dotykowy ekran LCD, do 20 użytkowników zdalnych przy czym każdy może zarządzać do 256 urządzeń	5 740,00 zł	7 060,20 zł
BCS-DVR-KN-II SIECIOWA		Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RJ-45, RS-232, RS485, Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C	1 439,00 zł	1 769,97 zł
BCS-DVR-KA-II ANALOGOWA		Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD, wyświetlacz LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W, połączenia RS-232, RS485, Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH	1 111,00 zł	1 366,53 zł
OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH O ROZDZIELCZOŚCI MEGAPIKSELOWEJ				
BCS				
BCS-28103MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 3MP, 1/2.8", ogniskowa 2.8-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	485,00 zł	596,55 zł
BCS-05502MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 2MP, 1/3", ogniskowa 5-50mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	615,00 zł	756,45 zł
BCS-28122MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 2MP, 1/3", ogniskowa 2.8-12mm, Auto Iris DC, apertura F1.4, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych,	359,00 zł	441,57 zł
OBUDOWY DO KAMER				
GL-618IR-2/230V		Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok z wbudowanym promiennikiem podczerwieni IR, rozmiar (s/w/d): 138/117/375mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 230V, MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH - OSTATNIE SZTUKI, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ	100,00 zł	123,00 zł

BCS-OU612/12V		Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok, rozmiar (s/w/d): 155/110/400mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</i>	149,00 zł	183,27 zł
GL-606/12V		Obudowa do kamer, wersja rozsuwana, rozmiar (s/w/d): 118/107/410mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V, <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</i>	85,00 zł	104,55 zł
UCHWYTY DO OBUDÓW				
BCS-UP612		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. BCS-OU612, <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</i>	36,00 zł	44,28 zł
GL-208		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-618, <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH - OSTATNIE SZTUKI, ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ</i>	34,00 zł	41,82 zł
GL-210		Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-606, <i>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</i>	23,00 zł	28,29 zł