



# BCS<sup>®</sup>

## Cennik Detaliczny Systemów IP

- \* Rejestratory NVR
- \* Kamery IP
- \* Akcesoria






# BCS<sup>®</sup>

POINT




**M B S**

**S Y S T E M S**

























-  - Urządzenia przy których cena oznaczona jest tym symbolem podlegają innemu systemowi rabatowania, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
-  - Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
-  - Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS






























MBS Systems  
Stanisława Sulimy 1/227  
82-300 Elbląg  
tel. 55 619 30 05  
kom. 509 963 841  
kom. 530 013 083

# OFERTA PROJEKTOWA - REJESTRATORY









Zdjęcie	Opis	Ilość kanałów	Model	Cena Netto	Cena Brutto
<b>REJESTRATORY</b>					
<b>128/64 CH - 16 HDD 4K RAID</b>					
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 128/64 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p, dodatkowe wyjście HDMI w rozdzielczości 4K(3840x2160)</li> <li>Możliwość zainstalowania dwóch opcjonalnych kart wideo, do 12 wyj. HDMI, max. ilość wyświetlanych kamer na wszystkich wyjściach HDMI(14) - 112kan.@1080p</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Audio wej./wyj: 1/1</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 16 dysków SATA II do 96TB(całość), 3 porty USB (4 – USB 3.0), 2 x miniSAS ( do 2 x 16 HDD)</li> <li>RAID1, RAID5</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj rejestrator 64(128) kanałowy : 384(512) Mbps / 384 Mbps</li> <li>Wydajność wyświetlania: 4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 16 x 1080p@30, 36 x 720p@30, 64 x D1</li> <li>Wejścia alarmowe : 24</li> <li>Wyjścia alarmowe : 8</li> <li>Sieć : 4 x RJ-45 (10/100M/1000M), 2 x SFP(1000M)</li> <li>Pozostałe interfejsy : 1xRS485, 1xRS232</li> <li>Wymiary : 3U 131.0mm x 482mm x 477mm, 10.0kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 100~240 VAC &lt;50W bez HDD, opcja zasilania redundandnego</li> </ul>	128 CH	BCS-P-NVR12816-4KR	 21 500,00 zł 	26 445,00 zł
		64 CH	BCS-P-NVR6416-4KR	 17 850,00 zł 	21 955,50 zł
<b>64/32 CH - 8 HDD 4K RAID</b>					
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 64/32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p</li> <li>Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio</li> <li>Audio wej./wyj: 1/1</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 8 dysków SATA II do 48TB(całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0), e-SATA,</li> <li>RAID1, RAID5</li> <li>Obsługa N+1 Hot space</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj rejestrator 64/32 kanałowy : 320/320 Mbits</li> <li>Wydajność wyświetlania: 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@20, 16x1080P@25, 32x720P@25, 64x D1</li> <li>Wejścia alarmowe : 16</li> <li>Wyjścia alarmowe : 4</li> <li>Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Pozostałe interfejsy : 1xRS485, 1xRS232, Wyj. 12 VDC(200mA)</li> <li>Wymiary : 2U 86.0mm x 442mm x 531mm, 5.13kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 100~240 VAC 20W bez HDD</li> </ul>	64 CH	BCS-P-NVR6408-4KR	 6 500,00 zł 	7 995,00 zł
		32 CH	BCS-P-NVR3208-4KR	 5 200,00 zł 	6 396,00 zł
<b>AKCESORIA DO REJESTRATORÓW</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Macierz do rozbudowy przestrzeni dyskowej w rejestratorach BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR</li> <li>Obsługa do 16 dysków po 6TB każdy, łącznie do 96TB</li> <li>Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10</li> <li>Hot-swap</li> <li>Przystosowana do pracy 24h/7 non-stop</li> <li>Połączenie z rejestratorami poprzez miniSAS</li> <li>Opcjonalnie rozbudowa o redundandne zasilacze BCS-P-ZR</li> </ul>		BCS-P-HDD16	 13 100,00 zł 	16 113,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Macierz do rozbudowy przestrzeni dyskowej w rejestratorach BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR</li> <li>Obsługa do 8 dysków po 6TB każdy, łącznie do 96TB</li> <li>Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10</li> <li>Hot-swap</li> <li>Przystosowana do pracy 24h/7 non-stop</li> <li>Połączenie z rejestratorami poprzez miniSAS</li> </ul>		BCS-P-HDD8	 7 050,00 zł 	8 671,50 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karta rozszerzeń wyjść monitorowych rejestratorów serii BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR</li> <li>6 wyjść HDMI – 3 wyjścia 4K / 3 wyjścia 1080P</li> <li>Dekodowanie 16 kamer na wyjściu HDMI</li> </ul>		BCS-P-KHDMI-6	 9 400,00 zł 	11 562,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karta rozszerzeń wyjść monitorowych rejestratorów serii BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR</li> <li>4 wyjścia HDMI – 1 wyjście 4K / 3 wyjścia 1080P</li> <li>Dekodowanie 16 kamer na wyjściu HDMI</li> </ul>		BCS-P-KHDMI-4	 6 500,00 zł 	7 995,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zasilacz redundandny do rejestratorów BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR oraz macierzy BCS-P-HDD16</li> <li>Możliwość podłączenia maksymalnie 2 zasilaczy w rejestratorze</li> <li>Zasilacz: 100-240VAC &lt;50W</li> </ul>		BCS-P-ZR	 2 250,00 zł 	2 767,50 zł

# OFERTA STANDARDOWA - REJESTRATORY

Zdjęcie	Opis	Ilość kanałów	Model	Cena Netto	Cena Brutto	
<b>REJESTRATORY</b>						
<b>64/32 CH - 8 HDD 4K</b>						
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 64/32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p</li> <li>Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Wyjście Video BNC</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 8 dysków SATA II do 48TB(całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj. rejestrator 64/32 kanałowy : 320/320 Mbits</li> <li>Wydajność wyświetlania: 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@20, 16x1080P@25, 32x720P@25, 64x D1</li> <li>Wejścia alarmowe: 16, Wyjścia alarmowe: 4</li> <li>Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Pozostałe interfejsy : 1xRS485, 1xRS232, Wyj. 12 VDC(200mA)</li> <li>Wymiary : 2U 86.0mm x 442mm x425mm, 5.13kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 100~240 VAC 20W bez HDD</li> </ul>	64 CH	BCS-P-NVR6408-4K		4 200,00 zł	5 166,00 zł
		32 CH	BCS-P-NVR3208-4K		3 650,00 zł	4 489,50 zł
<b>32/16 CH - 4 HDD 4K</b>						
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p</li> <li>Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 4 dysków SATA II do 24TB(całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj. : 160(320)/320 Mbits</li> <li>Wydajność wyświetlania: 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@20, 16x1080p@25, 32x720p@25</li> <li>Wejścia alarmowe: 16, Wyjścia alarmowe: 4</li> <li>Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Pozostałe interfejsy : RS485</li> <li>Wymiary : 1.5U 44.0mm x 440.0mm x344.0mm, 3.14kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 12 VDC 12W bez HDD.</li> </ul>	32 CH	BCS-P-NVR3204-4K		2 599,00 zł	3 196,77 zł
		16 CH	BCS-P-NVR1604-4K		2 299,00 zł	2 827,77 zł
<b>16 CH - 4 HDD 4K 16PoE</b>						
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p</li> <li>Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 4 dysków SATA II do 24TB(całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj. : 160/320 Mbits</li> <li>Wydajność wyświetlania 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@30, 16x1080P@30</li> <li>Wejścia alarmowe: 16, Wyjścia alarmowe: 4</li> <li>Sieć : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Rejestrator posiada wbudowany 16 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu</li> <li>Porty PoE - 16 x RJ45 10/100 Mbps</li> <li>Pozostałe interfejsy : RS485, Wyj. 12 VDC(200mA)</li> <li>Wymiary : 2 U 86 x 442 x 425mm, 5.24kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 100~240 VAC 20W bez HDD</li> </ul>	16 CH	BCS-P-NVR1604-4K-16P (16PoE)		3 390,00 zł	4 169,70 zł
<b>16/8 CH - 2 HDD 4K</b>						
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K* tylko HDMI</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA II do 12TB(całość),</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj. rejestrator 16 kanałowy : 160(80)/(160)320 Mbit/s</li> <li>Wydajność wyświetlania: 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@30, 16x1080P@30</li> <li>Wejścia alarmowe: 4, Wyjścia alarmowe: 1</li> <li>Sieć : 1 x RJ-45 (1Gbit/s)</li> <li>Rejestrator posiada wbudowany 16/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu</li> <li>Porty PoE - 16/8 x RJ-45 (100 Mbit/s)</li> <li>Pozostałe interfejsy : RS485, 2 porty USB (1 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)</li> <li>Wymiary : 1U 380mm x 315mm x46mm, 2.42kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 230 VAC, 20 W bez HDD PoE</li> </ul>	16 CH	BCS-P-NVR1602-4K		1 490,00 zł	1 832,70 zł
			BCS-P-NVR1602-4K-16P (16PoE)		2 309,00 zł	2 840,07 zł
		9 CH	BCS-P-NVR0902-4K		1 999,00 zł	2 458,77 zł
		8 CH	BCS-P-NVR0802-4K-8P (8PoE)		1 390,00 zł	1 709,70 zł
<b>16/8/4 CH - 1 HDD 4K</b>						
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 4/8/16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)*tylko HDMI</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Odtwarzanie do max. 4/8/16 kamer w lokalnym OSD,</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) : 1 x 4K@25k/s, 3 x 4 Mpx@20k/s, 8 x 720p@25k/s</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Wejścia alarmowe : 4, Wyjścia alarmowe : 1</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Rejestrator(BCS-P-NVR0401-4K-4P/BCS-P-NVR0801-4K-8P) posiada wbudowany 4/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu</li> <li>Porty PoE - 4/8 x RJ45 10/100 Mbps(BCS-P-NVR0401-4K-4P/BCS-P-NVR0801-4K-8P)</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Pasmo Bitrate wej./wyj. : 40-60-80 Mbits / 64-64-80 Mbits</li> <li>Wydajność wyświetlania: 1 x 4K@30, 3 x 4MP@20, 4 x 1080p@25, 8 x 720p@25, 16 x D1</li> <li>Sieć : 1xRJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Wymiary : Smart 260 x240 x 44mm ~1.12kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 12 VDC, 2A, 8W bez HDD</li> <li>Zasilanie(BCS-P-NVR0401-4K-4P/BCS-P-NVR0801-4K-8P) : 48/52 VDC, 1.25A, &lt;5W bez HDD i PoE</li> </ul>	16 CH	BCS-P-NVR1601-4K		725,00 zł	891,75 zł
		8 CH	BCS-P-NVR0801-4K		625,00 zł	768,75 zł
			BCS-P-NVR0801-4K-8P (8PoE)		1 090,00 zł	1 340,70 zł
		4 CH	BCS-P-NVR0401-4K		549,00 zł	675,27 zł
BCS-P-NVR0401-4K-4P (4PoE)			825,00 zł	1 014,75 zł		

16/8 CH - 2 HDD 4K						
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 8/16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)*tylko HDMI</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Odtwarzanie do max. 8/16 kamer w lokalnym OSD,</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) 1 x 4K@30, 1 x 6MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 8TB, 2 porty USB - USB 2.0</li> <li>128 zdalnych użytkowników</li> <li>Audio: 1 wejście/ 1 wyjście</li> <li>Wejścia alarmowe : 4, BCS-P-NVR1602-4K-E brak</li> <li>Wyjścia alarmowe : 1, BCS-P-NVR1602-4K-E brak</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Pasma Bitrate wej./wyj.: P-NVR0802-4K-E 48/48 Mbits, P-NVR0802-4K-8P-E 64/96 Mbits, P-NVR1602-4K-E(16P) 112/96 Mbits,</li> <li>Sieć : 1xRJ-45 (10/100M)</li> <li>Wbudowany switch POE IEEE 802.3af/at: P-NVR0802-4K-8P-E 130W, P-NVR1602-4K-8P-E 240W</li> <li>Wymiary : 49mm x 315mm x 380mm ~2.4 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 12 VDC, 2/5A, 5W bez HDD (P-NVR0802-4K-E/P-NVR1602-4K-E)</li> <li>Zasilanie 220V AC (P-NVR0802-4K-8P-E/P-NVR1602-4K-8P-E)</li> </ul>	16 CH	BCS-P-NVR1602-4K-E		wkrótce w ofercie	
		8 CH	BCS-P-NVR0802-4K-E		730,00 zł	897,90 zł
			BCS-P-NVR1602-4K-16P-E		wkrótce w ofercie	
			BCS-P-NVR0802-4K-8P-E		wkrótce w ofercie	
8/4 CH - 1 HDD 4K						
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 4/8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)*tylko HDMI</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Odtwarzanie do max. 4/8 kamer w lokalnym OSD, Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) : 1HD : 1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 8TB, 2 porty USB (2 - USB 2.0)</li> <li>128 zdalnych użytkowników</li> <li>Audio: 1 wyjście</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Pasma Bitrate wej./wyj. : P-NVR0401-4K-E 40/48 Mbits; P-NVR0801 48/48 Mbits</li> <li>Sieć : 1xRJ-45 (10/100M)</li> <li>Wymiary : 43.6mm x 240.2mm x 260.0mm ~1 kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 12 VDC, 2/5A, 5W bez HDD</li> </ul>	8 CH	BCS-P-NVR0801-4K-E		570,00 zł	701,10 zł
		4 CH	BCS-P-NVR0401-4K-E		499,00 zł	613,77 zł
16/8/4 CH - 1 HDD 4K SMART						
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 4/8/16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8Mpx</li> <li>Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)*tylko HDMI</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Odtwarzanie do max. 4/8/16 kamer w lokalnym OSD, Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) : 1 x 4K@25k/s, 3 x 4 Mpx@20k/s, 8 x 720p@25k/s</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (2 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Wejścia alarmowe : BRAK</li> <li>Wyjścia alarmowe : BRAK</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Rejestratory posiadają wbudowany 4/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu</li> <li>Porty POE - 4/8 x RJ45 10/100 Mbps</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Pasma Bitrate wej./wyj. : 40-60-80 Mbits / 64-64-80 Mbits</li> <li>Sieć : 1xRJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Wymiary : Smart 260 x240 x 44mm ~1.12kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 12 VDC, 2A, 8W bez HDD</li> <li>Zasilanie: 48/52 VDC, 1.25A, &lt;5W bez HDD i PoE</li> </ul>	16 CH	BCS-P-SNVR1601-4K-8P(8 PoE)		1 099,00 zł	1 351,77 zł
		8 CH	BCS-P-SNVR0801-4K-8P(8 PoE)		999,00 zł	1 228,77 zł
		4 CH	BCS-P-SNVR0401-4K-4P(4 PoE)		729,00 zł	896,67 zł
						
32/16 CH - 8 HDD						
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpx</li> <li>Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 8 dysków SATA II do 48TB(całość), 3 porty USB (2 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS),P2P</li> <li>Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 32 kanałowy : 200/96 Mbits</li> <li>Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 16 kanałowy : 160/96 Mbits</li> <li>Wejścia alarmowe : 8</li> <li>Wyjścia alarmowe : 2</li> <li>Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Pozostałe interfejsy : 1x RS485, 1xRS232</li> <li>Wymiary : 2U 86.1mm x 442.0mm x421.0mm, 5.16kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 100-240 VAC, 15W bez HDD</li> </ul>	32 CH	BCS-P-NVR3208		2 350,00 zł	2 890,50 zł
		16 CH	BCS-P-NVR1608		2 150,00 zł	2 644,50 zł
32/16 CH - 4 HDD						
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpx</li> <li>Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 4 dysków SATA II do 24TB(całość), 3 porty USB (2 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS),P2P</li> <li>Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 32 kanałowy : 200/96 Mbits</li> <li>Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 16 kanałowy : 160/96 Mbits</li> <li>Wejścia alarmowe : 8</li> <li>Wyjścia alarmowe : 2</li> <li>Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Pozostałe interfejsy : RS485</li> <li>Wymiary : 1.5U 44.0mm x 440.0mm x341.0mm, 3.09kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 12 VDC, 5A, 8W bez HDD</li> </ul>	32 CH	BCS-P-NVR3204		1 700,00 zł	2 091,00 zł
		16 CH	BCS-P-NVR1604		1 450,00 zł	1 783,50 zł
32/16/8 CH - 2 HDD						
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpx</li> <li>Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Audio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Rejestrator(BCS-PNVR0802-8P/BCS-PNVR1602-8P) posiada wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu</li> <li>Porty POE - 8 x RJ45 10/100 Mbps(BCS-PNVR0802-8P/BCS-PNVR1602-8P)</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA II do 12TB(całość), 2 porty USB (1 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Pasma Bitrate wej./wyj. rejestrator 32 kanałowy : 200/96 Mbits</li> <li>Pasma Bitrate wej./wyj. rejestrator 16 kanałowy : 160/96 Mbits</li> <li>Pasma Bitrate wej./wyj. rejestrator 8 kanałowy : 80/96 Mbits</li> <li>Sieć : 1xRJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Wymiary : 1U 360.0 x254.3 x 43.6 mm, 1.42/1.47kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie : 12 VDC, 2A, 8W bez HDD</li> <li>Zasilanie(BCS-P-NVR0802-8P/BCS-P-NVR1602-8P) : 52 VDC, 1.8A, 8W bez HDD</li> </ul>	32 CH	BCS-P-NVR3202		1 000,00 zł	1 230,00 zł
		16 CH	BCS-P-NVR1602		900,00 zł	1 107,00 zł
			BCS-P-NVR1602-8P (8 PoE)		1 450,00 zł	1 783,50 zł
		8 CH	BCS-P-NVR0802		770,00 zł	947,10 zł
BCS-P-NVR0802-8P (8 PoE)			1 200,00 zł	1 476,00 zł		
						

## 8/4 CH - 1 HDD SMART

  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 8/4 kamer w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpx</li> <li>Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080</li> <li>Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu</li> <li>Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (1 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)</li> <li>Audlio wej./wyj.: 1/1</li> <li>Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</li> <li>Rejestrator posiada wbudowany 4/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu</li> <li>Porty PoE – 4/8 x RJ45 10/100 Mbps (BCS-PSNVR0401-4P/BCS-PSNVR0801-8P)</li> <li>Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif</li> <li>Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 8 kanałowy : 80/64 Mbits</li> <li>Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 4 kanałowy : 40/64 Mbits</li> <li>Sieć : 1xRJ-45 (10/100M/1000M)</li> <li>Wymiary : Smart 1U 205 x205 x 42mm / 270 x 205 x 42 mm, 0.58 / 0.72kg(bez HDD)</li> <li>Zasilanie: 48 VDC/52 VDC, 8W bez HDD</li> </ul>	8 CH	BCS-P-SNVR0801 	540,00 zł	664,20 zł
		8 CH	BCS-P-SNVR0801-8P* (8 PoE) 	890,00 zł	1 094,70 zł
		4 CH	BCS-P-SNVR0401 	440,00 zł	541,20 zł
		4 CH	BCS-P-SNVR0401-4P* (4 PoE) 	640,00 zł	787,20 zł
* MODELE DOSTĘPNE DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH					
<b>KLAWIATURA SIECIOWA DO SERII BCS POINT</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klawiatura sieciowa z możliwością sterowania i programowania rejestratorów z serii BCS POINT</li> <li>Wyświetlacz LCD,</li> <li>3 osiowy wolant z funkcją ENTER,</li> <li>Zasilanie: 12V DC, pobór mocy 5 W,</li> <li>Połączenia RJ-45,</li> <li>Sterowanie głowicami BCS POINT przez rejestrator</li> </ul>		BCS-P-KN 	2 339,00 zł	2 876,97 zł

## NAZEWNICTWO REJESTRATORÓW







BCS	-	P	-	NVR			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> <b>Ilość kanałów</b>                      04 - 4 kanały                      08 - 8 kanałów                      16 - 16 kanałów                      32 - 32 kanały                      64 - 64 kanały                      128 - 128 kanałów                 </td> <td style="width: 33%;"> <b>Ilość dysków</b>                      01 - 1HDD                      02 - 2HDD                      04 - 4HDD                      08 - 8HDD                      16 - 16HDD                 </td> <td style="width: 33%;"> <b>Inne funkcje</b>                      4K - obsługa 4K                      R - RAID                      16P - 16 portów PoE                      8P - 8 portów PoE                      4P - 4 porty PoE                 </td> </tr> </table>					<b>Ilość kanałów</b> 04 - 4 kanały 08 - 8 kanałów 16 - 16 kanałów 32 - 32 kanały 64 - 64 kanały 128 - 128 kanałów	<b>Ilość dysków</b> 01 - 1HDD 02 - 2HDD 04 - 4HDD 08 - 8HDD 16 - 16HDD	<b>Inne funkcje</b> 4K - obsługa 4K R - RAID 16P - 16 portów PoE 8P - 8 portów PoE 4P - 4 porty PoE
<b>Ilość kanałów</b> 04 - 4 kanały 08 - 8 kanałów 16 - 16 kanałów 32 - 32 kanały 64 - 64 kanały 128 - 128 kanałów	<b>Ilość dysków</b> 01 - 1HDD 02 - 2HDD 04 - 4HDD 08 - 8HDD 16 - 16HDD	<b>Inne funkcje</b> 4K - obsługa 4K R - RAID 16P - 16 portów PoE 8P - 8 portów PoE 4P - 4 porty PoE					









# OFERTA PROJEKTOWA - KAMERY

## KAMERY





### KAMERY FISHEYE





<p><b>BCS-P-629R3SA</b> 12.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.7" 12.Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Wyświetlanie obrazu panorama, cyfrowy PTZ, pełen, możliwość prostowania obrazu w BCS Manager,</li> <li>Czułość: Kolor: 0.06Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wt. IR)</li> <li>20kl/s przy 12M(4000x3000)</li> <li>Funkcja cyfrowej poszerzonej dynamiki D-WDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI,</li> <li>Wbudowany obiektyw szerokokątny 1,8mm (185°) / F1.6</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 20 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass o szerokim kącie świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Wbudowane mikrofon</li> <li>Zasilanie DC12V +/-25%, PoE (802.3af)</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>Standard IP66,</li> <li>1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -30°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> </ul>	<p><b>3 899,00 zł</b></p> 	<p><b>4 795,77 zł</b></p>
--	---	---	---	---------------------------

### KAMERY TUBOWE

<p><b>BCS-P-462R3WSA-ITC</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>Kompresja video H.264/H265</li> <li>Obsługa jednego strumienia wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wt. IR)</li> <li>30kl/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Funkcje rozpoznawania tablic rejestracyjnych ARTR: Biała lista</li> <li>Wbudowany obiektyw 2,8-12mm/F1.6 MOTOZOOM</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af)</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>Standard IP67,</li> <li>1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe</li> <li>RS-485 - obsługa pętli indukcyjnych</li> <li>Wyjście wideo BNC (na przewodzie)</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C (wbudowana grzałka)</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> <li>Waga 1.65kg</li> <li>Obudowa aluminiowa</li> </ul>	<p><b>4 500,00 zł</b></p> 	<p><b>5 535,00 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-462R3WSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wt. IR)</li> <li>30kl/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2,8-12mm/F1.6 MOTOZOOM</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af)</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>Standard IP67,</li> <li>1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe</li> <li>Wyjście wideo BNC (na przewodzie)</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C (wbudowana grzałka)</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> <li>Waga 1.65kg</li> <li>Obudowa aluminiowa</li> </ul>	<p><b>3 150,00 zł</b></p> 	<p><b>3 874,50 zł</b></p>













### KAMERY BOX

<p><b>BCS-P-109GSA</b> 12.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/1.7" 12 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.03Lux/F1.2, 50IRE; B/W: 0.001Lux/F1.2, 50IRE;</li> <li>20kl/s przy 12M(4000x3000)</li> <li>Funkcja cyfrowej poszerzonej dynamiki D-WDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%)</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>Interfejs do podłączenia wkładki światłowodowej SFP</li> <li>Wyjście wideo BNC</li> <li>RS485</li> <li>1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -20°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> </ul>	<p><b>4 750,00 zł</b></p> 	<p><b>5 842,50 zł</b></p>
---	---	---	---	---------------------------

<p><b>BCS-P-102WLGSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/1.9" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.002Lux/F1.2, 50IRE; B/W: 0.0002Lux/F1.2, 50IRE;</li> <li>• 30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Star Light</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%)</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Interfejs do podłączenia wkładki światłowodowej SFP</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• ABF (Auto Back Focus)</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -20°C ~ +60°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> </ul>	<p><b>3 250,00 zł</b></p> 	<p><b>3 997,50 zł</b></p>
--	---	--	---	---------------------------

### KAMERY SZYBKOOBROTOWE

<p><b>BCS-P-5692RSAI</b> 12.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/1.7" 12 Megapixel CMOS</li> <li>• Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.06Lux/F1.5; B/W: 0Lux(wt. IR)</li> <li>• 20k/s przy 12M(4000x3000)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, EIS, HLC,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 6,5-143mm; 22x (56.7° (wide) ~ 3.07° (tele))</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 250 metrów (szkło antyrefleksyjne)</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V (+/-25%)</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -45°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p><b>14 400,00 zł</b></p> 	<p><b>17 712,00 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-5682RSA</b> 12.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/1.7" 12 Megapixel CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.02Lux/F1.5, 50IRE; B/W: 0Lux(wt. IR)</li> <li>• 20k/s przy 12M(4000x3000)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 6,5-143mm; 22x</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 150 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p><b>13 750,00 zł</b></p> 	<p><b>16 912,50 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-5634RSA</b> 3.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 3 Megapixel CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.02Lux/F1.5, 50IRE; B/W: 0Lux(wt. IR)</li> <li>• 30k/s przy 3M(2048x1520)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4,5-148,5mm; 32x</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 150 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka i wentylator)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p><b>9 380,00 zł</b></p> 	<p><b>11 537,40 zł</b></p>




<p><b>BCS-P-5626RLSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2 Megapixel CMOS</li> <li>• Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0. 002Lux/F1.2, 50IRE; B/W: 0Lux(wł. IR)</li> <li>• max. 60kl/s przy2M(1920x1080)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, EIS, HLC,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 5-220mm; 44x (56.7" (wide) ~ 3.07" (tele))</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 250 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V (+/-25%)</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -45°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p><b>18 000,00 zł</b></p> 	<p><b>22 140,00 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-5624LSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30kl/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.5-148.5mm; 33x</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 500 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 minut</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p><b>12 250,00 zł</b></p> 	<p><b>15 067,50 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-5622LSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30kl/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.7-103mm; 22x; 61.9" (wide) ~ 3.4" (tele)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 500 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 minut</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>MODEL DOSTĘPNY TYLKO JAKO EGZEMPLARZE PO TESTOWE, ZAPYTAJ O CENĘ</b></p>	<p><b>10 750.00 zł</b></p> 	<p><b>13 222,50 zł</b></p>












# OFERTA STANDARDOWA - KAMERY

## KAMERY

















### KAMERY FISHEYE










<p><b>BCS-P-624R3SA</b> 4.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02 Lux/F1.6</li> <li>Wyświetlanie obrazu panoramy, cyfrowy PTZ, pełen, możliwość prostowania obrazu w BCS Manager,</li> <li>20kl/s przy 4.0M(2592x1520)</li> <li>Funkcja cyfrowej poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie ludzi, Intruz, Przekroczenie linii</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany obiektyw szerokokątny 1,6mm (185°)</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 10 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass o szerokim kącie świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Zasilanie DC12V+/-25% Max 11W, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>1 wejście/wyjście audio; 1 wejścia/1 wyjście alarmowe</li> <li>Przycisk resetu</li> <li>Temperatura pracy -30°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> </ul>	<p><b>1 399,00 zł</b></p>	<p><b>1 720,77 zł</b></p>
---	---	---	---------------------------	---------------------------














### KAMERY 8.0 Mpx


















<p><b>BCS-P-468R3WSA</b> 8.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2" 8.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265, H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.5, 0Lux/F1.6(wł. IR)</li> <li>15kl/s przy 8.0M(3840x2160) / 30kl/sek przy 2.0M (1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi,</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2,8~12mm/F1.5 MOTOZOOM</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 50 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP67,</li> <li>1 wejście/wyjście audio;</li> <li>1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Wyjście BNC</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Pobór mocy max 10W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>NA PIERWSZYM ETAPIE SPRZEDAŻY, KAMERY BĘDĄ DOSTĘPNE TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b></p>	<p><b>wkrótce w ofercie</b></p>	
<p><b>BCS-P-268R3WSA</b> 8.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2" 8.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265, H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.5, 0Lux/F1.6(wł. IR)</li> <li>15kl/s przy 8.0M(3840x2160) / 30kl/sek przy 2.0M (1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi,</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2,8~12mm/F1.5 MOTOZOOM</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP67,</li> <li>IK10</li> <li>1 wejście/wyjście audio;</li> <li>1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Wyjście BNC</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Pobór mocy max 8W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>NA PIERWSZYM ETAPIE SPRZEDAŻY, KAMERY BĘDĄ DOSTĘPNE TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b></p>	<p><b>wkrótce w ofercie</b></p>	
<p><b>BCS-P-268R3WSM</b> 8.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2" 8.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265, H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.005Lux/F1.5, 0Lux/F1.6(wł. IR)</li> <li>15kl/s przy 8.0M(3840x2160) / 30kl/sek przy 2.0M (1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi,</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2,8~12mm/F1.5 MOTOZOOM</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP67,</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Pobór mocy max 8W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>NA PIERWSZYM ETAPIE SPRZEDAŻY, KAMERY BĘDĄ DOSTĘPNE TYLKO W BIAŁYM KOLORZE</b></p>	<p><b>wkrótce w ofercie</b></p>	











KAMERY 5.0 Mpx				
<p><b>BCS-P-415RWM</b> 5.0 Mpx</p>	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.7" 5.0 Megapixel CMOS Starlight</li> <li>• Kompresja video H.265,H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.001Lux/F1.6; 0Lux/F1.6(wt. IR)</li> <li>• 25kl/s przy 5M(2592x1944)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi,</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.0 mm/F1.6</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>• Standard IP67,</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android,iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt z przepustem kablowym</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><a href="#">BCS-P-415RWM-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</a></p>	<p><b>wkrótce w ofercie</b></p>	
<p><b>BCS-P-215RWSA</b> 5.0 Mpx</p>	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.7" 5.0 Megapixel CMOS Starlight</li> <li>• Kompresja video H.265,H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.001Lux/F1.6; 0Lux/F1.6(wt. IR)</li> <li>• 25kl/s przy 5M(2592x1944)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi,</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F1.6</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>• Wejście audio : 2</li> <li>• Wyjście audio : 1</li> <li>• Wejście/wyjście alarmowe: 1/1</li> <li>• Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>• Standard IP67,</li> <li>• Standard IK10,</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android,iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><a href="#">BCS-P-215RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</a></p>	<p><b>wkrótce w ofercie</b></p>	
KAMERY 4.0 Mpx				
<p><b>BCS-P-464RWSA</b> 4.0 Mpx</p>	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel OmniVision CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.06Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.6(wt. IR)</li> <li>• 20kl/s przy 4.0M(2592x1520) / 30kl/sek przy 3.1M (2048x1520)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Wbudowany obiektyw 2,8~12mm/F1.6 MOTOZOOM</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>• Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio;</li> <li>• 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• System montażu Easy Adjustment</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><a href="#">BCS-P-464RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</a></p>	<p><b>1 309,00 zł</b></p>	<p><b>1 610,07 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-444RSA</b> 4.0 Mpx</p>	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>• Kompresja video H.265/H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.003Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wt. IR)</li> <li>• 20kl/s przy 4.0M(2592x1520)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii</li> <li>• Wbudowany obiektyw 2,8-12mm/F1.4</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>• Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio;</li> <li>• 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Wyjście video BNC</li> <li>• Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• System montażu Easy Adjustment</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><a href="#">BCS-P-444RSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</a></p>	<p><b>999,00 zł</b></p>	<p><b>1 228,77 zł</b></p>














<p><b>BCS-P-424R3WS</b> 4.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265, H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.8, 0Lux/F1.8(wł. IR)</li> <li>20kl/s przy 4M(2592x1520)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi,</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 4.0mm/F1.8</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - 50 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP67,</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-424R3WS-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>725,00 zł</b></p>	<p><b>891,75 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-414RW</b> 4.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel OmniVision CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.06Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>20kl/s przy 4M(2592x1520)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 3,6mm/F1.8</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66,</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android,iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Uchwyt z przepustem kablowym</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-414RW-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>559,00 zł</b></p>	<p><b>687,57 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-414R-E</b> 4.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.8, 0Lux wł. IR</li> <li>20kl/s przy 4M(2592x1520)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje: Defog, HLC, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 4.0mm/F1.8 kąt widzenia: 73.7</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66, Plastikowa obudowa do zastosowań wewnętrznych</li> <li>Temperatura pracy -30°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android,iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Uchwyt z przepustem kablowym</li> </ul> <p><b>MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>429,00 zł</b></p> 	<p><b>527,67 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-264R3WSA</b> 4.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>4MP (2592x1520): Max. 20 kl./s; 4MP (2560x1440): Max. 25 kl./s; 3MP (2048x1520): Max. 30 kl./s; 1080P (1920x1080): Max. 25 kl./s</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.6 MOTOZOOM (95° (wide) ~29° (tele))</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>1 wejście/1wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe</li> <li>Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą)</li> <li>RS485</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-264R3WSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>1 309,00 zł</b></p>	<p><b>1 610,07 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-244R3WLSA</b> 4.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel OmniVision CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>20kl/s przy 4.0M(2688(H)x1520(V))</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Low Light</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.4 DC</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>1 wejście/1wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą)</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p><b>1 200,00 zł</b></p>	<p><b>1 476,00 zł</b></p>

<p><b>BCS-P-264R3WSM</b> 4.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>4MP (2592x1520) Max. 20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 3D DNR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Liczenie osób, Intruz, przekroczenie linii, Defocus, Zmiana sceny</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.7-12mm/F1.4 Kąt widzenia 91.0°~27.0°</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC)</li> <li>Pobór mocy Max 8.16W</li> <li>Standard IP67,</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Wymiary Ø 129 x 110mm</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-264R3WSM MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>949,00 zł</b></p>	<p><b>1 167,27 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-224RWSAM</b> 4.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F2.0, 0Lux/F2.0(wł. IR)</li> <li>4MP (2592x1520): Max. 20 kl./s; 4MP (2560x1440): Max. 25kl./s</li> <li>3MP (2048x1520): Max. 30 kl./s; 1080P (1920x1080): Max. 30 kl./s</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie ludzi, Intruz, Przekroczenie linii</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.0 (101,8°)</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 15 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>Wejście/Wyjście audio</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-224RWSAM-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>719,00 zł</b></p>	<p><b>884,37 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-214R3M</b> 4.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Megapixel OmniVision CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.3Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>20kl/s przy 4.0M(2688(H)x1520(V))</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8/F1.8</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66, Obudowa metalowa,</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p><b>679,00 zł</b></p> 	<p><b>835,17 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-214R3S-E</b> 4.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.8, 0Lux wł. IR</li> <li>20kl/s przy 4M(2592x1520)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje:Defog, HLC, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8mm/F1.8 kąt widzenia: 101.8°</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Plastikowa obudowa do zastosowań wewnątrz</li> <li>Temperatura pracy -20°C ~ +50°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android,iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> </ul> <p><b>MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>429,00 zł</b></p> 	<p><b>527,67 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-214RWSA</b> 4.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F2.0, 0Lux/F2.0(wł. IR)</li> <li>4MP (2592x1520): Max. 20 kl./s; 4MP (2560x1440): Max. 25kl./s</li> <li>3MP (2048x1520): Max. 30 kl./s; 1080P (1920x1080): Max. 30 kl./s</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.0 (93°)</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>1 wejście/1wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-214RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>565,00 zł</b></p>	<p><b>694,95 zł</b></p>

<p><b>BCS-P-214RS-E</b> 4.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0. 2Lux/F2.2, 0Lux wł. IR</li> <li>20k/s przy 4M(2592x1520)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje Defog, HLC, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.2 kąt widzenia: 101.8°</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 15 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Plastikowa obudowa do zastosowań wewnątrz, regulacja modułu kamerowego 2D</li> <li>Temperatura pracy -30°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android,iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> </ul> <p><b>MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p>429,00 zł</p> 	<p>527,67 zł</p>
<b>KAMERY 2.0 Mpx</b>				
<p><b>BCS-P-432R3S</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 3~10.5mm/F1.4</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af)</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>Standard IP66,</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C (wbudowana grzałka)</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Obudowa typu SLIM</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>1 099,00 zł</p>	<p>1 351,77 zł</p>
<p><b>BCS-P-462RWSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel OmniVision CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0. 06Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.003Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.6(wł. IR)</li> <li>30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8-12mm/F1.6 MOTOZOOM</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66,</li> <li>1 wejście/wyjście audio;</li> <li>1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-462RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p>1 130,00 zł</p>	<p>1 389,90 zł</p>
<p><b>BCS-P-4421RSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0. 06Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Liczenie osób, Intruz, przekroczenie linii</li> <li>Wbudowany obiektyw 2,8-12mm/F1.4</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66,</li> <li>1 wejście/wyjście audio;</li> <li>1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-4421RSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p>775,00 zł</p>	<p>953,25 zł</p>



<p><b>BCS-P-422R3WLS</b> 2.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Megapixel SONY Starlight CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0. 0005Lux/F1.2, 0Lux/F1.8(wł. IR)</li> <li>30k/s przy 2M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi,</li> <li>Funkcje DEFOG, HLC, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 4.0mm/F1.2, kąt widzenia 76.6</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - 50 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-422R3WLS-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>875,00 zł</b></p>	<p><b>1 076,25 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-422R3LS</b> 2.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.9" 2 Megapixel SONY Starlight CMOS</li> <li>Kompresja video H.265, H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0. 00Lux, 0Lux/F1.8(wł. IR)</li> <li>30k/s przy 2M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Inteligentne funkcje: Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi,</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 4.0mm/F1.6, kąt widzenia 76.6</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - 50 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66,</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-422R3LS-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>675,00 zł</b></p>	<p><b>830,25 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-422R3A</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Megapixel SONY CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0. 06Lux/F1.8, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.8, 50IRE; 0Lux/F1.8(wł. IR)</li> <li>30k/s przy 2M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 3.6mm/F1.8</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>System montażu Easy Adjustment</li> <li>Obudowa typu SLIM</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</b></p>		
<p><b>BCS-P-4121R</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0. 06Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>30k/s przy 2M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 3,6mm/F1.8</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66,</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Uchwyt z przepustem kablowym</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><b>BCS-P-4121R-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>449,00 zł</b></p>	<p><b>552,27 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-412R-E</b> 2.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0. 02Lux/F1.8, 0Lux wł. IR</li> <li>25k/s przy 2M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje HLC, ROI</li> <li>Wbudowany obiektyw 4.0mm/F1.8 kąt widzenia: 76,6°</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66, Plastikowa obudowa do zastosowań wewnątrz</li> <li>Temperatura pracy -30°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Uchwyt z przepustem kablowym</li> </ul> <p><b>MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE</b></p>	<p><b>319,00 zł</b></p>	<p><b>392,37 zł</b></p> 

<p><b>BCS-P-262R3WSA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>1080P (1920x1080): Max. 25 kl./s</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.6 MOTOZOOM (90° (wide) ~28° (tele))</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>1 wejście/1wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe</li> <li>Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą)</li> <li>RS485</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><a href="#">BCS-P-262R3WSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</a></p>	<p><b>1 130,00 zł</b></p>	<p><b>1 389,90 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-242R3SA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.008Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>30kl/s przy 2.0M(1920(H)x1080(V))</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.4 DC</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>1 wejście/1wyjście audio; 1 wejścia/1 wyjście alarmowe</li> <li>Wyjście wideo BNC (na przewodzie)</li> <li>Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą)</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><a href="#">BCS-P-242R3WSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</a></p>	<p><b>820,00 zł</b></p>	<p><b>1 008,60 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-232R3S</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.9" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.3Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.011Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>30kl/s przy 2.0M(1920(H)x1080(V))</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.4 DC</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą)</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%)</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><a href="#">BCS-P-232R3S-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</a></p>	<p><b>775,00 zł</b></p>	<p><b>953,25 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-262R3WSM</b> 2.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.9" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>1080P (1920x1080) Max. 30 fps; 720P (1280x720): Max. 30 fps</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 3D DNR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Liczenie osób, Intruz, przekroczenie linii, Defocus, Zmiana sceny</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.7~12mm/F1.4 Kąt widzenia 94.0°~28.0°</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC)</li> <li>Pobór mocy Max 8.16W</li> <li>Standard IP67,</li> <li>Temperatura pracy -40°C ~ +60°C</li> <li>Wymiary Ø 129 x 110mm</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager, BCS Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><a href="#">BCS-P-262R3WSM MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</a></p>	<p><b>805,00 zł</b></p>	<p><b>990,15 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-222RSAM</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F2.0, 0Lux/F2.0(wł. IR)</li> <li>1080P (1920x1080): Max. 30 kl./s</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.0 (105,2°)</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 15 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>Wejście/Wyjście audio</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p><a href="#">BCS-P-222RSAM-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</a></p>	<p><b>619,00 zł</b></p>	<p><b>761,37 zł</b></p>

<p><b>BCS-P-2121R3M-II</b> 2.0 Mpx</p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.08Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>30kl/s przy 2.0M(1920(H)x1080(V))</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8mm/F1.8 kąt widzenia: 105.2°</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Standard IP66,</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>559,00 zł</p> 	<p>687,57 zł</p>
<p><b>BCS-P-212R3S-E</b> 2.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.8, 0Lux wł. IR</li> <li>25kl/s przy 2M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje HLC, ROI</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8mm/F1.8 kąt widzenia: 105.2°</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Plastikowa obudowa do zastosowań wewnątrz</li> <li>Temperatura pracy -20°C ~ +50°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android,iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li><b>MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE</b></li> </ul>	<p>319,00 zł</p> 	<p>392,37 zł</p>
<p><b>BCS-P-212RWSA</b> 2.0 Mpx</p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F2.0, 0Lux/F2.0(wł. IR)</li> <li>1080P (1920x1080): Max. 30 kl./s</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.0 (108°)</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC)</li> <li>Standard IP66, IK10</li> <li>1 wejście/1wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -35°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> <li><b>BCS-P-212RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</b></li> </ul>	<p>449,00 zł</p>	<p>552,27 zł</p>
<p><b>BCS-P-212RS-E</b> 2.0 Mpx <b>NOWOŚĆ</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS</li> <li>Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.2Lux/F2.2, 0Lux wł. IR</li> <li>25kl/s przy 2M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje HLC, ROI</li> <li>Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.2 kąt widzenia: 105.2°</li> <li>Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 15 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)</li> <li>Plastikowa obudowa do zastosowań wewnątrz, regulacja modułu kamerowego 2D</li> <li>Temperatura pracy -30°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android,iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> <li><b>MODEL DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W BIAŁEJ PLASTIKOWEJ OBUDOWIE</b></li> </ul>	<p>319,00 zł</p> 	<p>392,37 zł</p>
<p><b>BCS-P-102WSA-II</b> 2.0 Mpx</p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02Lux/F1.2, 50IRE; B/W: 0.008Lux/F1.2, 50IRE</li> <li>30kl/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)</li> <li>Funkcja Low Light</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%)</li> <li>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>Wyjście BNC</li> <li>RS485</li> <li>1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>Temperatura pracy -20°C ~ +60°C</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Onvif ver. 2.4</li> </ul>	<p>1 150,00 zł</p>	<p>1 414,50 zł</p>















### KAMERY 1.3Mpx

<p><b>BCS-P-431R3S</b> 1.3 Mpx</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30kl/s przy 1.3M(1280x960)</li> <li>• Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz</li> <li>• Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.4</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia</li> <li>• Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af)</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +60°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• System montażu Easy Adjustment</li> <li>• Obudowa typu SLIM</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p style="color: red; font-weight: bold;">MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	
--	---	---	---

### KAMERY SZYBKOOBROTOWE

<p><b>BCS-P-5624RWLSA</b> 2.0 Mpx</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY Starlight CMOS</li> <li>• Kompresja video H.265, H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.001Lux/F1.6, 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 60kl/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, HLC, EIS</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.5-148.5mm; 33x; 62.93° (wide) ~ 3.76° (tele)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 200 metrów</li> <li>• Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi, Auto tracking</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio;</li> <li>• 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCSPoint Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>6 700,00 zł</p>	<p>8 241,00 zł</p>
<p><b>BCS-P-5622RWLSA</b> 2.0 Mpx</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/1.9" 2.0 Megapixel SONY Starlight CMOS</li> <li>• Kompresja video H.265, H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.001Lux/F1.5, 0Lux/F1.5(wł. IR)</li> <li>• 60kl/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG, HLC, EIS</li> <li>• Wbudowany obiektyw 6.5-143mm; 22x; 70° (wide) ~ 3.76° (tele)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 200 metrów</li> <li>• Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Intruz, przekroczenie linii, Detekcja audio, Defocus, Liczenie ludzi</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 1024 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio;</li> <li>• 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCSPoint Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>5 700,00 zł</p>	<p>7 011,00 zł</p>
<p><b>BCS-P-5622RSA</b> 2.0 Mpx</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30kl/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.7-103mm; 22x; 61.9° (wide) ~ 3.4° (tele)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 150 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCSPoint Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul> <p style="color: red; font-weight: bold;">MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH</p>	<p>4 500,00 zł</p>	<p>5 535,00 zł</p>

<p><b>BCS-P-5623RSAP</b> 2.0 Mpx</p>  		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.5-135mm; 30x; 62.9° (wide) ~ 2.3° (tele)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V, PoE (IEEE 802.3at)</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>4 800,00 zł</p>	<p>5 904,00 zł</p>
<p><b>BCS-P-5623RSA</b> 2.0 Mpx</p>  		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.5-135mm; 30x; 62.9° (wide) ~ 2.3° (tele)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>4 200,00 zł</p>	<p>5 166,00 zł</p>
<p><b>BCS-P-5621RSAP</b> 2.0 Mpx</p>  		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.7-94mm; 20x; 61.9° (wide) ~ 3.5° (tele)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V, PoE (IEEE 802.3at)</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +65°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>4 000,00 zł</p>	<p>4 920,00 zł</p>
<p><b>BCS-P-5621RSA</b> 2.0 Mpx</p>  		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR)</li> <li>• 30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.7-94mm; 20x; 61.9° (wide) ~ 3.5° (tele)</li> <li>• Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Standard IP66,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +65°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>3 600,00 zł</p>	<p>4 428,00 zł</p>







<p><b>BCS-P5623SA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE</li> <li>• 30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.5-135mm; 30x; 62.9° (wide) ~ 2.3° (tele)</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -1° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 400°/s (540°/s preset), Tilt 0.1° ~ 240°/s (400°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP67,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>5 400,00 zł</p>	<p>6 642,00 zł</p>
<p><b>BCS-P5622SA</b> 2.0 Mpx</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS</li> <li>• Kompresja video H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa trzech strumieni wideo</li> <li>• Czulość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE</li> <li>• 30k/s przy 2.0M(1920x1080)</li> <li>• Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>• Funkcje DEFOG,</li> <li>• Wbudowany obiektyw 4.7-103mm; 22x; 61.9° (wide) ~ 3.4° (tele)</li> <li>• Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB</li> <li>• Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -1° ~ +90° (auto obrót)</li> <li>• Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 400°/s (540°/s preset), Tilt 0.1° ~ 240°/s (400°/s preset)</li> <li>• Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min.</li> <li>• Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza</li> <li>• Zasilanie DC24V, AC24V</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV</li> <li>• Wyjście wideo BNC</li> <li>• RS485</li> <li>• Standard IP67,</li> <li>• 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe</li> <li>• Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka)</li> <li>• Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P</li> <li>• Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>• Onvif ver. 2.4</li> <li>• Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie</li> <li>• Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika</li> </ul>	<p>3 999,00 zł</p>	<p>4 918,77 zł</p>

## AKCESORIA





<p><b>BCS-P-A31</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter słupowy "MAŁY" do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT,</li> <li>• Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-UA112, BCS-P-UA111, BCS-P-A61 (BCS-P-U112, BCS-P-U111 bez zachowania szczelności)</li> <li><b>BCS-P-A31-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</b></li> </ul>	<p>75,00 zł</p>	<p>92,25 zł</p>
<p><b>BCS-P-A32</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter słupowy "DUŻY" do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT,</li> <li>• Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A51, BCS-P-U51 oraz standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ</li> </ul>	<p>90,00 zł</p>	<p>110,70 zł</p>
<p><b>BCS-P-A33</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter narożny do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT,</li> <li>• Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A51, BCS-P-U51 oraz standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ</li> </ul>	<p>85,00 zł</p>	<p>104,55 zł</p>
<p><b>BCS-P-A51</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter (puszka) do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT,</li> <li>• Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A32, BCS-P-A33, BCS-P-U51 oraz standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ</li> </ul>	<p>485,00 zł</p>	<p>596,55 zł</p>
<p><b>BCS-P-U51</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchwyt ścienny do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT,</li> <li>• Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A32, BCS-P-A33, BCS-P-A51, BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140</li> <li>• Wymiary: 314x141x216 (standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ ma wymiary: 230x141x201,50)</li> </ul>	<p>170,00 zł</p>	<p>209,10 zł</p>
<p><b>BCS-P-U54</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchwyt sufitowy do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT,</li> <li>• Komplet zawiera podstawę sufitową oraz rurę 239 mm,</li> <li>• Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140</li> </ul>	<p>100,00 zł</p>	<p>123,00 zł</p>
<p><b>BCS-P-P34</b></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podstawa sufitowa do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT,</li> <li>• Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140</li> </ul>	<p>65,00 zł</p>	<p>79,95 zł</p>

<b>BCS-P-I36</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Rura 526 mm do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT,</li> <li>Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-P34, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140, BCS-P-U54, BCS-P-U51, BCS-P-U31, standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ</li> </ul>	<b>115,00 zł</b>	<b>141,45 zł</b>
<b>BCS-P-P143</b> (BCS-P-A14)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Podstawa do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe metalowe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami: BCS-P-212RWSA, BCS-P-214RWSA</li> <li>Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-U51, BCS-P-U31, BCS-P-P34</li> </ul>	<b>42,00 zł</b>	<b>51,66 zł</b>
<b>BCS-P-P141</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Podstawa do kamer z linii produktowej BCS POINT - duże metalowe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami: BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S</li> <li>Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-U51, BCS-P-U31, BCS-P-P34</li> </ul>	<b>45,00 zł</b>	<b>55,35 zł</b>
<b>BCS-P-P140</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Podstawa do kamer z linii produktowej BCS POINT - kamery fisheye</li> <li>Kompatybilność z kamerami: BCS-P-629R3SA, BCS-P-624R3SA</li> <li>Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-U51, BCS-P-U31, BCS-P-P34</li> </ul>	<b>45,00 zł</b>	<b>55,35 zł</b>
<b>BCS-P-A173</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe metalowe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212RWSA, BCS-P-214RWSA</li> <li><a href="#">BCS-P-A173-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</a></li> </ul>	<b>58,00 zł</b>	<b>71,34 zł</b>
<b>BCS-P-A172M</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212R3, BCS-212R3M, BCS-P-2121R3, BCS-2121R3M, BCS-P-214R3, BCS-P-214R3M, BCS-P-264R3WSM, BCS-P-262R3WSM</li> </ul>	<b>58,00 zł</b>	<b>71,34 zł</b>
<b>BCS-P-A171</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT - duże metalowe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S</li> <li><a href="#">BCS-P-A171-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</a></li> </ul>	<b>66,00 zł</b>	<b>81,18 zł</b>
<b>BCS-P-A151</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter montażowy sufitowy-wpuszczany do kamer z linii produktowej BCS POINT - duże metalowe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S</li> </ul>	<b>110,00 zł</b>	<b>135,30 zł</b>
<b>BCS-P-U112M</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt ścienny do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212R3, BCS-212R3M, BCS-P-2121R3, BCS-2121R3M, BCS-P-214R3, BCS-P-214R3M, BCS-P-214RWSA, BCS-P-212RWSA, BCS-P-264R3WSM, BCS-P-262R3WSM</li> <li><a href="#">BCS-P-U112M-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</a></li> </ul>	<b>82,00 zł</b>	<b>100,86 zł</b>
<b>BCS-P-U111</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt ścienny do kamer z linii produktowej BCS POINT - duże metalowe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S</li> <li><a href="#">BCS-P-U111-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</a></li> </ul>	<b>85,00 zł</b>	<b>104,55 zł</b>
<b>BCS-P-UA112</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt ścienny z adapterem (puszką) do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe metalowe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212RWSA, BCS-P-214RWSA</li> </ul>	<b>155,00 zł</b>	<b>190,65 zł</b>
<b>BCS-P-UA112M</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt ścienny z adapterem (puszką) do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212R3, BCS-212R3M, BCS-P-2121R3, BCS-2121R3M, BCS-P-214R3, BCS-P-214R3M, BCS-P-264R3WSM, BCS-P-262R3WSM</li> <li><a href="#">BCS-P-UA112M-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</a></li> </ul>	<b>170,00 zł</b>	<b>209,10 zł</b>
<b>BCS-P-UA111</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt ścienny z adapterem (puszką) do kamer z linii produktowej BCS POINT - duże metalowe kopuły</li> <li>Kompatybilność z kamerami : BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S</li> <li><a href="#">BCS-P-UA111-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</a></li> </ul>	<b>175,00 zł</b>	<b>215,25 zł</b>
<b>BCS-P-A61</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter (puszka) montażowy do kamer z linii produktowej BCS POINT</li> <li>Kompatybilność z kamerami : tuby - BCS-P-462R3WSA, BCS-P-462R3SA, BCS-P-444RSA, BCS-P-442R3WSA, BCS-P-4421-RSA, BCS-P-432R3S, BCS-P-431R3S, BCS-P-464RWSA, BCS-P-462RWSA, BCS-P-442RSA, BCS-P-422R3A, BCS-P-421R3WA, BCS-P-414RW, BCS-P-412R, kopuły - BCS-P-214RWSA, BCS-P-212RWSA</li> <li><a href="#">BCS-P-A61-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</a></li> </ul>	<b>130,00 zł</b>	<b>159,90 zł</b>
<b>BCS-P-A71</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter (puszka) montażowy do kamer z linii produktowej BCS POINT</li> <li>Kompatybilność z kamerami : tuby - BCS-P-422R3A, BCS-P-421R3WA, BCS-P-414RW, BCS-P-412R,</li> <li><a href="#">BCS-P-A71-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</a></li> </ul>	<b>65,00 zł</b>	<b>79,95 zł</b>

## SWITCH-e BCS POINT

<p><b>BCS-P-SP2402G-SFP</b> <i>NOWOŚĆ</i></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24-portowy switch POE z opcją dalekiej transmisji do 250m, łatwy w użyciu nie wymagający konfiguracji w wysokiej jakości metalowej obudowie.</li> <li>• 24 porty Ethernet 10/100Mbps</li> <li>• Automatyka negocjacji szybkości połączeń i automatyczne krosowanie ( Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX)</li> <li>• 2 gigabitowe porty Combo RJ45 i SFP</li> <li>• Standardy: IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3af and IEEE 802.3at PoE</li> <li>• Tablica adresów MAC : 4K</li> <li>• Przepustowość 8.8Gbps</li> <li>• Szybkość przekierowań pakietów 6.55Mpps</li> <li>• Ramki jumbo</li> <li>• POE 802.3 at/af Maksymalna moc podłączonych urządzeń łącznie 400W</li> <li>• Zasilanie 100-240V</li> <li>• Pobór mocy 450W</li> <li>• Temperatura pracy 0°C ~ +40°C</li> <li>• Wilgotność pracy 10% - 85%</li> <li>• Wymiary 440mm x 280mm x 44mm</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>2 135,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>2 626,05 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-SP1602G-SFP</b> <i>NOWOŚĆ</i></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16-portowy switch POE z opcją dalekiej transmisji do 250m, łatwy w użyciu nie wymagający konfiguracji w metalowej obudowie.</li> <li>• 16 portów Ethernet 10/100Mbps</li> <li>• Automatyka negocjacji szybkości połączeń i automatyczne krosowanie ( Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX)</li> <li>• 2 gigabitowe porty Combo RJ45 i SFP</li> <li>• Standardy: IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3af and IEEE 802.3at PoE</li> <li>• Tablica adresów MAC : 4K</li> <li>• Przepustowość 8.8Gbps</li> <li>• Szybkość przekierowań pakietów 6.55Mpps</li> <li>• Ramki jumbo</li> <li>• POE 802.3 at/af Maksymalna moc podłączonych urządzeń łącznie 250W</li> <li>• Zasilanie AC 100-240V</li> <li>• Pobór mocy 300W</li> <li>• Temperatura pracy 0°C ~ +40°C</li> <li>• Wilgotność pracy 10% - 85%</li> <li>• Wymiary 440mm x 280mm x 44mm</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>1 510,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>1 857,30 zł</b></p>
<p><b>BCS-P-SP0801G-SFP</b> <i>NOWOŚĆ</i></p> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8-portowy switch POE z opcją dalekiej transmisji do 250m, łatwy w użyciu nie wymagający konfiguracji w metalowej obudowie.</li> <li>• 8 portów Ethernet 10/100Mbps</li> <li>• Automatyka negocjacji szybkości połączeń i automatyczne krosowanie ( Half-duplex, full-duplex, Auto MDI/MDIX)</li> <li>• 1 gigabitowy port Combo RJ45 i SFP</li> <li>• Standardy: IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, ANSI/IEEE 802.3 NWay, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3af and IEEE 802.3at PoE</li> <li>• Tablica adresów MAC : 4K</li> <li>• Przepustowość 3.6 Gbps</li> <li>• Szybkość przekierowań pakietów 2.68Mpps</li> <li>• POE 802.3 at/af Maksymalna moc podłączonych urządzeń łącznie 115W</li> <li>• Zasilanie DC 54V, 2,2A</li> <li>• Pobór mocy 120W</li> <li>• Temperatura pracy 0°C ~ +40°C</li> <li>• Wilgotność pracy 10% - 85%</li> <li>• Wymiary 235mm x 110mm x 27mm</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>900,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>1 107,00 zł</b></p>

## MONITOR BCS

<p><b>BCS-4701LED</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor 47" LED FULL HD do pracy ciągłej</li> <li>• Rozdzielczość 1920x1080</li> <li>• Przekątna matrycy 47"</li> <li>• Proporcje wymiarów matrycy 16:9</li> <li>• Kontrast 10000:1</li> <li>• Wejścia 2xHDMI, VGA, 2xBNC</li> <li>• Jasność: 400cd/m2</li> <li>• Wbudowane głośniki</li> <li>• Wymiary: 1070.4 x 634.2 x 68.8mm</li> <li>• Masa 25kg.</li> <li>• Zasilanie 230V / 100W Max.</li> <li>• W zestawie brak uchwyty ściennego i podstawy. Montaż tylko ścienny.</li> <li>• <i>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</i></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>9 999,00 zł</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>12 298,77 zł</b></p>
<p><b>BCS-2801-4K</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor 28" LED TFT do pracy ciągłej</li> <li>• Rozdzielczość 4K 3840x2160</li> <li>• Przekątna matrycy 28"</li> <li>• Proporcje wymiarów matrycy 16:9</li> <li>• Kontrast 10000:1</li> <li>• Wejścia 2xHDMI, 2xDVI, 2xDisplay Port,</li> <li>• Jasność: 300cd/m2</li> <li>• Cyfrowy filtr obrazu 3D</li> <li>• Redukcja szumów NR,</li> <li>• Wymiary: 667 x 463 x 228mm</li> <li>• Funkcja obrazu PIP</li> <li>• Możliwość montażu ściennego VESA</li> <li>• Zasilanie 230V</li> <li>• <i>Model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych</i></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>5 399,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>6 640,77 zł</b></p>
<p><b>BCS-M2202</b> <i>NOWOŚĆ</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitor 22" LED FULL HD do pracy ciągłej</li> <li>• Rozdzielczość 1920x1080</li> <li>• Przekątna matrycy 21.5"</li> <li>• Proporcje wymiarów matrycy 16:9</li> <li>• Czas reakcji 5 ms</li> <li>• Kontrast 1000:1</li> <li>• Kąt widzenia 170°/160°</li> <li>• Wejście HDMI, VGA</li> <li>• Wejście Audio</li> <li>• Menu w 11 językach</li> <li>• Wymiary: 511mm x 377 x 182</li> <li>• Możliwość montażu ściennego VESA</li> <li>• Zasilanie 230V, Pobór mocy &lt;30W</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>1 035,00 zł</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>1 273,05 zł</b></p>

## OBIEKTYWY BCS

<b>BCS-1054212MPIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12MP, ogniskowa 10.5-42 mm, P-Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 37.2° * 27.6° max przybliżenie 11.2° * 8.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 52 x 90.5 (max średnica x max długość), waga (g): 320	<b>999,00 zł</b>	<b>1 228,77 zł</b>
<b>BCS-1054212MIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12MP, ogniskowa 10.5-42 mm, DC Auto Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 37.2° * 27.6° max przybliżenie 11.2° * 8.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 52 x 90.5 (max średnica x max długość), waga (g): 320	<b>919,00 zł</b>	<b>1 130,37 zł</b>
<b>BCS-371612MPIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12MP, ogniskowa 3.7-16 mm, P-Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 109° * 79° max przybliżenie 28.5° * 21.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 54 x 82.8 (max średnica x max długość), waga (g): 270	<b>855,00 zł</b>	<b>1 051,65 zł</b>
<b>BCS-371612MIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12MP, ogniskowa 3.7-16 mm, DC Auto Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max oddalenie 109° * 79° max przybliżenie 28.5° * 21.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 54 x 82.8 (max średnica x max długość), waga (g): 270	<b>789,00 zł</b>	<b>970,47 zł</b>
<b>BCS-451012MIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 12MP, 1/2.3", ogniskowa 4.5-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.8, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych, <i>Model dostępny do wyczerpania zasobów magazynowych</i>	<b>899,00 zł</b>	<b>1 105,77 zł</b>
<b>BCS-45105MIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 5MP, 1/2", ogniskowa 4,5-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych, <i>Model dostępny do wyczerpania zasobów magazynowych</i>	<b>499,00 zł</b>	<b>613,77 zł</b>
<b>BCS-34105MIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 5MP, 1/2.5", ogniskowa 3,4-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych, <i>Model dostępny do wyczerpania zasobów magazynowych</i>	<b>449,00 zł</b>	<b>552,27 zł</b>
<b>BCS-28103MIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 3MP, 1/2.8", ogniskowa 2.8-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja promieni podczerwonych, <i>Model dostępny do wyczerpania zasobów magazynowych</i>	<b>415,00 zł</b>	<b>510,45 zł</b>
<b>BCS-05506MIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 6MP, ogniskowa 5-50 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max oddalenie 49.6° * 36.9° max przybliżenie 7° * 5.2°, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.9" (poziomo * pionowo): max oddalenie 47° * 33.2° max przybliżenie 6.6° * 4.7°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 x 85.7 (max średnica x max długość), waga (g): 200	<b>525,00 zł</b>	<b>645,75 zł</b>
<b>BCS-27124MIR</b>		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 4MP, ogniskowa 2.7-12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7", F1.6, kąty widzenia dla przetwornika 1/2.7" (poziomo * pionowo): max oddalenie 102.6° * 74.3° max przybliżenie 29.9° * 22.6°, kąty widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max oddalenie 91.3° * 66.3° max przybliżenie 27.1° * 20.3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 x 57.6 (max średnica x max długość), waga (g): 73.5	<b>199,00 zł</b>	<b>244,77 zł</b>

### NAZEWNICTWO KAMER



BCS - P

#### Obudowa

- 1 -BOX
- 2 -Kopuła Metal
- 3 -Kopuła Plastik
- 4 -Tuba
- 5 -PTZ
- 6 -Specjalne

#### Seria

- 1 -Stały obiektyw
- 2 -Stały obiektyw + funkcje
- 3 -Reg. obiektyw
- 4 -Reg. obiektyw+ funkcje
- 5 -Autofocus
- 6 -Motozoom

#### Rozdzielczość

- 1 - 1,3Mpx
- 2 - 2Mpx
- 3 - 3Mpx
- 4 - 4Mpx
- 8 - 8Mpx
- 9 - 12Mpx

#### Zoom optyczny (PTZ)






- 1 -20x
- 2 -22x
- 3 -30x
- 4 -33x
- 5 -40x
- 6 -44x







#### Promiennik







- R - IR
- R3 - IR 3gen.
- L - Laser



#### Inne funkcje

- W - WDR
- L - UltraLowLight
- G - SFP (światło)
- S - Karta/MicroSD
- A - Alarm/Audio
- P - PoE w PTZ








MODELE KAMER	AKCESORIA		
<p data-bbox="40 172 232 197">BCS-P-629R3SA</p> 			
	<p data-bbox="421 309 564 335">BCS-P-P140</p>		
			
	<p data-bbox="490 596 792 622">BCS-P-U54 + BCS-P-P140</p>	<p data-bbox="1010 596 1451 622">BCS-P-P34 + BCS-P-I36 + BCS-P-P140</p>	<p data-bbox="1570 596 2078 622">BCS-P-U31(U51) + BCS-P-I36 + BCS-P-P140</p>








MODELE KAMER	AKCESORIA		
<p data-bbox="40 817 232 842">BCS-P-624R3SA</p> 			
	<p data-bbox="407 954 577 979">BCS-P-A172M</p>	<p data-bbox="703 954 873 979">BCS-P-U112M</p>	<p data-bbox="987 954 1180 979">BCS-P-UA112M</p>
			
	<p data-bbox="479 1241 801 1267">BCS-P-A31 + BCS-P-U112M</p>	<p data-bbox="1061 1241 1406 1267">BCS-P-A31 + BCS-P-UA112M</p>	


MODELE KAMER	AKCESORIA					
<p>BCS-P-244R3WLSA BCS-P-264R3WSA (-G) BCS-P-262R3WSA (-G) BCS-P-242R3SA (-G) BCS-P-232R3S (-G)</p> 						
	<p>BCS-P-A171 (-G)</p>	<p>BCS-P-U111 (-G)</p>	<p>BCS-P-UA111 (-G)</p>	<p>BCS-P-P141</p>	<p>BCS-P-A151</p>	
						
	<p>BCS-P-A31 (-G) + BCS-P-U111 (-G)</p>		<p>BCS-P-A31 (-G) + BCS-P-UA111 (-G)</p>		<p>BCS-P-U54 + BCS-P-P141</p>	
						
	<p>BCS-P-P34 + BCS-P-I36 + BCS-P-P141</p>		<p>BCS-P-U31(U51) + BCS-P-I36 + BCS-P-P141</p>			




MODELE KAMER	AKCESORIA	
<p>BCS-P-224RWSAM (-G) BCS-P-222RSAM (-G)</p> 		
	<p>BCS-P-A173 (-G)</p>	









MODELE KAMER	AKCESORIA			
<p>BCS-P-264R3WSM (-G) BCS-P-262R3WSM (-G)</p>				
				
	<p>BCS-P-A31 (-G) + BCS-P-U112M (-G)</p>	<p>BCS-P-A31 (-G) + BCS-P-UA112M (-G)</p>		






MODELE KAMER	AKCESORIA			
<p>BCS-P-214R3M BCS-P-2121R3M</p>				
				
	<p>BCS-P-A31 + BCS-P-U112M</p>	<p>BCS-P-A31 + BCS-P-UA112M</p>		





MODELE KAMER	AKCESORIA					
<b>BCS-P-214RWSA (-G)</b> <b>BCS-P-212RWSA (-G)</b>  						
	BCS-P-A173 (-G)	BCS-P-U112M (-G)	BCS-P-UA112	BCS-P-UA112M (-G)	BCS-P-P143	BCS-P-A61 (-G)
						
	BCS-P-A31 (-G) + BCS-P-U112M (-G)		BCS-P-A31 (-G) + BCS-P-UA112M (-G)		BCS-P-A31 (-G) + BCS-P-A61 (-G)	
						
	BCS-P-U54 + BCS-P-P143		BCS-P-P34 + BCS-P-I36 + BCS-P-P143		BCS-P-U31(U51) + BCS-P-I36 + BCS-P-P143	














MODELE KAMER	AKCESORIA	
<b>BCS-P-462R3WSA</b> <b>BCS-P-462R3WSA-ITC</b>  		
	BCS-P-A61	
		
BCS-P-A31 + BCS-P-A61		

MODELE KAMER	AKCESORIA	
<b>BCS-P-462R3SA</b> <b>BCS-P-442R3WSA</b> <b>BCS-P-432R3S</b> <b>BCS-P-431R3S</b>  		
	BCS-P-A61	
		
BCS-P-A31 + BCS-P-A61		

MODELE KAMER	AKCESORIA	
BCS-P-464RWSA (-G) BCS-P-462RWSA (-G) BCS-P-444RSA (-G) BCS-P-424R3WS (-G) BCS-P-4421RSA (-G) BCS-P-422R3WLS (-G) BCS-P-422R3LS (-G)		
	BCS-P-A61 (-G)	
		
	BCS-P-A31 (-G) + BCS-P-A61 (-G)	

MODELE KAMER	AKCESORIA	
BCS-P-422R3A		
	BCS-P-A61	BCS-P-A71
		
	BCS-P-A31 + BCS-P-A61	

MODELE KAMER	AKCESORIA	
BCS-P-414RW (-G) BCS-P-4121R (-G)		
	BCS-P-A61 (-G)	BCS-P-A71 (-G)
		
	BCS-P-A31 (-G) + BCS-P-A61 (-G)	

MODELE KAMER	AKCESORIA					
BCS-P-5692RSAI BCS-P-5626RLSA BCS-P-5682RSA BCS-P-5634RSA BCS-P-5624LSA BCS-P-5622LSA BCS-P-5624RWLSA BCS-P-5622RWLSA BCS-P-5623RSA BCS-P-5622RSA BCS-P-5623RSAP BCS-P-5621RSAP BCS-P-5621RSA BCS-P5623SA BCS-P5622SA						
	BCS-P-A32	BCS-P-A33	BCS-P-A51	BCS-P-U51	BCS-P-U31	BCS-P-U54
						
	BCS-P-P34	BCS-P-I36				
						
	BCS-P-A51 + BCS-P-A32		BCS-P-A51 + BCS-P-A33		BCS-P-P34 + BCS-P-I36	
						
BCS-P-I36 + BCS-P-U51						