



BCS[®]

Cennik Detaliczny Systemów IP

- * Rejestratory NVR
- * Kamery IP
- * Akcesoria



BCS[®]
POINT






















M B S
S Y S T E M S


CENNIK BCS POINT, AKTUALIZACJA 03-04-2017


























CENA

- urządzenia przy których cena oznaczona jest tym symbolem podlegają innemu systemowi rabatowania, zapytaj o cenę dla Ciebie u dystrybutora sprzętu BCS

MBS Systems
Stanisława Sulimy 1/227
82-300 Elbląg
tel. 55 619 30 05
kom. 509 963 841
kom. 530 013 083

Zdjęcie	Opis	Ilość kanałów	Model	Cena Netto	Cena Brutto
REJESTRATORY					
128/64 CH - 16 HDD 4K RAID					
 	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 128/64 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p, dodatkowo wyjście HDMI w rozdzielczości 4K(3840x2160) Możliwość zainstalowania dwóch opcjonalnych kart wideo, do 12 wyj. HDMI, max. ilość wyświetlanych kamer na wszystkich wyjściach HDMI(14) - 112kan.@1080p Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu Audio wej/wyj.: 1/1 Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć Obsługa 16 dysków SATA II do 96TB(całość), 3 porty USB (4 – USB 3.0), 2 x miniSAS (do 2 x 16 HDD) RAID1, RAID5 Wbudowany web server, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 64(128) kanałowy : 384(512) Mbps / 384 Mbps Wydajność wyświetlania: 4 x 12MP@20, 4 x 4K@30, 16 x 1080p@30, 36 x 720p@30, 64 x D1 Wejścia alarmowe : 24 Wyjścia alarmowe : 8 Sieć : 4 x RJ-45 (10/100M/1000M), 2 x SFP(1000M) Pozostałe interfejsy : 1xRS485, 1xRS232 Wymiary : 3U 131.0mm x 482mm x 477mm, 10.0kg (bez HDD) Zasilanie : 100~240 VAC <50W bez HDD, opcja zasilania redundanтного 	128 CH	BCS-P-NVR12816-4KR	 23 500,00 zł CENA	28 905,00 zł
		64 CH	BCS-P-NVR6416-4KR	 19 500,00 zł CENA	23 985,00 zł
64/32 CH - 8 HDD 4K RAID					
 	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 64/32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio Audio wej/wyj.: 1/1 Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć Obsługa 8 dysków SATA II do 48TB(całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0), e-SATA, RAID1, RAID5 Obsługa N+1 Hot space Wbudowany web server, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 64/32 kanałowy : 320/320 Mbits Wydajność wyświetlania: 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@20, 16x1080P@25, 32x720P@25,64x D1 Wejścia alarmowe : 16 Wyjścia alarmowe : 4 Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M) Pozostałe interfejsy : 1xRS485, 1xRS232, Wyj. 12 VDC(200mA) Wymiary : 2U 86.0mm x 442mm x531mm, 5.13kg(bez HDD) Zasilanie : 100~240 VAC 20W bez HDD 	64 CH	BCS-P-NVR6408-4KR	 7 500,00 zł CENA	9 225,00 zł
		32 CH	BCS-P-NVR3208-4KR	 6 300,00 zł CENA	7 749,00 zł
64/32 CH - 8 HDD 4K					
 	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 64/32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio Audio wej/wyj.: 1/1 Wyjście Video BNC Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć Obsługa 8 dysków SATA II do 48TB(całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) Wbudowany web server, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 64/32 kanałowy : 320/320 Mbits Wydajność wyświetlania: 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@20, 16x1080P@25, 32x720P@25,64x D1 Wejścia alarmowe : 16 Wyjścia alarmowe : 4 Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M) Pozostałe interfejsy : 1xRS485, 1xRS232, Wyj. 12 VDC(200mA) Wymiary : 2U 86.0mm x 442mm x425mm, 5.13kg(bez HDD) Zasilanie : 100~240 VAC 20W bez HDD 	64 CH	BCS-P-NVR6408-4K	 4 440,00 zł	5 461,20 zł
		32 CH	BCS-P-NVR3208-4K	 3 990,00 zł	4 907,70 zł
32/16 CH - 4 HDD 4K					
 	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 32/16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio Audio wej/wyj.: 1/1 Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć Obsługa 4 dysków SATA II do 24TB(całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) Wbudowany web server, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P Pasma Bitrate wej./wyj. : 160(320)/320 Mbits Wydajno ść wyświetlania: 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@20, 16x1080p@25, 32x720p@25 Wejścia alarmowe : 16 Wyjścia alarmowe : 4 Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M) Pozostałe interfejsy : RS485 Wymiary : 1.5U 44.0mm x 440.0mm x344.0mm, 3.14kg(bez HDD) Zasilanie : 12 VDC 12W bez HDD. 	32 CH	BCS-P-NVR3204-4K	 2 950,00 zł	3 628,50 zł
		16 CH	BCS-P-NVR1604-4K	 2 800,00 zł	3 444,00 zł
16 CH - 4 HDD 4K 16PoE					
 	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio Audio wej/wyj.: 1/1 Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć Obsługa 4 dysków SATA II do 24TB(całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) Wbudowany web server, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P Pasma Bitrate wej./wyj. : 160/320 Mbits Wydajność wyświetlania 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@30, 16x1080P@30 Wejścia alarmowe : 16 Wyjścia alarmowe : 4 Sieć : 1 x RJ-45 (10/100M/1000M) Rejestrator posiada wbudowany 16 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu Porty POE - 16 x RJ45 10/100 Mbps Pozostałe interfejsy : RS485, Wyj. 12 VDC(200mA) Wymiary : 2 U 86 x 442 x 425mm, 5.24kg(bez HDD) Zasilanie : 100~240 VAC 20W bez HDD 	16 CH	BCS-P-NVR1604-4K-16P (16PoE)	 3 550,00 zł	4 366,50 zł

16/8 CH - 2 HDD 4K						
 	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K* tylko HDMI Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio Audio wej./wyj.: 1/1 Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć Obsługa 2 dysków SATA II do 12TB(całość) Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 16 kanałowy : 160(80)/(160)320 Mbit/s Wydajność wyświetlania: 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@30, 16x1080P@30 Wejścia alarmowe : 4 Wyjścia alarmowe : 1 Sieć : 1 x RJ-45 (1Gbit/s) Rejestrator posiada wbudowany 16/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu Porty POE - 16/8 x RJ-45 (100 Mbit/s) Pozostałe interfejsy : RS485, 2 porty USB (1 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) Wymiary : 1U 380mm x 315mm x46mm, 2.42kg(bez HDD) Zasilanie : 230 VAC, 20 W bez HDD PoE 	16 CH	BCS-P-NVR1602-4K-16P (16PoE)		2 450,00 zł	3 013,50 zł
		8 CH	BCS-P-NVR1602-4K-8P (8PoE)		2 380,00 zł	2 927,40 zł
16/8/4 CH - 1 HDD 4K						
 	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 4/8/16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)*tylko HDMI Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu Odtwarzanie do max. 4/8/16 kamer w lokalnym OSD, Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) : 1 x 4K@25k/s, 3 x 4 Mpx@20k/s, 8 x 720p@25k/s Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) Audio wej./wyj.: 1/1 Wejścia alarmowe : 4 Wyjścia alarmowe : 1 Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P Rejestrator(BCS-PNVR0401-4K-4P/BCS-PNVR0801-4K-8P) posiada wbudowany 4/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu Porty POE – 4/8 x RJ45 10/100 Mbps(BCS-PNVR0401-4K-4P/BCS-PNVR0801-4K-8P) Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif Pasma Bitrate wej./wyj. : 40-60-80 Mbits / 64-64-80 Mbits Wydajność wyświetlania: 1 x 4K@30, 3 x 4MP@20, 4 x 1080p@25, 8 x 720p@25, 16 x D1 Sieć : 1xRJ-45 (10/100M/1000M) Wymiary : Smart 260 x240 x 44mm ~1.12kg(bez HDD) Zasilanie : 12 VDC, 2A, 8W bez HDD Zasilanie(BCS-P-NVR0401-4K-4P/BCS-P-NVR0801-4K-8P) : 48/52 VDC, 1.25A, <5W bez HDD i PoE 	16 CH	BCS-P-NVR1601-4K		930,00 zł	1 143,90 zł
		8 CH	BCS-P-NVR0801-4K		750,00 zł	922,50 zł
			BCS-P-NVR0801-4K-8P (8PoE)		1 265,00 zł	1 555,95 zł
		4 CH	BCS-P-NVR0401-4K		635,00 zł	781,05 zł
BCS-P-NVR0401-4K-4P (4PoE)			955,00 zł	1 174,65 zł		
16/8/4 CH - 1 HDD 4K SMART						
 	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 4/8/16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840x2160)*tylko HDMI Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu Odtwarzanie do max. 4/8/16 kamer w lokalnym OSD, Maksymalne parametry dekodowania(wyświetlania) : 1 x 4K@25k/s, 3 x 4 Mpx@20k/s, 8 x 720p@25k/s Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) Audio wej./wyj.: 1/1 Wejścia alarmowe : BRAK Wyjścia alarmowe : BRAK Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P Rejestratory posiadają wbudowany 4/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu Porty POE – 4/8 x RJ45 10/100 Mbps Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif Pasma Bitrate wej./wyj. : 40-60-80 Mbits / 64-64-80 Mbits Sieć : 1xRJ-45 (10/100M/1000M) Wymiary : Smart 260 x240 x 44mm ~1.12kg(bez HDD) Zasilanie : 12 VDC, 2A, 8W bez HDD Zasilanie: 48/52 VDC, 1.25A, <5W bez HDD i PoE 	16 CH	BCS-P-SNVR1601-4K-8P(8 PoE)		1 220,00 zł	1 500,60 zł
		8 CH	BCS-P-SNVR0801-4K-8P(8 PoE)		1 110,00 zł	1 365,30 zł
		4 CH	BCS-P-SNVR0401-4K-4P(4 PoE)		855,00 zł	1 051,65 zł
32/16 CH - 8 HDD						
 	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 32/16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpx Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu Audio wej./wyj.: 1/1 Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć Obsługa 8 dysków SATA II do 48TB(całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS),P2P Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 32 kanałowy : 200/96 Mbits Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 16 kanałowy : 160/96 Mbits Wejścia alarmowe : 8 Wyjścia alarmowe : 2 Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M) Pozostałe interfejsy : 1x RS485, 1xRS232 Wymiary : 2U 86.1mm x 442.0mm x421.0mm, 5.16kg(bez HDD) Zasilanie : 100-240 VAC, 15W bez HDD 	32 CH	BCS-P-NVR3208		2 900,00 zł	3 567,00 zł
		16 CH	BCS-P-NVR1608		2 550,00 zł	3 136,50 zł
32/16 CH - 4 HDD						
 	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 32/16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpx Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu Audio wej./wyj.: 1/1 Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć Obsługa 4 dysków SATA II do 24TB(całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS),P2P Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 32 kanałowy : 200/96 Mbits Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 16 kanałowy : 160/96 Mbits Wejścia alarmowe : 8 Wyjścia alarmowe : 2 Sieć : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M) Pozostałe interfejsy : RS485 Wymiary : 1.5U 44.0mm x 440.0mm x341.0mm, 3.09kg(bez HDD) Zasilanie : 12 VDC, 5A, 8W bez HDD 	32 CH	BCS-P-NVR3204		2 150,00 zł	2 644,50 zł
		16 CH	BCS-P-NVR1604		1 850,00 zł	2 275,50 zł

32/16/8 CH - 2 HDD							
 	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpx Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu Audio wej./wyj.: 1/1 Rejestrator(BCS-PNVR0802-8P/BCS-PNVR1602-8P) posiada wbudowany 8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu Porty POE - 8 x RJ45 10/100 Mbps(BCS-PNVR0802-8P/BCS-PNVR1602-8P) Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć Obsługa 2 dysków SATA II do 12TB(całość), 2 porty USB (1 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P Pasma Bitrate wej./wyj. rejestrator 32 kanałowy : 200/96 Mbits Pasma Bitrate wej./wyj. rejestrator 16 kanałowy : 160/96 Mbits Pasma Bitrate wej./wyj. rejestrator 8 kanałowy : 80/96 Mbits Sieć : 1xRJ-45 (10/100M/1000M) Wymiary : 1U 360.0 x254.3 x 43.6 mm, 1.42/1.47kg(bez HDD) Zasilanie : 12 VDC, 2A, 8W bez HDD Zasilanie(BCS-P-NVR0802-8P/BCS-P-NVR1602-8P) : 52 VDC, 1.8A, 8W bez HDD 	32 CH	BCS-P-NVR3202		1 170,00 zł	1 439,10 zł	
		16 CH	BCS-P-NVR1602		1 050,00 zł	1 291,50 zł	
			BCS-P-NVR1602-8P (8 PoE)		1 650,00 zł	2 029,50 zł	
		8 CH	BCS-P-NVR0802		930,00 zł	1 143,90 zł	
			BCS-P-NVR0802-8P (8 PoE)		1 500,00 zł	1 845,00 zł	
		8/4 CH - 1 HDD					
 	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 8/4 kamer w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpx Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (1 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) Audio wej./wyj.: 1/1 Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P Rejestrator(BCS-PNVR0401-4P/BCS-PNVR0801-8P) posiada wbudowany 4/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu Porty POE – 4/8 x RJ45 10/100 Mbps(BCS-PNVR0401-4P/BCS-PNVR0801-8P) Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif Pasma Bitrate wej./wyj. rejestrator 8 kanałowy : 80/96 Mbits Pasma Bitrate wej./wyj. rejestrator 4 kanałowy : 40/96 Mbits Sieć : 1xRJ-45 (10/100M/1000M) Wymiary i Waga : 1U 360.0 x254.3 x 43.6 mm, 1.39/1.42kg-PoE (bez HDD) Zasilanie : 12 VDC, 2A, 8W bez HDD Zasilanie(BCS-P-NVR0401-4P/BCS-P-NVR0801-8P) : 48 VDC, 1.25A, 8W bez HDD 	8 CH	BCS-P-NVR0801		750,00 zł	922,50 zł	
			BCS-P-NVR0801-8P (8 PoE)		1 150,00 zł	1 414,50 zł	
		4 CH	BCS-P-NVR0401		609,00 zł	749,07 zł	
			BCS-P-NVR0401-4P (4 PoE)		810,00 zł	996,30 zł	
		8/4 CH - 1 HDD SMART					
		 	<ul style="list-style-type: none"> Nagrywanie do 8/4 kamer w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpx Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080 Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (1 – USB 2.0, 1 – USB 3.0) Audio wej./wyj.: 1/1 Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P Rejestrator posiada wbudowany 4/8 portowy switch PoE 802.3at, automatyczna konfiguracja kamer po podłączeniu Porty POE – 4/8 x RJ45 10/100 Mbps (BCS-PSNVR0401-4P/BCS-PSNVR0801-8P) Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif Pasma Bitrate wej./wyj. rejestrator 8 kanałowy : 80/64 Mbits Pasma Bitrate wej./wyj. rejestrator 4 kanałowy : 40/64 Mbits Sieć : 1xRJ-45 (10/100M/1000M) Wymiary : Smart 1U 205 x205 x 42mm / 270 x 205 x 42 mm, 0.58 / 0.72kg(bez HDD) Zasilanie: 48 VDC/52 VDC, 8W bez HDD 	8 CH	BCS-P-SNVR0801		649,00 zł
BCS-P-SNVR0801-8P (8 PoE)					999,00 zł	1 228,77 zł	
4 CH	BCS-P-SNVR0401				539,00 zł	662,97 zł	
	BCS-P-SNVR0401-4P (4 PoE)				769,00 zł	945,87 zł	
AKCESORIA DO REJESTRATORÓW							
	<ul style="list-style-type: none"> Macierz do rozbudowy przestrzeni dyskowej w rejestratorach BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR Obsługa do 16 dysków po 6TB każdy, łącznie do 96TB Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10 Hot-swap Przystosowana do pracy 24h/7 non-stop Połączenie z rejestratorami poprzez miniSAS Opcjonalnie rozbudowa o redundancję zasilacza BCS-P-ZR 				BCS-P-HDD16		8 750,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> Macierz do rozbudowy przestrzeni dyskowej w rejestratorach BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR Obsługa do 8 dysków po 6TB każdy, łącznie do 96TB Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10 Hot-swap Przystosowana do pracy 24h/7 non-stop Połączenie z rejestratorami poprzez miniSAS 		BCS-P-HDD8		16 250,00 zł	19 987,50 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> Karta rozszerzeń wyjść monitorowych rejestratorów serii BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR 6 wyjść HDMI – 3 wyjścia 4K / 3 wyjścia 1080P Dekodowanie 16 kamer na wyjściu HDMI 		BCS-P-KHDMI-6		10 500,00 zł	12 915,00 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> Karta rozszerzeń wyjść monitorowych rejestratorów serii BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR 4 wyjścia HDMI – 1 wyjście 4K / 3 wyjścia 1080P Dekodowanie 16 kamer na wyjściu HDMI 		BCS-P-KHDMI-4		7 250,00 zł	8 917,50 zł	
	<ul style="list-style-type: none"> Zasilacz redundanтный do rejestratorów BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR oraz macierzy BCS-P-HDD16 Możliwość podłączenia maksymalnie 2 zasilaczy w rejestratorze Zasilacz: 100-240VAC <50W 		BCS-P-ZR		2 470,00 zł	3 038,10 zł	
KLAWIATURA SIECIOWA DO SERII BCS POINT							
	<ul style="list-style-type: none"> Klawiatura sieciowa z możliwością sterowania i programowania rejestratorów z serii BCS POINT Wyświetlacz LCD, 3 oświaty wolant z funkcją ENTER, Zasilanie: 12V DC, pobór mocy 5 W, Połączenia RJ-45, Sterowanie głowicami BCS POINT przez rejestrator 		BCS-P-KN		2 339,00 zł	2 876,97 zł	

NAZEWNICTWO REJESTRATORÓW



BCS – P – NVR














Ilość kanałów
 04 - 4 kanały
 08 - 8 kanałów
 16 - 16 kanałów
 32 - 32 kanały
 64 - 64 kanały
 128 - 128 kanałów


Ilość dysków
 01 - 1HDD
 02 - 2HDD
 04 - 4HDD
 08 - 8HDD
 16 - 16HDD















Inne funkcje
 4K - obsługa 4K
 R - RAID
 16P - 16 portów PoE
 8P - 8 portów PoE
 4P - 4 porty PoE

KAMERY













KAMERY FISHEYE

<p>BCS-P-629R3SA</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/1.7" 12.Megapixel CMOS Kompresja video H.264 / MJPEG Wyświetlanie obrazu panorama, cyfrowy PTZ, pełen, możliwość prostowania obrazu w BCS Manager, Czułość: Kolor: 0.06Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) 20k/s przy 12M(4000x3000) Funkcja cyfrowej poszerzonej dynamiki D-WDR Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcje DEFOG, ROI, Wbudowany obiektyw szerokokątny 1,8mm (185°) / F1.6 Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 20 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass o szerokim kącie świecenia Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB Wbudowane mikrofon Zasilanie DC12V+/-25%, PoE (802.3af) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -30°C ~ +60°C Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 	<p>4 130,00 zł</p> 	<p>5 079,90 zł</p>
<p>BCS-P-624R3SA NOWOŚĆ <i>wkrótce w ofercie</i></p>	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS Kompresja video H.265 / H.264 Czułość: Kolor: 0.02 Lux/F1.6 Wyświetlanie obrazu panorama, cyfrowy PTZ, pełen, możliwość prostowania obrazu w BCS Manager, 20k/s przy 4.0M(2592x1520) Funkcja cyfrowej poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie ludzi, Intruz, Przekroczenie linii Obsługa ICR Dzień/Noc Wbudowany obiektyw szerokokątny 1,6mm (185°) Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 10 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass o szerokim kącie świecenia Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB Wbudowany mikrofon Zasilanie DC12V+/-25% Max 11W, PoE (802.3af) Standard IP66, IK10 1 wejście/wyjście audio; 1 wejścia/1 wyjście alarmowe Przycisk resetu Temperatura pracy -30°C ~ +60°C Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 	<p>1 640,00 zł</p>	<p>2 017,20 zł</p>
KAMERY TUBOWE				
<p>BCS-P-462R3WSA</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS Kompresja video H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) 30k/s przy 2.0M(1920x1080) Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz Wbudowany obiektyw 2,8-12mm/F1.6 MOTOZOOM Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV Standard IP67, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe Wyjście wideo BNC (na przewodzie) Temperatura pracy -40°C ~ +60°C (wbudowana grzałka) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 System montażu Easy Adjustment Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika Waga 1.65kg Obudowa aluminiowa 	<p>3 450,00 zł</p> 	<p>4 243,50 zł</p>
<p>BCS-P-432R3S</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS Kompresja video H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) 30k/s przy 2.0M(1920x1080) Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz Wbudowany obiektyw 3~10.5mm/F1.4 Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV Standard IP66, Temperatura pracy -40°C ~ +60°C (wbudowana grzałka) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 System montażu Easy Adjustment Obudowa typu SLIM Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>1 319,00 zł</p>	<p>1 622,37 zł</p>















<p>BCS-P-431R3S</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/3" 1.3 Megapixel SONY CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czutość: Kolor: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) • 30kl/s przy 1.3M(1280x960) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.4 • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Standard IP66, • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Obudowa typu SLIM • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPIANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH, PROSZĘ PYTAĆ O DOSTĘPNOŚĆ</p>	<p>790,00 zł</p>	<p>971,70 zł</p>
<p>BCS-P-464RWSA</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel OmniVision CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czutość: Kolor: 0.06Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.6(wł. IR) • 20kl/s przy 4.0M(2592x1520) / 30kl/sek przy 3.1M (2048x1520) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2,8~12mm/F1.6 MOTOZOOM • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; • 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p>BCS-P-464RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</p>	<p>1 499,00 zł</p>	<p>1 843,77 zł</p>
<p>BCS-P-462RWSA</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel OmniVision CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czutość: Kolor: 0.06Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.003Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.6(wł. IR) • 30kl/s przy 2.0M(1920x1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2,8-12mm/F1.6 MOTOZOOM • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; • 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p>BCS-P-462RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</p>	<p>1 165,00 zł</p>	<p>1 432,95 zł</p>
<p>BCS-P-444RSA NOWOŚĆ wkrótce w ofercie</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS • Kompresja video H.265/H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czutość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.003Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) • 20kl/s przy 4.0M(2592x1520) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Liczenie osób, Intruz, przekroczenie linii • Wbudowany obiektyw 2,8-12mm/F1.4 • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; • 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Wyjście video BNC • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p>BCS-P-444RSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</p>	<p>1 219,00 zł</p>	<p>1 499,37 zł</p>

<p>BCS-P-442RSA</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0.06Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.003Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) • 30kl/s przy 2.0M(1920x1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.4 • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>850,00 zł</p>	<p>1 045,50 zł</p>
<p>BCS-P-4421RSA</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0.06Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) • 30kl/s przy 2.0M(1920x1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Liczenie osób, Intruz, przekroczenie linii • Wbudowany obiektyw 2,8-12mm/F1.4 • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; • 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p>BCS-P-4421RSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</p>	<p>830,00 zł</p>	<p>1 020,90 zł</p>
<p>BCS-P-422R3A</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/2.8" 2 Megapixel SONY CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0.06Lux/F1.8, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.8, 50IRE; 0Lux/F1.8(wł. IR) • 30kl/s przy 2M(1920x1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 3.6mm/F1.8 • Wbudowany promiennik IR LED SMART - 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • System montażu Easy Adjustment • Obudowa typu SLIM • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>629,00 zł</p>	<p>773,67 zł</p>
<p>BCS-P-414RW</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel OmniVision CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0.06Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) • 20kl/s przy 4M(2592x1520) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 3,6mm/F1.8 • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP66, • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android,iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt z przepustem kablowym • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p>BCS-P-414RW-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</p>	<p>635,00 zł</p>	<p>781,05 zł</p>
<p>BCS-P-4121R</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0.06Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) • 30kl/s przy 2M(1920x1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 3,6mm/F1.8 • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Standard IP66, • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt z przepustem kablowym • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p>BCS-P-4121R-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</p>	<p>481,00 zł</p>	<p>591,63 zł</p>

KAMERY KOPUŁOWE












<p>BCS-P-244R3WLSA</p>   	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel OmniVision CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czutość: Kolor: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) • 20kl/s przy 4.0M(2688(H)x1520(V)) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Low Light • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.4 DC • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%) • Standard IP66, IK10 • 1 wejście/1wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą) • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>1 390,00 zł</p>	<p>1 709,70 zł</p>
<p>BCS-P-264R3WSA</p>   	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS • Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czutość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(wł. IR) • 4MP (2592x1520): Max. 20 kl./s; 4MP (2560x1440): Max. 25 kl./s; 3MP (2048x1520): Max. 30 kl./s; 1080P (1920x1080): Max. 25 kl./s • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.6 MOTOZOOM (95° (wide) ~29° (tele)) • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) • Standard IP66, IK10 • 1 wejście/1wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą) • RS485 • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p>BCS-P-264R3WSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</p>	<p>1 499,00 zł</p>	<p>1 843,77 zł</p>
<p>BCS-P-262R3WSA</p>   	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel CMOS • Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czutość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(wł. IR) • 1080P (1920x1080): Max. 25 kl./s • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.6 MOTOZOOM (90° (wide) ~28° (tele)) • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) • Standard IP66, IK10 • 1 wejście/1wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą) • RS485 • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p>BCS-P-262R3WSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</p>	<p>1 169,00 zł</p>	<p>1 437,87 zł</p>
<p>BCS-P-242R3SA</p>   	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czutość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.008Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) • 30kl/s przy 2.0M(1920(H)x1080(V)) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.4 DC • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%) • Standard IP66, IK10 • 1 wejście/1wyjście audio; 1 wejścia/1 wyjście alarmowe • Wyjście wideo BNC (na przewodzie) • Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą) • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p>BCS-P-242R3WSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</p>	<p>930,00 zł</p>	<p>1 143,90 zł</p>



<p>BCS-P-232R3S</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/2.9" 2.0 Megapixel CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0.3Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) • 30k/s przy 2.0M(1920(H)x1080(V)) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8~12mm/F1.4 DC • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą) • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV • Standard IP66, IK10 • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p><i>BCS-P-232R3S-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</i></p>	<p>850,00 zł</p>	<p>1 045,50 zł</p>
<p>KAMERA KOPUŁOWA 4.0 Mpx</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS • Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(wł. IR) • 1080P (1920x1080): Max. 30 fps; 720P (1280x720): Max. 30 fps • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Liczenie osób, Intruz, przekroczenie linii • Wbudowany obiektyw 2.7~12mm/F1.4 • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) • Standard IP66, • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>wkrótce w ofercie</p>	
<p>KAMERA KOPUŁOWA 2.0 Mpx</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/2.9" 2.0 Megapixel CMOS • Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0.02Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(wł. IR) • 1080P (1920x1080): Max. 30 fps; 720P (1280x720): Max. 30 fps • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Liczenie osób, Intruz, przekroczenie linii • Wbudowany obiektyw 2.7~12mm/F1.4 • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) • Standard IP66, • Temperatura pracy -40°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>wkrótce w ofercie</p>	
<p>BCS-P-214R3M</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/3" 4 Megapixel OmniVision CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0.3Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) • 20k/s przy 4.0M(2688(H)x1520(V)) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8/F1.8 • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV • Standard IP66, Obudowa metalowa, • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>775,00 zł</p>	<p>953,25 zł</p>
<p>BCS-P-2121R3M</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czulość: Kolor: 0.08Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.03Lux/F1.4, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) • 30k/s przy 2.0M(1920(H)x1080(V)) • Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowany obiektyw 2.8/F1.8 • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia • Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV • Standard IP66, • Temperatura pracy -35°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p><i>- po wyczerpaniu zapasów magazynowych dostępna będzie II generacja produktu</i></p>	<p>659,00 zł</p>	<p>810,57 zł</p>
























<p>BCS-P-224RWSAM NOWOŚĆ <i>wkrótce w ofercie</i></p>	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.02Lux/F2.0, 0Lux/F2.0(wl. IR) 4MP (2592x1520): Max. 20 kl./s; 4MP (2560x1440): Max. 25kl./s 3MP (2048x1520): Max. 30 kl./s; 1080P (1920x1080): Max. 30 kl./s Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie ludzi, Intruz, Przekroczenie linii Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.0 (101,8") Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 15 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) Standard IP66, IK10 Wejście/Wyjście audio Wbudowany mikrofon Temperatura pracy -35°C ~ +60°C Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p>BCS-P-224RWSAM-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</p>	<p>845,00 zł</p>	<p>1 039,35 zł</p>	
<p>BCS-P-222RSAM NOWOŚĆ <i>wkrótce w ofercie</i></p>	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 2.0 Megapixel CMOS Kompresja video H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.02Lux/F2.0, 0Lux/F2.0(wl. IR) 1080P (1920x1080): Max. 30 kl./s Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.0 (105,2") Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 15 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) Standard IP66, IK10 Wejście/Wyjście audio Wbudowany mikrofon Temperatura pracy -35°C ~ +60°C Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p>BCS-P-222RSAM-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</p>	<p>739,00 zł</p>	<p>908,97 zł</p>	
<p>BCS-P-214RWSA</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/3" 4.0 Megapixel CMOS Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.02Lux/F2.0, 0Lux/F2.0(wl. IR) 4MP (2592x1520): Max. 20 kl./s; 4MP (2560x1440): Max. 25kl./s 3MP (2048x1520): Max. 30 kl./s; 1080P (1920x1080): Max. 30 kl./s Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.0 (93") Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) Standard IP66, IK10 1 wejście/1wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -35°C ~ +60°C Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p>BCS-P-214RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</p>	<p>663,00 zł</p>	<p>815,49 zł</p>	
<p>BCS-P-212RWSA</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.7" 2.0 Megapixel CMOS Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.02Lux/F2.0, 0Lux/F2.0(wl. IR) 1080P (1920x1080): Max. 30 kl./s Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz Wbudowany obiektyw 2.8mm/F2.0 (108") Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB Zasilanie DC12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) Standard IP66, IK10 1 wejście/1wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -35°C ~ +60°C Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p>BCS-P-212RWSA-G MODEL W GRAFITOWEJ OBUDOWIE</p>	<p>481,00 zł</p>	<p>591,63 zł</p>	
KAMERY BOX					
<p>BCS-P-109GSA</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/1.7" 12 Megapixel CMOS Kompresja video H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0.03Lux/F1.2, 50IRE; B/W: 0.001Lux/F1.2, 50IRE; 20kl/s przy 12M(4000x3000) Funkcja cyfrowej poszerzonej dynamiki D-WDR Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV Interfejs do podłączenia wkładki światłowodowej SFP Wyjście wideo BNC RS485 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -20°C ~ +60°C Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 	<p>5 300,00 zł</p> 	<p>6 519,00 zł</p>	


<p>BCS-P-102WLGSA</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/1.9" 2.0 Megapixel SONY CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czutość: Kolor: 0.002Lux/F1.2, 50IRE; B/W: 0.0002Lux/F1.2, 50IRE; • 30kl/s przy 2.0M(1920x1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Star Light • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Interfejs do podłączenia wkładki światłowodowej SFP • Wyjście wideo BNC • RS485 • ABF (Auto Back Focus) • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -20°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 	<p>3 450,00 zł</p> 	<p>4 243,50 zł</p>
<p>BCS-P-102WSA</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czutość: Kolor: 0.02Lux/F1.2, 50IRE; B/W: 0.008Lux/F1.2, 50IRE • 30kl/s przy 2.0M(1920x1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Funkcja Low Light • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, ROI, Korytarz • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Zasilanie DC12V, AC24V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście BNC • RS485 • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -20°C ~ +60°C • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 	<p>1 550,00 zł</p>	<p>1 906,50 zł</p>
KAMERY SZYBKOBROTOWE				
<p>BCS-P-562RLSA</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/2.8" 2 Megapixel CMOS • Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czutość: Kolor: 0.002Lux/F1.2, 50IRE; B/W: 0Lux(wt. IR) • max. 60kl/s przy 2M(1920x1080) • Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, EIS, HLC, • Wbudowany obiektyw 5-220mm; 44x (56.7" (wide) ~ 3.07" (tele)) • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 250 metrów • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na turę); 16 Tras do 15 min. • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V (+/-25%) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście wideo BNC • RS485 • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -45°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>18 000,00 zł</p> 	<p>22 140,00 zł</p>
<p>BCS-P-5692RSAI</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/1.7" 12 Megapixel CMOS • Kompresja video H.265 / H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czutość: Kolor: 0.06Lux/F1.5; B/W: 0Lux(wt. IR) • 20kl/s przy 12M(4000x3000) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, EIS, HLC, • Wbudowany obiektyw 6,5-143mm; 22x (56.7" (wide) ~ 3.07" (tele)) • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 250 metrów (szkło antyrefleksyjne) • Wbudowane wejście kart Micro SD max 128GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na turę); 16 Tras do 15 min. • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V (+/-25%) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście wideo BNC • RS485 • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -45°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>14 400,00 zł</p> 	<p>17 712,00 zł</p>

<p>BCS-P-5682RSA</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/1.7" 12 Megapixel CMOS Kompresja video H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0. 02Lux/F1.5, 50IRE; B/W: 0Lux(wł. IR) 20kl/s przy 12M(4000x3000) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcje DEFOG, Wbudowany obiektyw 6,5-143mm; 22x Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 150 metrów Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie DC24V, AC24V Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV Wyjście wideo BNC RS485 Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>13 750,00 zł</p> 	<p>16 912,50 zł</p>
<p>BCS-P-5634RSA</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 3 Megapixel CMOS Kompresja video H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0. 02Lux/F1.5, 50IRE; B/W: 0Lux(wł. IR) 30kl/s przy 3M(2048x1520) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Funkcje DEFOG, Wbudowany obiektyw 4,5-148,5mm; 32x Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 150 metrów Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie DC24V, AC24V Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV Wyjście wideo BNC RS485 Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka i wentylator) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>9 380,00 zł</p> 	<p>11 537,40 zł</p>
<p>BCS-P-5624LSA</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS Kompresja video H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) 30kl/s przy 2.0M(1920x1080) Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcje DEFOG, Wbudowany obiektyw 4.5-148.5mm; 33x Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 500 metrów Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 minut Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie DC24V, AC24V Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV Wyjście wideo BNC RS485 Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>12 250,00 zł</p> 	<p>15 067,50 zł</p>
<p>BCS-P-5622LSA</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS Kompresja video H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) 30kl/s przy 2.0M(1920x1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcje DEFOG, Wbudowany obiektyw 4.7-103mm; 22x; 61.9° (wide) ~ 3.4° (tele) Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 500 metrów Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 minut Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie DC24V, AC24V Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV Wyjście wideo BNC RS485 Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>10 750,00 zł</p> 	<p>13 222,50 zł</p>

<p>BCS-P-5622RSA</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS Kompresja video H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) 30kl/s przy 2.0M(1920x1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcje DEFOG, Wbudowany obiektyw 4.7-103mm; 22x; 61.9° (wide) ~ 3.4° (tele) Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 150 metrów Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie DC24V, AC24V Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV Wyjście wideo BNC RS485 Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCSPoint Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH, PROSZĘ PYTAĆ O DOSTĘPNOŚĆ</p>	<p>5 100,00 zł</p>	<p>6 273,00 zł</p>
<p>BCS-P-5623RSAP</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS Kompresja video H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) 30kl/s przy 2.0M(1920x1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcje DEFOG, Wbudowany obiektyw 4.5-135mm; 30x; 62.9° (wide) ~ 2.3° (tele) Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie DC24V, AC24V, PoE (IEEE 802.3at) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>5 700,00 zł</p>	<p>7 011,00 zł</p>
<p>BCS-P-5623RSA</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS Kompresja video H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) 30kl/s przy 2.0M(1920x1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcje DEFOG, Wbudowany obiektyw 4.5-135mm; 30x; 62.9° (wide) ~ 2.3° (tele) Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie DC24V, AC24V Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>5 000,00 zł</p>	<p>6 150,00 zł</p>
<p>BCS-P-5621RSAP</p> 	 	<ul style="list-style-type: none"> Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS Kompresja video H.264 / MJPEG Obsługa trzech strumieni wideo Czułość: Kolor: 0. 03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) 30kl/s przy 2.0M(1920x1080) Obsługa ICR Dzień/Noc Funkcje DEFOG, Wbudowany obiektyw 4.7-94mm; 20x; 61.9° (wide) ~ 3.5° (tele) Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza Zasilanie DC24V, AC24V, PoE (IEEE 802.3at) Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV Standard IP66, 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe Temperatura pracy -40°C ~ +65°C (wbudowana grzałka) Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P Aplikacja mobilna (Android, iOS) Onvif ver. 2.4 Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>4 800,00 zł</p>	<p>5 904,00 zł</p>

<p>BCS-P-5621RSA</p> 	 <p>BCS POINT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONYCMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czutość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE; 0Lux/F1.4(wł. IR) • 30kI/s przy 2.0M(1920x1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, • Wbudowany obiektyw 4.7-94mm; 20x; 61.9° (wide) ~ 3.5° (tele) • Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metrów • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Standard IP66, • 1 wejście/wyjście audio; 1 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +65°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>4 100,00 zł</p>	<p>5 043,00 zł</p>
<p>BCS-P5623SA</p> 	 <p>BCS POINT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czutość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE • 30kI/s przy 2.0M(1920x1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, • Wbudowany obiektyw 4.5-135mm; 30x; 62.9° (wide) ~ 2.3° (tele) • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -1° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 400°/s (540°/s preset), Tilt 0.1° ~ 240°/s (400°/s preset) • Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście wideo BNC • RS485 • Standard IP67, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>7 100,00 zł</p>	<p>8 733,00 zł</p>
<p>BCS-P5622SA</p> 	 <p>BCS POINT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Przetwornik 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY CMOS • Kompresja video H.264 / MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czutość: Kolor: 0.03Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01Lux/F1.6, 50IRE • 30kI/s przy 2.0M(1920x1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG, • Wbudowany obiektyw 4.7-103mm; 22x; 61.9° (wide) ~ 3.4° (tele) • Wbudowane wejście kart Micro SD max 64GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt -1° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 400°/s (540°/s preset), Tilt 0.1° ~ 240°/s (400°/s preset) • Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC24V, AC24V • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście wideo BNC • RS485 • Standard IP67, • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Uchwyt ścienny oraz zasilacz w zestawie • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika 	<p>5 300,00 zł</p>	<p>6 519,00 zł</p>
AKCESORIA				
<p>BCS-P-A31</p> 		<ul style="list-style-type: none"> • Adapter słupowy "MAŁY" do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-UA112, BCS-P-UA111, BCS-P-A61 (BCS-P-U112, BCS-P-U111 bez zachowania szczelności) BCS-P-A31-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE 	<p>75,00 zł</p>	<p>92,25 zł</p>
<p>BCS-P-A32</p> 		<ul style="list-style-type: none"> • Adapter słupowy "DUŻY" do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A51, BCS-P-U51 oraz standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ 	<p>90,00 zł</p>	<p>110,70 zł</p>
<p>BCS-P-A33</p> 		<ul style="list-style-type: none"> • Adapter narożny do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A51, BCS-P-U51 oraz standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ 	<p>85,00 zł</p>	<p>104,55 zł</p>

BCS-P-A51			<ul style="list-style-type: none"> • Adapter (puszka) do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A32, BCS-P-A33, BCS-P-U51 oraz standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ 	485,00 zł	596,55 zł
BCS-P-U51			<ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt ścienny do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A32, BCS-P-A33, BCS-P-A51, BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140 • Wymiary: 314x141x216 (standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ ma wymiary: 230x141x201,50) 	170,00 zł	209,10 zł
BCS-P-U31			<ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt ścienny do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A32, BCS-P-A33, BCS-P-A51, BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140 • Wymiary: 230x141x201,50 	100,00 zł	123,00 zł
BCS-P-U54			<ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt sufitowy do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Komplet zawiera podstawę sufitową oraz rurę 239 mm, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140 	100,00 zł	123,00 zł
BCS-P-P34			<ul style="list-style-type: none"> • Podstawa sufitowa do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140 	65,00 zł	79,95 zł
BCS-P-I36			<ul style="list-style-type: none"> • Rura 526 mm do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT, • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-P34, BCS-P-P143, BCS-P-P141, BCS-P-P140, BCS-P-U54, BCS-P-U51, BCS-P-U31, standardowy uchwyt będący w komplecie z kamerami PTZ 	115,00 zł	141,45 zł
BCS-P-P143 (BCS-P-A14)			<ul style="list-style-type: none"> • Podstawa do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami: BCS-P-212RWSA, BCS-P-214RWSA • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-U51, BCS-P-U31, BCS-P-P34 	42,00 zł	51,66 zł
BCS-P-P141			<ul style="list-style-type: none"> • Podstawa do kamer z linii produktowej BCS POINT - duże metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami: BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-U51, BCS-P-U31, BCS-P-P34 	45,00 zł	55,35 zł
BCS-P-P140			<ul style="list-style-type: none"> • Podstawa do kamer z linii produktowej BCS POINT - kamery fisheye • Kompatybilność z kamerami: BCS-P-629R3SA, BCS-P-624R3SA • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-U51, BCS-P-U31, BCS-P-P34 	45,00 zł	55,35 zł
BCS-P-A173			<ul style="list-style-type: none"> • Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212RWSA, BCS-P-214RWSA <i>BCS-P-A173-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</i> 	58,00 zł	71,34 zł
BCS-P-A172 BCS-P-A172M			<ul style="list-style-type: none"> • Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe kopuły • Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212R3, BCS-212R3M, BCS-P-2121R3, BCS-2121R3M, BCS-P-214R3, BCS-P-214R3M, 	58,00 zł	71,34 zł
BCS-P-A171			<ul style="list-style-type: none"> • Adapter (puszka) do kamer z linii produktowej BCS POINT - duże metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami : BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S <i>BCS-P-A171-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</i> 	66,00 zł	81,18 zł
BCS-P-A151			<ul style="list-style-type: none"> • Adapter montażowy sufitowy-wpuszczany do kamer z linii produktowej BCS POINT - duże metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami : BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S 	110,00 zł	135,30 zł
BCS-P-U112			<ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt ścienny do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212RWSA, BCS-P-214RWSA 	82,00 zł	100,86 zł
BCS-P-U112M			<ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt ścienny do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe kopuły • Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212R3, BCS-212R3M, BCS-P-2121R3, BCS-2121R3M, BCS-P-214R3, BCS-P-214R3M, <i>BCS-P-U112M-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</i> 	82,00 zł	100,86 zł
BCS-P-U111			<ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt ścienny do kamer z linii produktowej BCS POINT - duże metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami : BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S <i>BCS-P-U111-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</i> 	85,00 zł	104,55 zł
BCS-P-UA112			<ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt ścienny z adapterem (puzką) do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212RWSA, BCS-P-214RWSA 	155,00 zł	190,65 zł

BCS-P-UA112M		<ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt ścienny z adapterem (puszką) do kamer z linii produktowej BCS POINT - małe kopuły • Kompatybilność z kamerami : BCS-P-212R3, BCS-212R3M, BCS-P-2121R3, BCS-2121R3M, BCS-P-214R3, BCS-P-214R3M, BCS-P-UA112M-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE 	170,00 zł	209,10 zł
BCS-P-UA111		<ul style="list-style-type: none"> • Uchwyt ścienny z adapterem (puszką) do kamer z linii produktowej BCS POINT - duże metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami : BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S BCS-P-UA111-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE 	175,00 zł	215,25 zł
BCS-P-A61		<ul style="list-style-type: none"> • Adapter (puszka) montażowy do kamer z linii produktowej BCS POINT • Kompatybilność z kamerami : tuby - BCS-P-462R3WSA, BCS-P-462R3SA, BCS-P-444RSA, BCS-P-442R3WSA, BCS-P-4421-RSA, BCS-P-432R3S, BCS-P-431R3S, BCS-P-464RWSA, BCS-P-462RWSA, BCS-P-442RSA, BCS-P-422R3A, BCS-P-421R3WA, BCS-P-414RW, BCS-P-412R, kopuły - BCS-P-214RWSA, BCS-P-212RWSA BCS-P-A61-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE 	130,00 zł	159,90 zł
BCS-P-A71		<ul style="list-style-type: none"> • Adapter (puszka) montażowy do kamer z linii produktowej BCS POINT • Kompatybilność z kamerami : tuby - BCS-P-422R3A, BCS-P-421R3WA, BCS-P-414RW, BCS-P-412R, BCS-P-A71-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE 	65,00 zł	79,95 zł

NAZEWNICTWO KAMER



BCS - P -

Obudowa

- 1 - BOX
- 2 - Kopuła Metal
- 3 - Kopuła Plastik
- 4 - Tuba
- 5 - PTZ
- 6 - Specjalne

Seria

- 1 - Stały obiektyw
- 2 - Stały obiektyw + funkcje
- 3 - Reg. obiektyw
- 4 - Reg. obiektyw+ funkcje
- 5 - Autofocus
- 6 - Motozoom

Rozdzielczość

- 1 - 1,3Mpx
- 2 - 2Mpx
- 3 - 3Mpx
- 4 - 4Mpx
- 8 - 8Mpx
- 9 - 12Mpx

Zoom optyczny (PTZ)






- 1 -20x
- 2 -22x
- 3 -30x
- 4 -33x
- 5 -40x
- 6 -44x











Promiennik







- R - IR
R3 - IR 3gen.
L - Laser













Inne funkcje




- W - WDR
L - UltraLowLight
G - SFP (światło)
S - Karta MicroSD
A - Alarm/Audio
P - PoE w PTZ




MODELE KAMER	AKCESORIA		
<p data-bbox="40 172 232 197">BCS-P-629R3SA</p> 			
	<p data-bbox="421 309 564 335">BCS-P-P140</p>		
			
	<p data-bbox="490 596 790 622">BCS-P-U54 + BCS-P-P140</p>	<p data-bbox="1010 596 1449 622">BCS-P-P34 + BCS-P-I36 + BCS-P-P140</p>	<p data-bbox="1570 596 2078 622">BCS-P-U31(U51) + BCS-P-I36 + BCS-P-P140</p>




MODELE KAMER	AKCESORIA					
<p data-bbox="40 767 271 951">BCS-P-244R3WLSA BCS-P-264R3WSA BCS-P-262R3WSA BCS-P-242R3SA BCS-P-232R3S</p> 						
	<p data-bbox="421 900 564 925">BCS-P-A171</p>	<p data-bbox="712 900 860 925">BCS-P-U111</p>	<p data-bbox="1003 900 1164 925">BCS-P-UA111</p>	<p data-bbox="1308 900 1451 925">BCS-P-P141</p>	<p data-bbox="1608 900 1751 925">BCS-P-A151</p>	
						
	<p data-bbox="488 1187 790 1212">BCS-P-A31 + BCS-P-U111</p>	<p data-bbox="1070 1187 1391 1212">BCS-P-A31 + BCS-P-UA111</p>	<p data-bbox="1675 1187 1977 1212">BCS-P-U54 + BCS-P-P141</p>			
						
<p data-bbox="421 1481 860 1506">BCS-P-P34 + BCS-P-I36 + BCS-P-P141</p>	<p data-bbox="972 1481 1485 1506">BCS-P-U31(U51) + BCS-P-I36 + BCS-P-P141</p>					





MODELE KAMER	AKCESORIA			
BCS-P-214R3M BCS-P-2121R3				
	BCS-P-A172 /A172M	BCS-P-U112M	BCS-P-UA112M	
				
	BCS-P-A31 + BCS-P-U112M		BCS-P-A31 + BCS-P-UA112M	

MODELE KAMER	AKCESORIA				
BCS-P-214RWSA BCS-P-212RWSA					
	BCS-P-A173	BCS-P-U112	BCS-P-UA112	BCS-P-P143	BCS-P-A61
					
	BCS-P-A31 + BCS-P-U112		BCS-P-A31 + BCS-P-UA112		BCS-P-A31 + BCS-P-A61
					
	BCS-P-U54 + BCS-P-P143		BCS-P-P34 + BCS-P-I36 + BCS-P-P143		BCS-P-U31(U51) + BCS-P-I36 + BCS-P-P143















MODELE KAMER	AKCESORIA	
BCS-P-462R3WSA		
	BCS-P-A61	
		
	BCS-P-A31 + BCS-P-A61	

MODELE KAMER	AKCESORIA	
BCS-P-462R3SA BCS-P-442R3WSA BCS-P-432R3S BCS-P-431R3S		
	BCS-P-A61	
		
	BCS-P-A31 + BCS-P-A61	

MODELE KAMER	AKCESORIA	
BCS-P-464RWSA BCS-P-462RWSA BCS-P-442RSA		
	BCS-P-A61	
		
	BCS-P-A31 + BCS-P-A61	

MODELE KAMER	AKCESORIA	
BCS-P-422R3A BCS-P-421R3WA		
	BCS-P-A61	BCS-P-A71
		
	BCS-P-A31 + BCS-P-A61	

MODELE KAMER	AKCESORIA		
BCS-P-414RW BCS-P-412R			
	BCS-P-A61	BCS-P-A71	BCS-P-A31 + BCS-P-A61

MODELE KAMER	AKCESORIA					
BCS-P-5692RSAI BCS-P-5626RLSA BCS-P-5682RSA BCS-P-5634RSA BCS-P-5624LSA BCS-P-5622LSA BCS-P-5623RSA BCS-P-5622RSA BCS-P-5623RSAP BCS-P-5621RSAP BCS-P-5621RSA BCS-P5623SA BCS-P5622SA						
	BCS-P-A32	BCS-P-A33	BCS-P-A51	BCS-P-U51	BCS-P-U31	BCS-P-U54
						
	BCS-P-P34	BCS-P-I36				
						
	BCS-P-A51 + BCS-P-A32		BCS-P-A51 + BCS-P-A33		BCS-P-P34 + BCS-P-I36	
						
	BCS-P-I36 + BCS-P-U51					